

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Félnyereggtető cserép



Helyezze a jobbos félnyereggtető szegélycserépet a félnyereg gerinc szélére. A jobbos félnyereggtető szegélycserépet a lábvonalba beakasztós, vagy beütős viharkapoccsal kell rögzíteni.

A viharkapocs típusa (cikkszám) megegyezik az alapcserépnél használt modellel.



A jobbos félnyereggtető szegélycserép felső felét az univerzális viharkapoccsal kell rögzíteni. A kapcsot a cserép hornyába beakasztva, a hajtás helye (ahol a kapocs szára a tetőléchez ér) ácszeruza segítségével megjelölhető.



A viharkapocs szára kézzel, vagy fogó segítségével is meghajtható a jelölés mentén.

A viharkapcsot a tetőléchez egy min. 4,5 mm átmérőjű, korrózió álló csavarral kell a tetőlécbe, legalább 24 mm-es becsavarási mélységgel rögzíteni.



Az összes félnyereggtető cserépet ugyanígy helyezzük fel és rögzítjük (1-1 db beütős/beakasztós viharkapocs lábvonalba és 1-1 db univerzális viharkapocs fejevonalba).



A félnyeregtető gerincet a balos félnyeregvető szegélycseréppel kell zárni. Mivel ennek nincs oldalhorna, amibe a vihartapcsokat akasztani lehetne, ezért kiegészítő csavarrögzítést kell alkalmazni.



A balos félnyereg szegélycserépbe készítsünk egy 6 mm átmérőjű furatot, egyvonalban a legfelső tetőléccel.



A rögzítéshez egy min. 4,5 mm átmérőjű, tömítő gallérral ellátott, korrózió álló csavart használjunk.

A becsavarási mélység minimum 24 mm!



A félnyeregvető gerinc a szél hatásának erősen kitett szerkezet, ezért az itt elhelyezett minden egyes cserepet mechanikailag rögzíteni kell!