

ALKALMAZÁSTECHNIKA

Sajtolt kerámia tetőcserepek



CREATON South-East Europe Kft.

Műszaki részleg

H-8960 Lenti, Cserépgyár utca 1.

A kiadványban közölt információk, szöveges iránymutatások, műszaki rajzok formájában ábrázolt adatok, a kiadás időpontjában aktuális műszaki szintnek és a CREATON South-East Europe Kft. ezeken alapuló tapasztalatainak felelnek meg. Ez az alkalmazástechnikai útmutató csak a termékinformációk egy részét tartalmazza. Az ismertetett alkalmazások, példák, nem veszik figyelembe az egyedi esetekben esetlegesen adódó különleges adottságokat.


Minden adatot és az anyagnak a szándékolt felhasználási célokra való alkalmasságát az építkezés helyszínén minden esetben ellenőrizni kell! A CREATON South-East Europe Kft. mindennemű garanciavállalást kizár. Ez a nyomtatási hibákra és a műszaki adatok utólagos módosítására is kiterjed.

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK	3
I. FEJEZET Általános szabályok és irányelvek	4
I. Szabványok és előírások	6
II. Az agyagból cserép lesz.....	6
III. Hódfarkú tetőcserép:.....	7
IV. A tető:	11
V. Szellőzés:	22
VI. Hófogás:.....	24
VII. Járás a tetőn:	28
VIII. Cserepek rögzítése:	29
II. FEJEZET Hódfarkú tetőcserepek műszaki adatai.....	34
BALANCE®.....	36
TITANIA®.....	44
FUTURA®	52
PREMION®.....	60
MZ3®.....	68
HARMONIE®	76
NOMINA®.....	84
CANTUS®.....	92
OPTIMA®.....	100
SIMPLA®.....	108
DOMINO®.....	116
MIKADO®	124
RAPIDO®	132
RATIO®	140
RUSTICO®	148
SINFONIE®	156
MELODIE®.....	164
MAXIMA PRO®.....	172
HERZZIEGEL®	180
III. FEJEZET Tetőkiegészítők beépítése.....	188
Jegyzet.....	198

I. FEJEZET

Általános szabályok és irányelvek



I. Szabványok és előírások

Általános tervezési és kivitelezési szabályok és előírások a swissporTON hódfarkú cserepekre. Az előírások és szabályok betartása fontos, mert a garancia igények kizárólag az előírások betartása és az eredeti kiegészítő elemek alkalmazása esetén érvényesíthető.

MSZ EN 1304 Égetett agyag tető- és kiegészítőcserepek. A termék fogalommeghatározásai és jellemzői.

ÉMSZ* Cserépfedések tervezési és kivitelezési szabályai.

ÉMSZ* Bádogos munkák tervezési és kivitelezési szabályai.

ÉMSZ* Alátéthéjazatok tervezési és kivitelezési szabályai.

**Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége*

A legfontosabbak:

- DIN 4108 Magasépítmények hőszigetelése
- DIN 4109 Magasépítmények zajszigetelése
- DIN 18516 Kültéri átszellőztetett falburkolatok
- DIN 68800 Favédelem
- VOB/C DIN 18338 tetőfedési és tetőszigetelési munkálatok
- VOB/C DIN 18351 Homlokzati munkálatok

II. Az agyagból cserép lesz

Az agyag főbb jellemzői:

Az agyag a magmás kőzetek földpátjainak kőzetmállási folyamatának végső terméke, több összetevőből álló kolloid rendszer, azaz:

- összetevőinek szemcseátmérője rendkívül kicsi, legfeljebb 2µm,
- nem kristályosodik,
- az egyes összetevők aránya a keletkezés helyétől, körülményeitől függően változik.

2. Az agyagásvány összetevői:

- a kőzetmállás során keletkezett agyagásványok: kaolinitek, illitek, montmorillonitok, (alumínium-szilikátok)
- elaprózódott de át nem alakult, az eredeti kőzeteknek megfelelő mállási maradék (csillám, kvarc)
- kőzetek ülepedése során keletkezett egyéb ásványok (gipsz, dolomit)
- idegen szennyező anyagok (szerves anyagok, vas-oxid)

Az egyes összetevők közül az agyagásványok a meghatározóak, arányuk általában 85% feletti.

3. A cserép:

Az agyagnak, mint építőanyagnak a kezdetektől fogva egy egészen különleges kapcsolata van az emberiséggel.

A cserép, mint az első, emberi kéz formálta építőanyag, közel 10 ezer éves történetre nyúlik vissza. A minőségi agyagból alkották az emberek az első információ-hordozó tárgyaikat, amelyek ékírásos cserepek formájában a mai napig fennmaradtak.

Kitűnő építés-fizikai és természetes tulajdonságainak köszönhetően a legkedveltebb építőanyagok közé tartozott és tartozik ma is: egyedülálló szintézise optimális védelmet nyújt a nedvesség és a fagy ellen, miközben diffúzióképes és tűzálló, UV-ellenálló és rendkívül tartós. Mindezek olyan extrák, amelyek időtlen idők óta azért vannak, hogy a cserép, mint kedvelt építőanyag, máig megőrizze a helyét, méghozzá éppen a tartósság szempontjából és ezért ilyen nélkülözhetetlen legyen a swissporTON számára.



Több millió éves és ma is aktuális

Az egyedülálló nyersanyag emberemlékezet óta mindig jól bevált. A swissporTON agyag-specialistái a legmodernebb technológiák alkalmazásával már több évtizede azon dolgoznak, hogy az agyagot egy különleges márka-termékké formálják, amely egész Európában meghatározó szereppel bír.

III. Hódfarkú tetőcserép:

1. Szín és Felület:

„Natúr” természetes felület:

A natúr kerámia tetőcserép semmilyen bevonattal nem rendelkezik, színét a gyártáshoz használt agyag és a gyártási technológia határozza meg. Minden egyes tetőcserép egyedülállónak tekinthető és ezzel a változatosságával nyugtázza le a szemlélőt, hogy enyhe ingadozásokkal először természetes színárnyalatban pompázik, majd kialakul rajta a kívánt természetes patina. Az élő, nedvességszabályozó, természetes agyagból – vegyi adalékanyagok hozzáadása nélkül – készül, a swissporTON ökológiai felelősség-tudatának jegyében. A natúr cserepeknél figyelembe kell venni, hogy azonos bányában de más helyen vagy más időben bányászott agyagból készült cserepek színében különbség lehet.

Engób:

Az agyag fő összetevői többek között a szilikát ásványok és a fém-oxidok. Az engób agyagásványt tartalmazó természetes színező anyag úgynevezett agyag iszap, a fő összetevői azok az ásványok és oxidok mint az agyagcserépé, így a két anyag azonos tulajdonságokkal rendelkezik. Ezt az eljárást a fazekasok évezredek óta alkalmazzák, hogy az edényeik szebbek, színesebbek, finomabb megjelenésűek és nem utolsósorban tartósabbak legyenek. A cserepek felületkezelését, engóbozását ma is hasonló módon végezzük, bár mi már a tudományt is segítségül hívtuk, hogy pontosan meghatározzuk milyen engób összetételre van szükségünk a kívánt hatás eléréséhez. Ezért lehetséges az, hogy a szárító kemencéből kikerülve a megformázott és kiszáritott nyers agyagcserepek

megkaphatják az engóbot, ami beleívódik a cserép felületi pólusain keresztül az anyagába. Az égetési folyamattal a engób kémiaiilag egyé válik a cseréppel, ez a kapcsolat akkor lehet tökéletes és elválaszthatatlan ha a két anyag nem idegen egymásnak, tehát azonos tulajdonságokkal kémiai anyagösszetétellel rendelkezik. Így ebben az esetben ez azt jelenti hogy az engób nem egy bevonat nem képez külön festékréteget a cserép felületén hanem a kerámiacserép része. Ezáltal egy rendkívül ellenálló felület jön létre.

NUANCE felület:

A „NUANCE” megteremti annak a lehetőségét, hogy a különböző cserepeket egy egészen különleges módon gazdagítsa és ezzel egyidejűleg a felületi tartósság és a maradandó színmegőrzés érdekében is tegyen valamit. Világszerte speciálisan erre a célra kiválasztott agyag-lelőhelyekből származó természetes földfestéket visznek fel a még ki nem égetett cserépre és 1000°C feletti hőmérsékleten, érintkezésmentes égetési eljárás alkalmazásával egybeolvasztják azzal. Ez az igényes folyamat a swissporTON kerámia-cserepeknek különösen esztétikus megjelenést és széles színválasztékot kölcsönöz.

2. Gyártástechnológia

Alapanyag bányászat

A cserépgyártás első, és egyben legfontosabb mozzanata a megfelelő alapanyag biztosítása. A swissporTON az előzetes nyersanyag kutatások alapján, ezt az ország nyugati felében található Lenti városa mellett találta meg.

Az alapanyag kitermelése külszíni fejtéssel történik, melynek során eltávolításra kerül a felső humuszréteg (mintegy 25 – 40 cm mélységig), majd a termékgyártásra nem alkalmas meddőréteg (mintegy további 40 – 120 cm mélységig). Mindkét réteg külön-külön deponálásra kerül a bányatelek területén. A felső rétegek eltávolítása után indulhat a haszonanyag (a cserépgyártásra alkalmas agyag) kitermelése. A különböző bányarészekből különböző mennyiségű anyagok keverésével építik fel az elődepót. A bányászati folyamat befejeztével az előzőekben kitermelt humusz- és meddőrétegek felhasználásával rekultivációt hajtunk végre, a bányát visszaadjuk a természetnek.



Kitermelés, depóépítés

Első lépésben a bányatelken egy elő-depót építünk fel. A kívánt cél, a lehető legjobb (homogenizált) agyagkeverék előállítás, az egyes rétegek előzetes vizsgálati adatainak figyelembe vételével érhető el. A kitermelés második fázisában – az elő-depó anyagából – az előkészítő üzem mellett egy kiszolgáló depot (Halde) építünk fel (ezáltal a haszonanyagot tovább keverjük, homogenizáljuk). Ezek a folyamatok ismétlődnek a gyártóüzemek alapanyagigényének megfelelően.

Agyagelőkészítés

Az előzőekben ismertetett depó bontását homlokrakodó végzi, függőleges síkban történő bontással. Az így nyert alapanyagot az előkészítő üzem szekrényes adagolójába tárolja be. Innen szállítoszalagon halad tovább egy rostás törőbe, amiben tovább keveredik, illetve víz szabályzott hozzáadásával beállítjuk a megfelelő képlékenységet. Következő műveletben 2 hengsors között őröljük az alapanyagot. Első ízben 1,2, majd 0,8 mm hengertávolságokkal biztosítjuk a nagyobb szemcsék morzsolódását. Az így megmunkált agyagot szállítoszalag segítségével egy körtárolóba juttatjuk, ahol hozzátétőlegesen 2 hétig tároljuk. Így érhetjük el, hogy az agyag megfelelően pihentetett, homegenizált lehessen a felhasználás előtt. A felhasználásra kerülő alapanyagot gyakori mintavételezés mellett laboratóriumi vizsgálatoknak vetjük alá, ahol megvizsgáljuk annak színét, zsugorodását, vízfelvételét, szedimentációját. Utóbbi művelet az agyag szemcseméret szerinti elosztását hivatott meghatározni. A körtárolóból vedersoros kotró segítségével tudjuk a termelésnek szükséges mennyiségű alapanyagot kitermelni. Szállítása, valamint a két gyár közötti elosztása föld alatti szalagokon történik.



A cserepek formázása

A megfelelően előkészített, majd pihentetett alapanyag a pincéből egy függőleges szalag segítségével érkezik be az üzembe. A nyersanyag egy rostás törőbe kerül, melyből gyűjtőtányér segítségével egy duplatengelyes keverőbe juttatjuk. Itt először kapákkal, majd csigával tömörítjük, hogy minél tömönyebb anyagot érjünk el. Ebből aztán szeletelő késsel egy vákuumkamrába kerül aprításra. A kamrában azért van szükség a légritkításra, hogy az esetlegesen bent maradó levegő buborékokat teljes bizonyossággal el tudjuk távolítani az agyagból. Innen egy csiga szállítja egy szájniylás felé az alapanyagot. A szájniyláson kilépve egy végtelenített agyagfolyamot kapunk, melyet egy vékony acélhuzallal megfelelő hosszúságúra darabolunk. Ezen darabolt, homogén előgyártmány lesz a sajtolt cserepek alapja, melyet gipsz formák között kpréselve kapjuk meg a végleges nyers cserép formátumot.

Gipszforma készítés

A sík cserepek formázásától eltérően a bonyolultabb formák elérése préselési technológiával lehetséges. Ehhez a folyamathoz szükségünk van a cserép negatívjára, melynek fontos tulajdonsága, hogy a préseléskor kiszorított vizet képes felvenni, elvezetni. Erre tökéletesen alkalmas, az agyag minőségi tényezőihez igazodó gipszkeverékből készült forma.

A cserepek gyártási folyamata

Az előgyártmányok szállítoszalagokon jutnak el a „Rieter DR6” revolverpréshez, majd alsó munkaformákra automatikusan felkerülnek. A gép felépítéséből adódóan egyszerre 4 cserepet tud formázni egymás mellett. Egy időben a berendezésen 4 db felsőforma van üzemben, illetve az alsókból egy forgó 6 oldalú dobbon 6x4 db alsóforma. A kpréselt cserepeket vákuumos szívófejekkel az

alsóformáról felvesszük, majd szárítótálcákra helyezzük. A tálcákat egymásra rakatoljuk, majd szárítókocsokra kerülnek.

Szárítás

A kocsik sín pályákon mozogva alagútszáritóba jutnak, ahol megindul a cserepek száradása. Első lépcsőben egy 40°C-os, közel 100% relatív páratartamú közegbe kerülnek, hogy a szárítás kíméletesen induljon el. A hőmérsékletet folyamatosan emelve, a páratartamot pedig csökkentve 1 nap alatt érjük el a 90°C hőfokot, illetve 0% relatív páratartamot. Ekkor a cserépben még további 2-2,5 % nedvesség található, melyet csak az égetési folyamat során vesz el.

Engóbozási folyamat

A cserép végleges színét a szárítás után felvitt engób határozza meg. Összetételét színenként változó fém oxidok, és más természetes alapanyagok adják. Ezek vizes elegyét hordjuk fel egyenletesen, különböző porlasztó berendezések segítségével a cserép felületére.



Égetés

Az engóbozás után a cserepeket a típusuknak megfelelő úgynevezett „H-Kazettákba” helyezzük, milliméter pontosan dolgozó Fanuc robotokkal. Az egyes cserépfajták (alap, oromszegély és kúp) ebben a tokban több ponton alátámasztva kerülnek kiégetésre, így garantálható a tökéletes, deformáció mentes késztermék. Az égetési görbe pontosságát PLC vezérelt, automata égetőzónák garantálják. Így garantálható, hogy az év bármely napján kiváló minőségű kerámia tetőcserép hagyassa el üzemünket.

Készáru osztályozás és csomagolás

Az égetést követően minden egyes készárut szemrevételezünk, illetve egy kiskalapács segítségével akusztikus vizsgálatnak is alávetünk. Utóbbira a szemmel nem látható hajszálrepedések kiszűrésére van szükség. Ezt követően kiskötegeket képezünk a termékből, majd EUR raklapokra rendezzük, egymáshoz, valamint a raklaphoz pántoljuk. Az így elkészült egységgrakatot az egyszerre három raklap mozgatására képes hat villás targoncákkal tároljuk be a raktárterületre, ahonnan a vevőhöz teherautók segítségével szállítjuk el.



IV. A tető:

A tető nem csak házunk külső megjelenését határozza meg, hanem sok más funkciója is van, sokféle feladatot kell ellátnia. A lehető legteljesebb védelmet kell nyújtania a különböző időjárási hatásokkal szemben. Az állandóan változó időjárási viszonyok miatt nagy terhelésnek van kitéve. Egy jó tetőnek ezért fagy-, vihar-, és csapadékállóknak kell lennie. A swissporTON tetőrendszere erre kínál időtálló és minden igényt kielégítő esztétikus megoldást.

1. Tető rétegrend általános felépítése:

- Szarufa
- Alátéthéjazat
- Ellenléc
- Tetőléc
- Sajtolt kerámia tetőcserép

2. Szarufa:

A tetőfedési síkot, a tetőszerkezet lejtését a szarufa határozza meg. A szarufák és az azokat alátámasztó szerkezeti elemek az önsúlyukon kívül a fedés és a tető egyéb elemeinek súlyát valamint a szél- és hóterhelést is hordják. Ezekre a terhekre kell méretezni a szarufák keresztmetszetét és a kiosztását a tetőszerkezetben.

3. Alátéthéjazat:

Amennyiben a tetőfedéssel szemben a szokásosnál magasabb követelményszintek kielégítését várjuk el, kiegészítő védelemről kell intézkedni a tervezés és a kivitelezés során. Az alátéthéjazat a tetőfedés alá, a vízzáróság fokozására, kiegészítő intézkedésként kerül beépítésre.

Alátéthéjazat feladatai:

- Véd a porhó ellen
- Véd a szél torlónyomásától esetlegesen bejutó csapadéktól
- Kivezeti a páralecsapódásból eredő kondenzvizet
- Segíti a hőszigetelésbe bejutott pára kijutását
- A jégsáncképződésnél visszajutó olvadék vizet elvezeti
- Tetőfedő anyag esetleges sérülése esetén átveszi a tetőfedés szerepét a tetőfedés kijavításáig.

Alátét héjazatok csoportosítása és jellemzői:

Főcsoportok	Változatok	Átlapolás	Anyagok	Ellenléchez viszonyított helyzet	Aljzat
1./ alátétszigetelés	vízhatlan alátétszigetelés	hegesztett, vagy ragasztott felület folytonosítással	bitumenes vagy műanyag lemezek	ellenléc felett	teljes felületű aljzat (deszkázat vagy lépésálló hőszigetelés)
	vízzáró alátétszigetelés				
2./ aljzaton fekvő alátétfedés	szélzáró alátétfedés	hegesztett, vagy ragasztott felület folytonosítással, vagy tömített horonyeresztékkel	szigetelőlemezek, alátétfóliák vagy alátéttáblák	ellenléc alatt	
	szabad átlapolású alátétfedés	ragasztás, tömítés nélkül, táblák horonyeresztékes toldással vagy átlapolással			
3./ szabadon fekvő alátétfedés	belógatott tetőfóliák, táblák	ragasztás, tömítés nélkül, táblák horonyeresztékes toldással vagy átlapolással	alátétfóliák, alátéttáblák		

Az alátét héjazat kiválasztásának szempontjai:

- Az alkalmazott tető fedő anyag előírt tető hajlásszög tartományai
- A tető tervezett hajlásszöge (ha a tetősíkon több különböző hajlásszög található mindig a legalacsonyabbat kell figyelembe venni és az annak megfelelő alátét héjazatot alkalmazni a teljes tetősíkon.)
- A tetőtér hasznosítása esetén, mindig szükséges alátét héjazatot elhelyezni.
- A tető formája, fedélszerkezet bonyolultsága: Átlagosnál (10 m-nél) nagyobb szarufahossz, összetett fedélidom, hózugos tetőszakaszok, stb.
- Különleges időjárási körülmények: Az átlagosnál nagyobb csapadék, hó, és szél viszonyok, valamint a 600 m-es tengerszint feletti magasságot meghaladó területeken a fedés fokozott terelésnek van kitéve.
- Egyéb körülmények: Helyi építési előírások, műemléki védettség, vagy a belső terek különleges rendeltetéséből származó magasabb követelmény szint

Az adott tetőszerkezethez megfelelő alátét héjazat meghatározásánál több szempont mérlegelése szükséges. Ezek a kiválasztás során, mint „igénybevételi tényezők” jelennek meg. Minden igénybevételi tényezőt figyelembe kell venni! Az egyes cserép típusokhoz a táblázatban megadott alátét héjazatok a szükséges legenyhébb kiegészítő intézkedések, amelyeknél magasabb besorolású alátét héjazat mindig választható.

Alátét héjazatok kiválasztása hódfarkú cserépfedés esetén:

A tető tervezett hajlásszöge “α”	-	Egy további igénybevételi tényező	Kettő további igénybevételi tényező	Három további igénybevételi tényező
$\alpha \geq \alpha_k$		szabadon fekvő alátét héjazat	szabadon fekvő alátét héjazat	szabadon fekvő alátét héjazat
$\alpha < \alpha_k$ $\alpha \geq \alpha_k - 6^\circ$	szabadon fekvő alátét héjazat	szabadon fekvő alátét héjazat	szabad átlapolású alátét héjazat	szélzáró alátét héjazat
$\alpha < \alpha_k - 6^\circ$ $\alpha \geq \alpha_k - 10^\circ$	vízzáró alátét héjazat	vízzáró alátét héjazat	vízzáró alátét héjazat	vízzáró alátét héjazat
$\alpha < \alpha_k - 10^\circ$	vízzáró alátét héjazat	vízhatlan alátét héjazat	vízhatlan alátét héjazat	vízhatlan alátét héjazat
$\alpha < 10^\circ$	Hódfarkú cserépfedésű tető nem készíthető!			

* α_k (előírt hajlásszög): az adott tető fedő anyagnál alkalmazható tető hajlásszög, melynél a vízzárósági követelmény még külön kiegészítő intézkedés nélkül teljesül.

A táblázat használatánál a következőket kell figyelembe venni:

A kiválasztást meghatározó szempontok közül legnagyobb jelentősége az adott cserép előírt hajlásszögének, illetve a tetőtér hasznosítási jellegének van. A többi tényező egyenlő, de némiképp enyhébb súllyal szerepel, így ez a kiválasztást segítő táblázatban nem tételesen, hanem mint az igénybevételi tényezők száma jelenik meg.

swissporTON tetőcserepek tetőhajlásszög szerinti csoportosítása:

Modell	DIN*	swissporTON**	Szabadon fekvő alátétthéjazat	Szélzáró alátétthéjazat	Vízzáró alátétthéjazat	Vízhatlan alátétthéjazat
			“UNO”	“DUO”	“TRIO”	“QUATTRO”
“MAGNUM”	22°		≥ 16°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
“BALANCE”	22°		≥ 16°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
“TITANIA”	22°		≥ 16°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
“FUTURA”	22°	18°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°	≥ 7°
“PREMION”	22°	18°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°	≥ 7°
“MZ3”	22°		≥ 16°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
“HARMONIE”	22°		≥ 16°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
“CANTUS”	25°		≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
“OPTIMA”	25°		≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
“SIMPLA”	25°		≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
“DOMINO”	25°		≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
“MIKADO”	25°		≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
“RAPIDO”	25°		≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
“RATIO”	25°		≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
“RUSTICO”	25°		≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
“SINFONIE”	22°	18°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°	≥ 7°
“MELODIE”	22°		≥ 16°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
Hódfarkú cserepek	30°	30°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
“HORTOBÁGY”	35°	30°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
“RÓNA” szegmensvágású	35°	30°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
“RÓNA” egyenesvágású	35°	30°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°


DIN*: DIN által meghatározott szabványos tetőhajlásszög (a tető azon alsó hajlásszöge), ahol a tetőfedés a gyakorlatban még esőbiztosnak bizonyult.

swissporTON**: A swissporTON tapasztalatán alapuló tetőhajlásszög (a tető azon alsó hajlásszöge), ahol a tetőfedés a gyakorlatban még esőbiztosnak bizonyult.

3.1. Aljzaton fekvő alátétfedések

3.1.1. Vízhatlan alátétszigetelés:

Teljes felületű aljzatra készített, az ellenléc felett vezetett vízhatlan alátétthéjazat. A szigetelés az ellenléceket áttakarja, így a tetőléceket rögzítő szegezés a vízelvezetés síkjából kiemelkedik. Vízhatlan alátétszigetelés csak erre minősített bitumenes, műanyag vagy műkaucsuk szigetelőlemezekkel készíthető. Az átlapolásokat, valamint a tetőn kialakított összes áttörést úgy kell kialakítani, hogy azok vízhatlanok legyenek. Vízhatlan alátétszigetelés alatt átszellőztetett légréteg (kétszeresen átszellőztetett) cask gerincszellőző, vápa, élgerinc nélküli tetőszerkezet és a szaruközt nem meghaladó szélességű áttörések esetén alakítható ki.




“CREATON QUATTRO Longlife extra”, vízhatlan alátétthéjazat:

Tulajdonság	Vizsgálati módszer	Adatok			
Hosszúság	EN 1848-2	25 m			
Szélesség	EN 1848-2	1,5 m			
Fajlagos súly	EN 1849-2	360 g/m²			
Éghetőségi besorolás	EN 13501-1	E-d2			
Felület		37,5 m²			
Páraáteresztés (sd)	EN ISO 12572	0,2 m			
Szakító szilárdság	EN 12311-1	hosszirányban:	420 N / 50 mm	keresztirányban:	490 N / 50 mm
Nyújthatóság	EN 12311-1	hosszirányban:	50%	keresztirányban:	65%
Tovább szakító erő	EN 12310-1	hosszirányban:	310 N	keresztirányban:	280 N
UV állóság		16 hét			
Vízzáróság	EN 1928	W1			
Hideghajlíthatóság	EN 1109	-30 °C			

3.1.2. Vízzáró (esőbiztos) alátétfedés:

Teljes felületű aljzatra készített, az ellenléc alatt vezetett vízzáró alátétthéjazat, melyet az ellenléc rögzítései átllyukasztanak. Ezeket az átllyukasztásokat az ellenlécek alatt szegtömítő szalaggal, vagy masszával kell tömíteni.Vízzáró alátétszigetelés csak erre minősített bitumenes, műanyag vagy műkaucsuk szigetelőlemezekkel, illetve ilyen célra kifejlesztett és erre a fokozatra minőségtanúsítvánnyal rendelkező lemezzel vagy fóliával készíthető. Az átlapolásokat valamint a tetőn kialakított összes áttörést vízzáró módon kell kialakítani.




“CREATON TRIO extra”, vízzáró alátéthéjazat:

Tulajdonság	Vizsgálati módszer	Adatok			
Hosszúság	EN 1848-2	50 m			
Szélesség	EN 1848-2	1,5 m			
Fajlagos súly	EN 1849-2	210 g/m ²			
Éghetőségi besorolás	EN 13501-1	E-d2			
Felület		75,0 m ²			
Páraáteresztés (sd)	EN ISO 12572	0,03 m			
Szakító szilárdság	EN 12311-1	hosszirányban:	490 N / 50 mm	keresztirányban:	460 N / 50 mm
Nyújthatóság	EN 12311-1	hosszirányban:	45%	keresztirányban:	70%
Tovább szakító erő	EN 12310-1	hosszirányban:	500 N	keresztirányban:	450 N
UV állóság		16 hét			
Vízzáróság	EN 1928	W1			
Hideghajlíthatóság	EN 1109	-40 °C			

3.1.3. Szélzáró alátétfedés

Teljes felületű aljzatra (pl. deszkázatra vagy lépésálló hőszigetelésre) hegesztett, ragasztott vagy tömített átlapolásokkal, lemezekből vagy fóliákból készített alátéthéjazat. Az alátétfedés az ellenléc alatt van vezetve, annak rögzítései átlukasztják. Szigetelőlemezekkel készíthető, az átlapolásokat, valamint a tetőn kialakított összesättörést úgy kell kialakítani, hogy azok vízzáróak legyenek!



3.1.4. Szabad átlapolású alátétfedés:


Teljes felületű aljzatra készített, átlapolt lemezek, fóliák, és/vagy horonyeresztékestáblák. Az alátétfedés az ellenléc alatt van vezetve, annak rögzítései átlukasztják.

“CREATON DUO extra”, szélzáró alátéthéjazat:

Tulajdonság	Vizsgálati módszer	Adatok			
Hosszúság	EN 1848-2	50 m			
Szélesség	EN 1848-2	1,5 m			
Fajlagos súly	EN 1849-2	150 g/m ²			
Éghetőségi besorolás	EN 13501-1	E-d2			
Felület		75,0 m ²			
Páraáteresztés (sd)	EN ISO 12572	0,02 m			
Szakító szilárdság	EN 12311-1	hosszirányban:	310 N / 50 mm	keresztirányban:	240 N / 50 mm
Nyújthatóság	EN 12311-1	hosszirányban:	70%	keresztirányban:	80%
Tovább szakító erő	EN 12310-1	hosszirányban:	180 N	keresztirányban:	210 N
UV állóság		12 hét			
Vízzáróság	EN 1928	W1			
Hideghajlíthatóság	EN 1109	-20 °C			

3.2. Szabadon fekvő alátétfedések:

Aljzat nélkül, a szarufák felett laza átlapolással fektetett, belógatott alátétfóliák és tömítés nélküli horonyeresztékes módon csatlakoztatott vagy átlapolt alátétátlak. Az alátétfedés az ellenléc alatt van vezetve, annak rögzítései átlukasztják. Szabadon fektetett alátétfedés hőszigetelt szerkezet esetén csak kétszeresen átszellőztetett tetőként valósítható meg. A hőszigetelés felett kialakított légréteg szükséges vastagságát a belógás mértékétől függetlenül biztosítani kell! Szabadon fekvő alátétfedés 20° tetőhajlásszög alatt nem alkalmazható!



“CREATON UNO classic”, szabadon fekvő alátéthéjazat:

Tulajdonság	Vizsgálati módszer	Adatok			
Hosszúság	EN 1848-2	50 m			
Szélesség	EN 1848-2	1,5 m			
Fajlagos súly	EN 1849-2	120 g/m ²			
Éghetőségi besorolás	EN 13501-1	E-d2			
Felület		75,0 m ²			
Páraáteresztés (sd)	EN ISO 12572	0,02 m			
Szakító szilárdság	EN 12311-1	hosszirányban:	260 N / 50 mm	keresztirányban:	180 N / 50 mm
Nyújthatóság	EN 12311-1	hosszirányban:	50%	keresztirányban:	80%
Tovább szakító erő	EN 12310-1	hosszirányban:	120 N	keresztirányban:	140 N
UV állóság		12 hét			
Vízzáróság	EN 1928	W1			
Hideghajlíthatóság	EN 1109	-20 °C			

Alátét héjazatok kiegészítő elemei:

	“SKL” ragasztó Fólia toldások és egyéb csatlakozásokhoz • kb. 19 fm ragasztáshoz	“UAB” csatlakoztató szalag Fólia csatlakozásokhoz (pl. falszegély). • 25 cm széles • 5 m / tekercs	
	“NKS” varratragasztó szalag Fólia kereszt- és hosszanti varratok ragasztásához. • 50 mm széles • 25 m / tekercs	“QSM” gyorsragasztó és flakon “QUATTRO” fólia hideghegesztéséhez. • 1 000 ml / flakon • 1 liter elegendő kb. 200 m² tetőfelülethez	
	“NDS” szegtömitő szalag Ellenlécek alatti átszelések tömítéséhez. • Buti-kaucsuk alapanyagú • 50 mm széles • 10 m / tekercs	“QUATTRO” hőlégfúvó “QUATTRO” fólia vízhatlan csatlakozásainak a hegesztéséhez.	
	“NDB” szegtömitő szalag Ellenlécek alatti átszelések tömítéséhez: • PE alapanyag • 60 mm széles • 30 m / tekercs	“KKS” ellenléc sapka Az ellenlécek burkolására vízhatlan alátét héjazathoz. • 30 cm széles • 20 m / tekercs	
	“NDM” szegtömitő massa Ellenlécek alatti átszelések tömítéséhez: • 1 000 ml / tubus • kb. 50 fm ellenléchez	“QUATTRO” külső sarokelem Vízhatlan fal-sarok kialakítás készítéshez.	

Kiegészítő	UNO° classic	DUO° extra	TRIO° extra	QUATTRO° longlife extra
“SKL” ragasztó	✓	✓	✓	✓
“NKS” varratragasztó szalag	✓	✓	✗	✗
“NDS” szegtömitő szalag	✓	✓	✓	✓
“NDB” szegtömitő szalag	✓	✓	✓	✗
“NDM” szegtömitő massa	✓	✓	✓	✗
“UAB” csatlakoztató szalag	✓	✓	✓	✗
“QSM” gyorsragasztó és flakon	✗	✗	✗	✓
“QUATTRO” hőlégfúvó	✗	✗	✗	✓
“KKS” ellenléc sapka	✗	✗	✗	✓
“QUATTRO” külső sarokelem	✗	✗	✗	✓

4. Ellenléc:

Az ellenlécezésnek legalább 30 mm-es névleges vastagsággal kell rendelkeznie. A tetőhajlástól, a szarufa hosszúságától és az épület fekvésétől függően az ellenléc mérete (magassága) növekedhet. A cserépfedések a vízzáró fedések családjába tartoznak, a vízzáró fedéseknél megengedett kis mennyiségű nedvesség bejutása. Ennek a nedvességnek azonban el kell tudni távozni a padlástérből, illetve a tetőszerkezetből, vagyis a szellőztetésről minden ilyen esetben gondoskodni kell!

Légrés szerepe:

A légrés egyik feladata a tetőfedés résein keresztül bejutott nedvesség, illetve a fedés alsó felületén kicsapódó pára kiszellőztetése, de ez a légréteg teszi lehetővé az alátét héjazaton, a fedésről lecseppenő nedvesség kivezetését is. A légréteg másik feladata a cserépfedés hátoldali hűtése. A tetőhéjazat felületi hőmérsékletének csökkentése jelentősen tehermentesíti a hőszigetelést, mérsékli annak nyári hőterhelését. Az egyszeresen átszellőztetett tető esetén mindkét légréteg feladatát a külső légréteg látja el. A szerkezet rétegeibe beépített, és a belső tér felől bejutó pára biztonságos elvezetése érdekében az alátét héjazat páraáteresztő képességű kell hogy legyen ($S_d < 0,3$ m). Téli körülmények között a légrétegben áramló hideg levegő a hóolvadást késlelteti, és ezzel a jégsáncképződést, illetve az ereszcsonna elfagyásának lehetőségét csökkenti. Az ellenlécezésnek a DIN 4074-1 „Fenyőfaáru osztályozása teherbírás szerint” legalább az S 10-es osztály előírásainak kell megfelelnie.

Tetőfedések esetében az ellenlécek javasolt magassága:

Szarufa hossz	Tetőhajlásszög:				
	10° - 15°	15° - 20°	20° - 25°	25° - 30°	30° felett
10 m-ig	7,5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
10-15 m	10 cm	7,5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
15-20 m	10 cm	10 cm	7,5 cm	5 cm	5 cm

Magyarországi tapasztalatok alapján minden esetben a min. 5 cm -es ellenléc méret alkalmazása ajánlott!

A tetőlécek kiosztásához ismernünk kell a valós fedési hosszúságot:

Ellenléc magassága	Az ellenléc hossznövekedése (mm) ha a tetőhajlásszög									
	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
30 mm	8,0	10,9	14,0	17,3	21,0	25,2	30,0	35,8	42,9	52,0
50 mm	13,4	18,2	23,3	28,9	35,0	41,9	50,0	59,6	71,4	86,7
65 mm	17,4	23,7	30,3	37,5	45,5	54,5	65,0	77,5	92,9	112,7
100 mm	26,8	36,4	46,6	57,7	70,0	83,9	100,0	119,2	142,9	173,3

5. Tetőléc:

A tetőcserepek tartószerkezete a lécezés. A tetőlécezés kivitelezése és a lécek minősége nagy mértékben befolyásolja a tető síkját és ebből következően a tetőfedés megjelenését is, ezért különösen fontos odafigyelni az egyes tetőfelületek síkbeli egyenességére.

A tetőléceket az ellenlécre kell rögzíteni! Az egymástól való távolságuk a kiválasztott tetőfedő anyagtól és a fedési módtól függ.

A lécezés ajánlott keresztmetszeti méretei a szarufatávolságtól (ellenlécek távolságától) függően a mellékelt táblázatban olvashatók. A tetőlécek keresztmetszetének a statikai követelményekhez kell igazodnia! Az önsúly, szél és hó, valamint a helyi tetőfedési szokások okozta fokozottabb terhelés esetén nagyobb lécz keresztmetszetekre lehet szükség.


A léceknek a DIN 4074-1 „Fenyőfaáru osztályozása teherbírás szerint” legalább az S 10-es osztály előírásainak kell megfelelnie.

Tetőlécek javasolt méretei:

Szarufa távolság*	Tetőléc keresztmetszet
70 cm -ig	30 x 50 mm
70 – 80 cm	30 x 50 mm
80 – 90 cm	30 x 50 mm
90 – 100 cm	40 x 60 mm

*A szomszédos szarufák közötti távolság (nem a tengelytávolság). Az ellenlécek elhelyezkedését is figyelembe kell venni!


Léctávolságok [mm] áttekintése 1.) Az ábrázolt tartományban a szegélycserepek sarkát meg kell vágni!



V. Szellőzés:

1. Alapelvek:

A cserépfedés alatti légréteget épületfizikai szempontok alapján át kell szellőztetni! Az átszellőztetés akkor jön létre, ha megfelelő keresztmetszetű légrétegben vagy légtérben (hőmérsékletkülönbség, illetve nyomás különbség következtében) felfelé áramlás indul meg. Az átszellőztetett tetőszerkezetben a légmozgás a tető hajlásszögétől, a légréteg keresztmetszetétől, illetve a légtér nagyságától, kialakításától, be- és kiszellőző nyílások szabad légáteresztő méretétől és elhelyezkedésüktől függ. Minél nagyobb a tető hajlásszöge és ennek következtében a be- és kiszellőző nyílások közötti magasságkülönbség, annál nagyobb lesz a hajtóerő és ezzel az áramlási sebesség, illetve a légréteget/légtérrel átöblítő levegő mennyisége.



2. Ki- és beszellőző légrés méretezése:

A fent említett légréteg megfelelő keresztmetszetére, a be- illetve kiszellőző nyílások méretére hazai előírások nincsenek, ezért a gyakorlatban már bevált DIN 4108-3 szabvány előírásait használjuk. A szabvány követelményei szerint 10°-nál nagyobb hajlásszögű tetők esetében el lehet tekinteni a részletes páradiffúziós számításától, ha teljesítjük a következő minimum követelményeket:

- Az eresznél lévő szabad beszellőzési keresztmetszet minimum a szellőztetni kívánt tetőfelület 0,2%-a, de legalább 200 cm²/eresz méter legyen!
- A tető általános részein kialakítandó minimum szabad szellőző keresztmetszet legalább 200 cm²/meter legyen!
- A gerinc és az élgerinc mentén a kiszellőző nyílások szabad keresztmetszete a hozzátartozó tetőfelület legalább 0,05%-a legyen!
- A szellőző keresztmetszet alatti épületszerkezeti rétegek együttes páradiffúziós egyenértékű légrétegvastagsága (sd) a szarufa hosszától függően a következő legyen:

Szarufa hosszúság*	Szükséges páradiffúziós egyenértékű légréteg vastagság (Sd)
0-10 m	≥ 2 m
10 - 15 m	≥ 5 m
>15 m	≥ 10 m

Az ereszvonál, a félnyeregteretők és a nyeregteretők gerincének szellőző nyílásai esetében a szellőzőrácsok, szellőző szalagok és egyéb profilok beépítésének köszönhetően, a keresztmetszet szűkítéseket figyelembe kell venni! A szükséges szellőző nyílások méretét ennek megfelelően meg kell növelni!

Meleg, párás terek esetében egyedi méretezésre van szükség!

A páradiffúziós ellenőrző számítását a DIN 4108-5 szabvány alapján lehet elvégezni.

Elhagyható a szabvány szerinti ellenőrzés, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

Átszellőztetett hőszigetelt tetők esetén akkor, ha

- a fenti minimális szellőző keresztmetszetek biztosítottak,
- a szellőző légrés alatti szerkezet diffúzió-egyenértékű légréteg vastagsága: $S_{di} > 2m$

Átszellőztetés nélküli hőszigetelt tetők esetében akkor, ha a tetőfedés kiszellőzése biztosított (pl. kisélemes fedések)

- $S_{de} \leq 0,1 m$ és $S_{di} \geq 10 m$, vagy
- $S_{de} \leq 0,3 m$ és $S_{di} \geq 20 m$, vagy
- $S_{de} \geq 0,3 m$ és $S_{di} \geq 6 \cdot S_{de}$

Átszellőztetés nélküli hőszigetelt tetők esetében akkor, ha a tetőfedés kiszellőzése nem biztosított (pl. nagyelemes fedések)

- $S_{di} \geq 100,0 m$,

swissporTON szellőzőrendszer elemek

Szellőzőrendszer elem	Szellőző keresztmetszet	Alkalmazási terület
Alumínium szellőző szalag	540 cm²/m 10 cm-es szélességnél	eresz, félnyeregtes gerinc
Fésűs ereszszelező elem	200 cm²/m	eresz
Alumínium ereszfésű	Függ a cserép profil méretétől	eresz, vápa
Szelező cserép	Lsd. a későbbi táblázatokban	gerinc, él, élgerinc, vápa, eresz
Taréjszelező cserép	230 cm²/m 115 cm²/m tetőoldalként	gerinc
Alumínium kúpalátét	150 cm²/m 300 mm-es szélességnél	gerinc, él, élgerinc
Kúpalátét, PP	165 cm²/m 310 mm-es szélességnél	gerinc, él, élgerinc

A tetőfelületen elhelyezett szelező egységeken keresztül több időjárás tényező (pl. erős szél és tartós eső) együttes megjelenése esetén nem zárható ki a porhó és a csapóeső bejutása a tetőszerkezetbe.

VI. Hófogás:

1. Hófogás fogalma, célja, feladata:

A hófogók alkalmazásának a célja, hogy megakadályozzuk a tetőfelületen a hőtömeg megcsúszását és a tetőfelületről történő leesését. Magyarországon minden 25°-75° közötti tetőnél hófogásról kell gondoskodni. Erre a célra vonalmenti és/vagy a tetőfelületen beépített pontszerű hófogók alkalmazhatók. A két rendszer (a vonalmenti és a felületi hófogás) együtt is alkalmazható a nagyobb hatékonyság érdekében. A bonyolult tetőformák tervezésénél és kivitelezésénél kerülni kell a tetőidomok közötti hózugok kialakulását, illetve figyelebe kell venni, hogy egyes fedélidomok között ne keletkezhessenek hótorlaszok.

2. Felületi hófogás

A pontszerű hófogókat a teljes felületen egyenletesen kell elosztani, feadata a tetőn lévő hó megcsúszásának a megakadályozása. A hófogók mennyiségének meghatározásához szükséges hóteher alapértékét az "MSZ EN 1991-1-3 A tartószervezeteket érő hatások. Hóteher" szabvány által leírtak szerint kell kiszámolni.

$$S_d = \gamma_s * \mu * C_e * C_t * S_k$$

- "γ_s": biztonsági tényező (értéke 1,5)
- "μ": alaki tényező, értéke minimum 0,8 de összetett tetőgeometria esetén 1,6
- "C_e": szél hatását figyelembe vevő tényező (értéke 1)
- "C_t": hőmérsékleti tényező (értéke a biztonság javára 1)
- "S_k": felszíni hóteher karakterisztikus értéke (Lsd. később)

Felszíni hóteher karakterisztikus értéke [kN/sqm]:

$$s_k = \max \left\{ 1,25 + \frac{A-400}{400}, 1,25 \right\}$$
, ahol

- "A": tengerszint feletti magasság.


A számolt hóteher érték segítségével a hófogók mennyiségét a következő táblázat alapján lehet határozni.

Hóteher alapértéke (kN/m²)


α*	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,9	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90
10°	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4
15°	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6
20°	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7
25°	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9
30°	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0
35°	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2
40°	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4
45°	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5
50°	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5	2,6	2,6	2,7
55°	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8
60°	1,8	1,8	1,9	2,0	2,0	2,1	2,2	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,7	2,7	2,8	2,9	2,9	3,0

α*: tető hajlásszöge


Hófogók elhelyezése különböző cserépmodellek esetén, 1,5 db/m² és 2,0 db/m² mennyiségben



swissporTON Rapido, 8,5 db/m² anyagigénnyel



swissporTON Balance, 8,7 db/m² anyagigénnyel



swissporTON Domino, 12,7 db/m² anyagigénnyel

3. Vonalmenti hófogás

A hófogó rácsok alkalmazásának a célja, hogy megakadályozzuk a tetőfelületen a hőtömeg megcsúszását, az ereszcsontra leszakadását. A CREATON termékválasztékában két típusú hófogó rendszer is megtalálható:

Alumínium hófogó rendszer

- Hófogórács, hófogó cső és rönkfatartó kivitelben
- A tartókat az alumínium alapelemre kell rögzíteni
- A tartók távolsága nem haladhatja meg a 80 cm-t
- Nincs szükség kiegészítő alátámasztásra



Univerzális hófogó rendszer

- Hófogórács kivitelben
- A tartókat szellőző cserépen kell átvezetni
- A tartók távolsága nem haladhatja meg a 90 cm-t
- Kiegészítő alátámasztó tetőléc szükséges a tartók rögzítéséhez



A hófogó rács legmegfelelőbb helye egyszeres fedés esetén az eresztől számított 2. cserépsor, kétszeres fedésnél a 3. sor.

10 m-es szarufahossz esetén legalább két sorban kell elhelyezni.

Nagy ereszkiülnél a falsík közelébe kell húzni a szarufákra ható nyomaték csökkentése miatt.

VII. Járás a tetőn:

A munkavédelmi előírások betartására a CREATON cseréppel fedett tető készítésekor illetve a karbantartás során ügyelni kell. A cseréppel fedett tetőkre lépni, a szükséges intézkedések (pl.: tetőlétra vagy járórácsok) nélkül nem megengedett. Amennyiben valamely tetőrész karbantartást igényel (pl.: szolár, vagy szellőztető berendezés), úgy a munkavédelmi előírásoknak megfelelő járórács alkalmazása mindenképpen szükséges. A CREATON termékválasztékában megtalálható járórácsok két csoportja:

Alumínium járórács rendszer

- 4 méretben elérhető (egylábas, 46, 80 és 150 cm), melyek közül a 150 cm(1)-es toldható
- A járórács tartókat az alumínium alapelemekre kell rögzíteni
- Nincs szükség kiegészítő alátámasztásra



Univerzális járórács rendszer

- 5 méretben elérhető (40, 60, 80, 100 és 250 cm), melyek közül mindegyik toldható
- A tartókat szellőző cserépen kell átvezetni
- Kiegészítő alátámasztó tetőléc szükséges a tartók rögzítéséhez



A CREATON rendszer járórácsai, létrái és egyéb kiegészítői, nem tekinthetők kikötési pontnak.

Erre a célra a kifejezetten erre az igénybevételre fejlesztett biztonsági kikötési pont használható, melyet az egységcsomagolásban megtalálható acél zártszelvényre kell rögzíteni.

A kikötési pontok közötti távolság nem lehet nagyobb, mint:

- 4 méter a tető lejtésének irányában
- 1,4 méter oldalirányban



VIII. Cserepek rögzítése:

1. Mechanikai rögzítés a tetőfelületek peremei mentén:

A tető hajlásszögétől függetlenül, kiegészítő rögzítést kell alkalmazni a szegélyek, ereszek, vápák, élek (él és élgerinc), valamint a gerinc, illetve félnyereg gerinc mentén. A rögzítés ebben az esetben csavarozással történik önmetszős tömítőfejes csavarral. A hagyományos szegezést nem javasoljuk, mivel ez hosszú távon nem nyújt megfelelő rögzítést! Ezeket a csavarokat az előre kialakított szeglyuk (vágott cserepek esetén új szeglyukat kell készíteni) mélyedésen keresztül kell kézi fúró segítségével elhelyezni. A tömítőfej, a csavar behajtásakor kitölti a szeglyuk és a csavar közötti hézagot, így az esetlegesen visszafolyó víz ellen tömíti az átfúrt cserepet.



Ezt a kiegészítő rögzítést minden egyes cserép esetén el kell végezni a felsorolt peremek mentén (peremzónák), valamint gondoskodni kell minden egyes kúpcserép rögzítéséről is (pl. kúpkapocs)!

Az élek mentén a vágott cserepek esetén alkalmazható megoldás a rögzítő huzallal történő rögzítés. Külön erre a célra kifejlesztett termék a "Nemesacél kapocs, vágott cserepekhez", mely megtalálható a rendszertartozékok között (ld. a termék adatlapok). Ebben az esetben nem készítünk új szeglyukat a cserepben (így tömítőfejes csavarra sincs szükség).



2. Mechanikai rögzítés a leesés elleni védelem miatt


A leesés elleni védelem kiemelten fontos, hiszen az esetlegesen leeső cserepek jelentős kockázatot jelentenek az emberi életre, illetve az értéktárgyainkra (pl. parkoló autókra) nézve. Ezt a kockázatot mérlegelve kell meghatározni, hogy bizonyos esetekben mennyi cserepet rögzítünk. A mérlegelendő tényezők: az épület ereszmagassága, a tető hajlásszöge illetve az épület funkciója/elhelyezkedése.

Az alábbi táblázat egy iránymutatás, hogy a tetőhajlásszög függvényében milyen sűrűségű kiegészítő rögzítést kell alkalmaznunk. A táblázat értékei, a korábban felsorolt tényezők figyelembevételével szigorítandóak.

Tető hajlásszöge	Rögzítendő cserepek mennyisége általános tetőfelületen
45°-ig	rögzítés nem szükséges
45° - 60°	minden harmadik, illetve minden második cserepet
60° felett	minden egyes cserepet

3. Mechanikai rögzítés a szél terhelése ellen

Kiegészítő rögzítést kell alkalmazni abban az esetben, ha szél terheléséből keletkező szélszívás mértéke, meghaladja a cserepek önsúlyából keletkező leterhelő erő (illetve az önsúlyból származó leterhelő forgatónyomaték) nagyságát. A tető egyik oldalán keletkező szélnyomás minden esetben szélszívást okoz a tető ellentétes oldalán! Ezen felül figyelembe kell venni a tető geometriai kialakításából keletkező turbulens széláramlás hatását is.



A szél terhelésének meghatározását a hatályban lévő Eurocode szabvány erre vonatkozó fejezete alapján, a statikus tervezőnek kell meghatároznia (MSZ EN 1991-1-4). A szabvány minden európai tagállamra nézve kötelező érvénnyel hatályos, az egyes országok földrajzi és meteorológiai eltéréseit (és az ezekből adódó adatokat) a nemzeti mellékletek tartalmazzák.

Az említett szabvány lehetőséget nyújt az úgynevezett egyszerűsített eljárás alkalmazására, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

- Az épület magassága nem haladja meg a 200 m-t
- Az épület szél felőli oldalán a terep átlagos lejtése nem éri el a 3°-ot
- Az épület környezetében nincsen annak átlagos magasságánál legalább kétszer magasabb épület, vagy más objektum
- Ha a cserépfedés alatti légtér nem zárt, akkor az épületnek ne legyen kettő, vagy több olyan oldal, melyen a nyílás felületek aránya több, mint 30%

Az egyszerűsített eljárás figyelembe veszi a terepszint feletti magasságtól és a beépítettségi kategóriától függő torlónyomást, valamint a tető geometriai kialakításától függő alaki tényezőket.

$$w_d = \gamma_w * q_p(z) * c_{pe} * c_{eq}$$

- " γ_w ": biztonsági tényező (értéke 1,5)
- " $q_p(z)$ ": szél torlónyomás csúcsértéke
- " c_{pe} ": külső alaki tényező (lsd. később)
- " c_{eq} ": nyomás kiegyenlítő tényező

Az alaki tényezők értékét az egyszerűsített eljárás három tetőformára határozza meg: félnyereg tető, nyeregretető illetve kontytető.



A tetőfelületeket minden esetben sávokra bontva vizsgáljuk, így különböző értékeket határozzunk meg az ereszt, a szegélyek, az élek, a gerinc illetve a fennmaradó tetőfelületekre.

Azokon a felületeken, melyeken a szél terhelése meghaladja az ellensúlyozó hatás mértékét, vihartapsokot kell alkalmazni! A vihartapsok sűrűségét e két hatás arányából határozzuk meg, így szükséges lehet minden egyes cserép rögzítésére (1:1), minden második cserép rögzítésére (1:2) illetve minden harmadik cserép rögzítésére (1:3).



Séma 1:3, séma 1:2 és séma 1:1, a hálóban fedett sajtoló cserépfedéshez



Séma 1:3, séma 1:2 és séma 1:1, a kötésben fedett sajtoló cserépfedéshez

A turbulens áramlás kiemelt kockázatot jelent a tető áttörések környezetében (pl. állóablakok, kémények), melyek körül (az eljárás során meghatározott szélességű sávban) minden cserép esetén javasoljuk a viharkapcsok alkalmazását!

Az egyszerűsített eljárás segítségével számolt viharkapocs mennyiséget minden esetben ellenőrizni kell és amennyiben a helyi adottságok (pl. uralkodó szélirány, vagy a korábban előfordult legnagyobb szélnyomás) ezt indokolják, módosítani kell!

A viharkapcsok kialakításában és felhasználásában figyelembe vesszük, hogy a forgatási ponttól a lehető legnagyobb távolságra helyezzük el (általában a cserép oldalhornyának alsó felén), így megnövelhetjük a szél hatásának ellentartó hatás erőkarját (így nagyobb ellensúlyozó forgatónyomatékot kapunk).

Különböző termékekhez eltérő méretű viharkapcsokat alkalmazunk, valamint választhatunk beütős, illetve beakasztós viharkapcsok közül is.




Beütős, beakasztós és az univerzális viharkapocs beépítése, továbbá beakasztós viharkapcsoknak kialakított barázdasor az oldalhornyban

II. FEJEZET

Hódfarkú tetőcserepek műszaki adatai




BALANCE®



Termék adatok			 Hálóban
Méret	szélesség:	323 mm	
	hosszúság:	502 mm	
	magasság:	55 mm	
	vastagság:	10 mm	
Súly:		4,9 kg	
Csomagolás	köteg:	4 db	
	raklap:	192 db	
Előírt hajlásszög:		22°	

Tetőfedés műszaki adatai			
	minimum	átlag	maximum
Léctávolság	406 mm	419 mm	431 mm
Fedési szélesség	274 mm	275 mm	277 mm
Cserépszükséglet	9,0 db/m²	8,7 db/m²	8,4 db/m²
Fedés típusa	egyszeres fedés		
Fedés tömege	42,63 kg/m²		




PF kúpcserép és 30x50 tetőléc												
Hajlásszög	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
LAF [mm]	95	90	90	80	80	80	75	75	75	75	75	
FLA [mm]	100	95	90	80	70	60	50	45	30	25	20	
PF kúpcserép és 40x60 tetőléc												
LAF [mm]	95	90	90	75	75	75	70	65	60	60	60	
FLA [mm]	105	105	100	90	80	70	60	55	40	35	30	
PR kúpcserép és 30x50 tetőléc												
LAF [mm]	95	90	90	80	80	80	75	75	75	75	75	
FLA [mm]	100	95	90	80	70	60	50	45	30	25	20	
PR kúpcserép és 40x60 tetőléc												
LAF [mm]	95	90	90	75	75	75	70	65	60	60	60	
FLA [mm]	105	105	100	90	80	70	60	55	40	35	30	


Alátéthéjazat szerinti csoportosítás		
Szabadon fekvő alátéthéjazat	“UNO”	≥ 16°
Szélzáró alátéthéjazat	“DUO”	≥ 14°
Vízzáró alátéthéjazat	“TRIO”	≥ 12°
Vízhatlan alátéthéjazat	“QUATTRO”	≥ 10°




Ajánlott tetőléc keresztmetszet	
Szarufa tengelytáv	Tetőléc méret
≤ 800 mm	30 x 50 mm
810 – 900 mm	30 x 50 mm
910 – 1000 mm	40 x 60 mm

“PF” kúpcserép 2,5 db/m



“PR” kúpcserép 2,5 db/m




		Funkciós z.k.		
“PF” kezdőkúp	“PF” kezdőkúp, kagylóformájú	3 tengelyű elosztókúp	“PR” kezdőkúp	“PR” kezdőkúp, kagylóformájú
				
„PF” kezdőkúp, lekerekített	„PF” zárókorong	4 tengelyű elosztókúp	“PR” zárókorong	
				

Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.	Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.
Félcserép	253x502	igény szerint	Taréjszellőző szegélycserép – jobb	323x502	igény szerint
Szegélycserép – bal	382x502	2,4 db/m	Kettőshullámú taréjszellőző cserép	382x502	igény szerint
Szegélycserép – jobb	323x502	2,4 db/m	Félnyeregterelő cserép	-	3,6 db/m
Kettőshullámú cserép	382x502	2,4 db/m	Félnyeregterelő félcserép	-	igény szerint
Szellőzőcserép LQ 37,5	323x502	előírás szerint	Félnyeregterelő szegélycserép – bal	-	igény szerint
Taréjszellőző cserép	323x502	3,6 db/m	Félnyeregterelő szegélycserép – jobb	-	igény szerint
Taréjszellőző félcserép	253x502	igény szerint	Manzárd cserép	-	3,6 db/m
Taréjszellőző szegélycserép – bal	382x502	igény szerint	Manzárd szegélycserép – bal/jobb	-	igény szerint


Kerámia tetőátvezetők	Csomag tartalma	Átvezetés típusa
Kerámia csatornaszellőző 110 mm „A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 125 mm „A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 150 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó	helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 200 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	helyiség szellőző konyhai szellőző
Antenna átvezető Ø60 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	antenna, telekommunikációs kábelcső
Szolárcső átvezető Ø 70 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	szolárcső, fotovoltaiikus kábelek
Gázkémény átvezető Ø 110 mm és Ø 125 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	kondenzációs gázkazánok

Rögzítő elemek		
Megnevezés	Alapanyag	Felhasználási terület
Beakasztós viharkapocs 30x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	Vihar elleni rögzítés a peremzónákban és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Beakasztós viharkapocs 40x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beakasztós viharkapocs 40x60 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beütős viharkapocs	cink-alumínium	
Rögzítő csavar EPDM tömítőgallerral, 50 mm hossz.	rozsdamentes acél	Leesés elleni rögzítés szegélyek mentén és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Kapocs huzallal, 7-22 mm	rozsdamentes acél	Vágott cserepek rögzítése élek és vápák mentén
Univerzális viharkapocs	cink-alumínium	Ereszsori cserepek és félnyeregterelő cserepek vihar elleni rögzítéséhez



Szarufák léckiosztása "BALANCE" sajtoló kerámia cserépfedéshez

Műszaki adatok:	7,5 cm-es eresztűllógással és 30°-os tetőhajlásszöggel számolva "PF" kúpcseréppel és 30x50 mm-es tetőléccel, LAF = 80 mm		
	Tetőlécek száma (n)	min. léctávolság (e)	max. léctávolság (e)
		406 mm	431 mm
10	4 115	4 232	4 340
11	4 521	4 651	4 771
12	4 927	5 070	5 202
13	5 333	5 489	5 633
14	5 739	5 908	6 064
15	6 145	6 327	6 495
16	6 551	6 746	6 926
17	6 957	7 165	7 357
18	7 363	7 584	7 788
19	7 769	8 003	8 219
20	8 175	8 422	8 650
21	8 581	8 841	9 081
22	8 987	9 260	9 512
23	9 393	9 679	9 943
24	9 799	10 098	10 374
25	10 205	10 517	10 805
26	10 611	10 936	11 236
27	11 017	11 355	11 667
28	11 423	11 774	12 098
29	11 829	12 193	12 529
30	12 235	12 612	12 960
31	12 641	13 031	13 391
32	13 047	13 450	13 822
33	13 453	13 869	14 253
34	13 859	14 288	14 684
35	14 265	14 707	15 115
36	14 671	15 126	15 546
37	15 077	15 545	15 977
38	15 483	15 964	16 408
39	15 889	16 383	16 839
40	16 295	16 802	17 270




Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkaig

	0	1/2	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2
0	-	202	275	477	525	727	800	1 002	1 075	1 277
10	2 725	2 927	3 000	3 202	3 275	3 477	3 550	3 752	3 825	4 027
20	5 475	5 677	5 750	5 952	6 025	6 227	6 300	6 502	6 575	6 777
30	8 225	8 427	8 500	8 702	8 775	8 977	9 050	9 252	9 325	9 527
40	10 975	11 177	11 250	11 452	11 525	11 727	11 800	12 002	12 075	12 277
50	13 725	13 927	14 000	14 202	14 275	14 477	14 550	14 752	14 825	15 027
60	16 475	16 677	16 750	16 952	17 025	17 227	17 300	17 502	17 575	17 777
70	19 225	19 427	19 500	19 702	19 775	19 977	20 050	20 252	20 325	20 527
80	21 975	22 177	22 250	22 452	22 525	22 727	22 800	23 002	23 075	23 277
90	24 725	24 927	25 000	25 202	25 275	25 477	25 550	25 752	25 825	26 027
100	27 475	27 677	27 750	27 952	28 025	28 227	28 300	28 502	28 575	28 777


Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkaig

	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2
0	1 350	1 552	1 625	1 827	1 900	2 102	2 175	2 377	2 450	2 652
10	4 100	4 302	4 375	4 577	4 650	4 852	4 925	5 127	5 200	5 402
20	6 850	7 052	7 125	7 327	7 400	7 602	7 675	7 877	7 950	8 152
30	9 600	9 802	9 875	10 077	10 150	10 352	10 425	10 627	10 700	10 902
40	12 350	12 552	12 625	12 827	12 900	13 102	13 175	13 377	13 450	13 652
50	15 100	15 302	15 375	15 577	15 650	15 852	15 925	16 127	16 200	16 402
60	17 850	18 052	18 125	18 327	18 400	18 602	18 675	18 877	18 950	19 152
70	20 600	20 802	20 875	21 077	21 150	21 352	21 425	21 627	21 700	21 902
80	23 350	23 552	23 625	23 827	23 900	24 102	24 175	24 377	24 450	24 652
90	26 100	26 302	26 375	26 577	26 650	26 852	26 925	27 127	27 200	27 402
100	28 850	29 052	29 125	29 327	29 400	29 602	29 675	29 877	29 950	30 152


A szekezeti szélesség számításánál 1 cm hézagot vettünk figyelembe a szegélycserepek oldallapja és az oromdeszka között!




Ereszkialakítás




Dobozolt ereszkialakítás




Gerinckialakítás, szellőzőcseréppel




Gerinckialakítás, taréjszellőző cseréppel




Falszegély kialakítás



Kerámia csatornaszellőző átvezetés




Félnyeregvető gerinc, félnyeregvető cseréppel



Kerámia antenna átvezetés

TITANIA®



Termék adatok


Méret	szélesség:	325 mm
	hosszúság:	515 mm
	magasság:	80 mm
	vastagság:	11 mm
Súly:		5,2 kg
Csomagolás	köteg:	4 db
	raklap:	168 db
Előírt hajlásszög:		22°

Fedési mód

Hálóban

Tetőfedés műszaki adatai


	minimum	átlag	maximum
Léctávolság	382 mm	403 mm	425 mm
Fedési szélesség	260 mm	262 mm	264 mm
Cserépszükséglet	10,1 db/m²	9,5 db/m²	9,0 db/m²
Fedés típusa	egyszeres fedés		
Fedés tömege	46,80 kg/m²		



LAF: felső lécz távolsága a gerinccsúctól
FLA: gerincléc magassága a gerinccsúctól

PT kúpcserép és 30x50 tetőléc											
Hajlásszög	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF [mm]	90	90	90	90	90	85	80	80	80	75	75
FLA [mm]	110	110	100	80	70	70	65	55	45	35	30
PT kúpcserép és 40x60 tetőléc											
LAF [mm]	90	90	90	85	85	80	75	70	65	60	60
FLA [mm]	120	120	110	90	80	80	75	65	55	45	40
PT kúpcserép és 50x50 tetőléc											
LAF [mm]	85	85	85	80	80	70	65	60	55	50	45
FLA [mm]	130	130	120	100	90	95	90	80	75	65	70

Alátét héjazat szerinti csoportosítás			Ajánlott tetőléc keresztmetszet	
Szabadon fekvő alátét héjazat	“UNO”	≥ 16°	Szarufa tengelytáv	Tetőléc méret
Szélzáró alátét héjazat	“DUO”	≥ 14°	≤ 800 mm	30 x 50 mm
Víz záró alátét héjazat	“TRIO”	≥ 12°	810 – 900 mm	30 x 50 mm
Víz hatlan alátét héjazat	“QUATTRO”	≥ 10°	910 – 1000 mm	40 x 60 mm


“PT” kúpcserép 2,5 db/m

Lekerekített kezdőkúp	Zárókorong	Funkciós z.k.	3 tengelyű elosztókúp
			
Kezdőkúp	Kagyló formájú kezdőkúp	4 tengelyű elosztókúp	
			

Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.	Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.
Szegélycserép – bal	366x515	2,5 db/m	Félnyereg tető cserép	324x400	3,8 db/m
Szegélycserép – jobb	324x515	2,5 db/m	Félnyereg tető szegélycserép – bal	366x400	igény szerint
Kettőshullámú cserép	366x515	2,5 db/m	Félnyereg tető szegélycserép – jobb	324x400	igény szerint
Szellőzőcserép LQ 32	324x515	előírás szerint	Manzárd cserép	-	3,8 db/m
Taréjszellőző cserép	324x515	3,8 db/m	Manzárd szegélycserép – bal/jobb	-	igény szerint
Taréjszellőző szegélycserép – bal	366x515	igény szerint			
Taréjszellőző szegélycserép – jobb	324x515	igény szerint			
Kettőshullámú taréjszellőző cserép	366x515	igény szerint			


Kerámia tetőátvezetők	Csomag tartalma	Átvezetés típusa
Kerámia csatornaszellőző 110 mm „A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 125 mm “A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 150 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó	helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 200 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	helyiség szellőző konyhai szellőző
Antenna átvezető Ø60 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	antenna, telekommunikációs kábelcső
Szolár cső átvezető Ø 70 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	szolár cső, fotovoltai kábelek
Gázkémény átvezető Ø 110 mm és Ø 125 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	kondenzációs gázkazánok

Rögzítő elemek		
Megnevezés	Alapanyag	Felhasználási terület
Beasztós viharkapocs 30x50 mm tetőléc-hez	cink-alumínium	Vihar elleni rögzítés a peremzónákban és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Beasztós viharkapocs 40x50 mm tetőléc-hez	cink-alumínium	
Beasztós viharkapocs 40x60 mm tetőléc-hez	cink-alumínium	
Beütős viharkapocs	cink-alumínium	
Rögzítő csavar EPDM tömítőgallérral, 50 mm hossz.	rozsdamentes acél	Leesés elleni rögzítés szegélyek mentén és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Kapocs huzallal, 7-22 mm	rozsdamentes acél	Vágott cserepek rögzítése élek és vágók mentén
Univerzális viharkapocs	cink-alumínium	Ereszcsatornák és félnyereg tető cserepek vihar elleni rögzítéséhez



Szarufák léckiosztása "TITANIA" sajtolt kerámia cserépfedéshez

Műszaki adatok:	7,5 cm-es eresztűllógással és 30°-os tetőhajlásszöggel számolva "PT" kúpcseréppel és 30x50 mm-es tetőléccel, LAF = 90 mm		
	min. léctávolság (e)	átl. léctávolság (e)	max. léctávolság (e)
Tetőlécek száma (n)			
	382 mm	403 mm	425 mm
10	3 931	4 120	4 318
11	4 313	4 523	4 743
12	4 695	4 926	5 168
13	5 077	5 329	5 593
14	5 459	5 732	6 018
15	5 841	6 135	6 443
16	6 223	6 538	6 868
17	6 605	6 941	7 293
18	6 987	7 344	7 718
19	7 369	7 747	8 143
20	7 751	8 150	8 568
21	8 133	8 553	8 993
22	8 515	8 956	9 418
23	8 897	9 359	9 843
24	9 279	9 762	10 268
25	9 661	10 165	10 693
26	10 043	10 568	11 118
27	10 425	10 971	11 543
28	10 807	11 374	11 968
29	11 189	11 777	12 393
30	11 571	12 180	12 818
31	11 953	12 583	13 243
32	12 335	12 986	13 668
33	12 717	13 389	14 093
34	13 099	13 792	14 518
35	13 481	14 195	14 943
36	13 863	14 598	15 368
37	14 245	15 001	15 793
38	14 627	15 404	16 218
39	15 009	15 807	16 643
40	15 391	16 210	17 068




Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkaig

	0	1/2	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2
0	-	-	261	-	485	-	746	-	1 007	-
10	2 573	-	2 834	-	3 095	-	3 356	-	3 617	-
20	5 183	-	5 444	-	5 705	-	5 966	-	6 227	-
30	7 793	-	8 054	-	8 315	-	8 576	-	8 837	-
40	10 403	-	10 664	-	10 925	-	11 186	-	11 447	-
50	13 013	-	13 274	-	13 535	-	13 796	-	14 057	-
60	15 623	-	15 884	-	16 145	-	16 406	-	16 667	-
70	18 233	-	18 494	-	18 755	-	19 016	-	19 277	-
80	20 843	-	21 104	-	21 365	-	21 626	-	21 887	-
90	23 453	-	23 714	-	23 975	-	24 236	-	24 497	-
100	26 063	-	26 324	-	26 585	-	26 846	-	27 107	-


Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkaig

	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2
0	1 268	-	1 529	-	1 790	-	2 051	-	2 312	-
10	3 878	-	4 139	-	4 400	-	4 661	-	4 922	-
20	6 488	-	6 749	-	7 010	-	7 271	-	7 532	-
30	9 098	-	9 359	-	9 620	-	9 881	-	10 142	-
40	11 708	-	11 969	-	12 230	-	12 491	-	12 752	-
50	14 318	-	14 579	-	14 840	-	15 101	-	15 362	-
60	16 928	-	17 189	-	17 450	-	17 711	-	17 972	-
70	19 538	-	19 799	-	20 060	-	20 321	-	20 582	-
80	22 148	-	22 409	-	22 670	-	22 931	-	23 192	-
90	24 758	-	25 019	-	25 280	-	25 541	-	25 802	-
100	27 368	-	27 629	-	27 890	-	28 151	-	28 412	-


A szekezeti szélesség számításánál 1 cm hézagot vettünk figyelembe a szegélycserepek oldallapja és az oromdeszka között!




Ereszkialakítás




Dobozolt ereszkialakítás




Gerinckialakítás, szellőzőcseréppel




Gerinckialakítás, taréjszellőző cseréppel




Falszegély kialakítás



Kerámia csatornaszellőző átvezetés




Félnyereggtető gerinc, félnyereggtető cseréppel



Kerámia antenna átvezetés

FUTURA®



Termék adatok

Méret	szélesség:	300 mm
	hosszúság:	482 mm
	magasság:	75 mm
	vastagság:	11 mm
Súly:		4,3 kg
Csomagolás	köteg:	4 db
	raklap:	192 db
Előírt hajlásszög:		22°


Fedési mód



Hálóban

Tetőfedés műszaki adatai

	minimum	átlag	maximum
Léctávolság	360 mm	374 mm	388 mm
Fedési szélesség	235 mm	238 mm	240 mm
Cserépszükséglet	11,9 db/m²	11,3 db/m²	10,8 db/m²
Fedés típusa	egyszeres fedés		
Fedés tömege	48,6 kg/m²		




LAF: felső léc távolsága a gerinccsúctól
FLA: gerincléc magassága a gerinccsúctól

PF kúpcserép és 30x50 tetőléc												
Hajlásszög	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
LAF [mm]	80	80	75	70	65	65	60	50	45	45	45	
FLA [mm]	100	95	90	80	70	60	55	55	50	50	40	
PF kúpcserép és 40x60 tetőléc												
LAF [mm]	80	80	75	65	60	60	55	40	30	30	30	
FLA [mm]	110	105	100	90	80	70	65	65	60	60	50	
PR kúpcserép és 30x50 tetőléc												
LAF [mm]	80	80	75	70	65	65	60	50	45	45	45	
FLA [mm]	100	95	90	80	70	60	55	55	50	50	40	
PR kúpcserép és 40x60 tetőléc												
LAF [mm]	80	80	75	65	60	60	55	40	30	30	30	
FLA [mm]	110	105	100	90	80	70	65	65	60	60	50	


Alátéthéjazat szerinti csoportosítás		
Szabadon fekvő alátéthéjazat	“UNO”	≥ 14°
Szélzáró alátéthéjazat	“DUO”	≥ 12°
Vízzáró alátéthéjazat	“TRIO”	≥ 10°
Vízhatlan alátéthéjazat	“QUATTRO”	≥ 7°



Ajánlott tetőléc keresztmetszet	
Szarufa tengelytáv	Tetőléc méret
≤ 800 mm	30 x 50 mm
810 – 900 mm	30 x 50 mm
910 – 1000 mm	40 x 60 mm

“PF” kúpcserép 2,5 db/m



“PR” kúpcserép 2,5 db/m




		Funkciós z.k.		
“PF” kezdőkúp	“PF” kezdőkúp, kagylóformájú	3 tengelyű elosztókúp	“PR” kezdőkúp	“PR” kezdőkúp, kagylóformájú
				
„PF” kezdőkúp, lekerekített	„PF” zárókorong	4 tengelyű elosztókúp	“PR” zárókorong	
				

Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.	Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.
Félcserép	234x482	igény szerint	Taréjszellőző szegélycserép – jobb	300x482	igény szerint
Szegélycserép – bal	338x482	2,7 db/m	Kettőshullámú taréjszellőző cserép	338x482	igény szerint
Szegélycserép – jobb	300x482	2,7 db/m	Félnyeregvető cserép	300x390	4,2 db/m
Kettőshullámú cserép	338x482	2,7 db/m	Félnyeregvető félcserép	234x390	igény szerint
Szellőzőcserép LQ 32,5	300x482	előírás szerint	Félnyeregvető szegélycserép – bal	338x390	igény szerint
Taréjszellőző cserép	300x482	4,2 db/m	Félnyeregvető szegélycserép – jobb	295x390–	igény szerint
Taréjszellőző félcserép	234x482	igény szerint	Manzárd cserép	-	4,2 db/m
Taréjszellőző szegélycserép – bal	338x482	igény szerint	Manzárd szegélycserép – bal/jobb	-	igény szerint


Kerámia tetőátvezetők	Csomag tartalma	Átvezetés típusa
Kerámia csatornaszellőző 110 mm „A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 125 mm “A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 150 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó	helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 200 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	helyiség szellőző konyhai szellőző
Antenna átvezető Ø60 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	antenna, telekommunikációs kábelcső
Szolárcső átvezető Ø 70 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	szolárcső, fotovoltaiikus kábelek
Gázkémény átvezető Ø 110 mm és Ø 125 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	kondenzációs gázkazánok

Rögzítő elemek	Alapanyag	Felhasználási terület
Beasztós viharkapocs 30x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	Vihar elleni rögzítés a peremzónákban és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Beasztós viharkapocs 40x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beasztós viharkapocs 40x60 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beütős viharkapocs	cink-alumínium	
Rögzítő csavar EPDM tömítőgallérrel, 50 mm hossz.	rozsdamentes acél	Leesés elleni rögzítés szegélyek mentén és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Kapocs huzallal, 7-22 mm	rozsdamentes acél	Vágott cserepek rögzítése élek és vápák mentén
Univerzális viharkapocs	cink-alumínium	Ereszsori cserepek és félnyeregvető cserepek vihar elleni rögzítéséhez



Szarufák léckiosztása "FUTURA" sajtoló kerámia cserépfedéshez

Műszaki adatok:	7,5 cm-es eresztűllógással és 30°-os tetőhajlásszöggel számolva		
	"PF" kúpcseréppel és 30x50 mm-es tetőléccl, LAF = 65 mm		
Tetőlécek száma (n)	min. léctávolság (e)	átl. léctávolság (e)	max. léctávolság (e)
	360 mm	374 mm	388 mm
10	3 659	3 785	3 911
11	4 019	4 159	4 299
12	4 379	4 533	4 687
13	4 739	4 907	5 075
14	5 099	5 281	5 463
15	5 459	5 655	5 851
16	5 819	6 029	6 239
17	6 179	6 403	6 627
18	6 539	6 777	7 015
19	6 899	7 151	7 403
20	7 259	7 525	7 791
21	7 619	7 899	8 179
22	7 979	8 273	8 567
23	8 339	8 647	8 955
24	8 699	9 021	9 343
25	9 059	9 395	9 731
26	9 419	9 769	10 119
27	9 779	10 143	10 507
28	10 139	10 517	10 895
29	10 499	10 891	11 283
30	10 859	11 265	11 671
31	11 219	11 639	12 059
32	11 579	12 013	12 447
33	11 939	12 387	12 835
34	12 299	12 761	13 223
35	12 659	13 135	13 611
36	13 019	13 509	13 999
37	13 379	13 883	14 387
38	13 739	14 257	14 775
39	14 099	14 631	15 163
40	14 459	15 005	15 551




Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkaig

	0	1/2	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2
0	-	171	237	408	430	601	667	838	904	1 075
10	2 326	2 497	2 563	2 734	2 800	2 971	3 037	3 208	3 274	3 445
20	4 696	4 867	4 933	5 104	5 170	5 341	5 407	5 578	5 644	5 815
30	7 066	7 237	7 303	7 474	7 540	7 711	7 777	7 948	8 014	8 185
40	9 436	9 607	9 673	9 844	9 910	10 081	10 147	10 318	10 384	10 555
50	11 806	11 977	12 043	12 214	12 280	12 451	12 517	12 688	12 754	12 925
60	14 176	14 347	14 413	14 584	14 650	14 821	14 887	15 058	15 124	15 295
70	16 546	16 717	16 783	16 954	17 020	17 191	17 257	17 428	17 494	17 665
80	18 916	19 087	19 153	19 324	19 390	19 561	19 627	19 798	19 864	20 035
90	21 286	21 457	21 523	21 694	21 760	21 931	21 997	22 168	22 234	22 405
100	23 656	23 827	23 893	24 064	24 130	24 301	24 367	24 538	24 604	24 775


Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkaig

	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2
0	1 141	1 312	1 378	1 549	1 615	1 786	1 852	2 023	2 089	2 260
10	3 511	3 682	3 748	3 919	3 985	4 156	4 222	4 393	4 459	4 630
20	5 881	6 052	6 118	6 289	6 355	6 526	6 592	6 763	6 829	7 000
30	8 251	8 422	8 488	8 659	8 725	8 896	8 962	9 133	9 199	9 370
40	10 621	10 792	10 858	11 029	11 095	11 266	11 332	11 503	11 569	11 740
50	12 991	13 162	13 228	13 399	13 465	13 636	13 702	13 873	13 939	14 110
60	15 361	15 532	15 598	15 769	15 835	16 006	16 072	16 243	16 309	16 480
70	17 731	17 902	17 968	18 139	18 205	18 376	18 442	18 613	18 679	18 850
80	20 101	20 272	20 338	20 509	20 575	20 746	20 812	20 983	21 049	21 220
90	22 471	22 642	22 708	22 879	22 945	23 116	23 182	23 353	23 419	23 590
100	24 841	25 012	25 078	25 249	25 315	25 486	25 552	25 723	25 789	25 960


A szekezeti szélesség számításánál 1 cm hézagot vettünk figyelembe a szegélycserepek oldallapja és az oromdeszka között!




Ereszkialakítás




Dobozolt ereszkialakítás




Gerinckialakítás, szellőzőcseréppel




Gerinckialakítás, taréjszellőző cseréppel




Falszegély kialakítás



Kerámia csatornaszellőző átvezetés




Félnyereggtető gerinc, félnyereggtető cseréppel



Kerámia antenna átvezetés

PREMION®



Termék adatok


Méret	szélesség:	280 mm
	hosszúság:	460 mm
	magasság:	71 mm
	vastagság:	10 mm
Csomagolás	Súly:	3,5 kg
	köteg:	4 db
	raklap:	192 db
Előírt hajlásszög:		22°

Fedési mód

Hálóban

Tetőfedés műszaki adatai


	minimum	átlag	maximum
Léctávolság	357 mm	368 mm	379 mm
Fedési szélesség	222 mm	225 mm	228 mm
Cserépszükséglet	12,6 db/m²	12,1 db/m²	11,6 db/m²
Fedés típusa	egyszeres fedés		
Fedés tömege	42,4 kg/m²		






LAF: felső léc távolsága a gerinccsúctól
FLA: gerincléc magassága a gerinccsúctól

PP kúpcserép és 30x50 tetőléc												
Hajlásszög	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
LAF [mm]	80	70	65	60	55	50	45	45	40	35	30	
FLA [mm]	100	100	90	80	80	75	70	60	60	45	40	
PP kúpcserép és 40x60 tetőléc												
LAF [mm]	80	70	65	55	50	45	40	35	25	20	15	
FLA [mm]	110	110	100	90	90	85	80	70	70	55	50	
PHP kúpcserép és 30x50 tetőléc												
LAF [mm]	70	70	65	60	60	55	50	40	30	20	✗	
FLA [mm]	125	125	125	120	110	105	100	95	90	90	✗	
PHP kúpcserép és 40x60 tetőléc												
LAF [mm]	70	70	65	55	55	50	45	30	15	5	✗	
FLA [mm]	135	135	135	130	120	115	110	105	100	100	✗	

Alátéthéjazat szerinti csoportosítás			Ajánlott tetőléc keresztmetszet	
Szabadon fekvő alátéthéjazat	“UNO”	≥ 14°	Szarufa tengelytáv	Tetőléc méret
Szélzáró alátéthéjazat	“DUO”	≥ 12°	≤ 800 mm	30 x 50 mm
Vízzáró alátéthéjazat	“TRIO”	≥ 10°	810 – 900 mm	30 x 50 mm
Vízhatlan alátéthéjazat	“QUATTRO”	≥ 7°	910 – 1000 mm	40 x 60 mm

“PP” kúpcserép 2,5 db/m

“PHP” kúpcserép 2,6 db/m




“PP” kezdőkúp	“PP” kezdőkúp, kagylóformájú	3 tengelyű elosztókúp	“PHP” kezdőkúp	“PHP” kezdőkúp, kagylóformájú
				
„PP” funkciós zárókorong	„PP” zárókorong	4 tengelyű elosztókúp	“PHP” funkciós zárókorong	
				

Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.	Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.
Félcserép	220x460	igény szerint	Taréjszellőző szegélycserép – jobb	280x460	igény szerint
Szegélycserép – bal	318x460	2,7 db/m	Kettőshullámú taréjszellőző cserép	318x460	igény szerint
Szegélycserép – jobb	280x460	2,7 db/m	Félnyeregterítő cserép	280x375	4,5 db/m
Kettőshullámú cserép	318x460	2,7 db/m	Félnyeregterítő félcserép	220x375	igény szerint
Szellőzőcserép LQ 32.5	280x460	előírás szerint	Félnyeregterítő szegélycserép – bal	318x375	igény szerint
Taréjszellőző cserép	280x460	4,5 db/m	Félnyeregterítő szegélycserép – jobb	280x375	igény szerint
Taréjszellőző félcserép	220x460	igény szerint	Manzárd cserép	-	4,5 db/m
Taréjszellőző szegélycserép – bal	318x460	igény szerint	Manzárd szegélycserép – bal/jobb	-	igény szerint


Kerámia tetőátvezetők	Csomag tartalma	Átvezetés típusa
Kerámia csatornaszellőző 110 mm „A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 125 mm “A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 150 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó	helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 200 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	helyiség szellőző konyhai szellőző
Antenna átvezető Ø60 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	antenna, telekommunikációs kábelcső
Szolárcső átvezető Ø 70 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	szolárcső, fotovoltaiikus kábelek
Gázkémény átvezető Ø 110 mm és Ø 125 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	kondenzációs gázkazánok

Rögzítő elemek		
Megnevezés	Alapanyag	Felhasználási terület
Beakasztós viharkapocs 30x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	Vihar elleni rögzítés a peremzónákban és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Beakasztós viharkapocs 40x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beakasztós viharkapocs 40x60 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beütős viharkapocs	cink-alumínium	
Rögzítő csavar EPDM tömítógallérral, 60 mm hossz.	rozsdamentes acél	Leesés elleni rögzítés szegélyek mentén és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Kapocs huzallal, 7-22 mm	rozsdamentes acél	Vágott cserepek rögzítése élek és vápák mentén
Univerzális viharkapocs	cink-alumínium	Ereszszori cserepek és félnyeregterítő cserepek vihar elleni rögzítéséhez



Szarufák léckiosztása "PREMION" sajtoló kerámia cserépfedéshez

Műszaki adatok:		7,5 cm-es eresztűllógással és 30°-os tetőhajlásszöggel számolva "PP" kúpcseréppel és 30x50 mm-es tetőléccel, LAF = 55 mm		
Tetőlécek száma (n)	min. léctávolság (e)	átl. léctávolság (e)	max. léctávolság (e)	
	357 mm	368 mm	379 mm	
10	3 615	3 714	3 813	
11	3 972	4 082	4 192	
12	4 329	4 450	4 571	
13	4 686	4 818	4 950	
14	5 043	5 186	5 329	
15	5 400	5 554	5 708	
16	5 757	5 922	6 087	
17	6 114	6 290	6 466	
18	6 471	6 658	6 845	
19	6 828	7 026	7 224	
20	7 185	7 394	7 603	
21	7 542	7 762	7 982	
22	7 899	8 130	8 361	
23	8 256	8 498	8 740	
24	8 613	8 866	9 119	
25	8 970	9 234	9 498	
26	9 327	9 602	9 877	
27	9 684	9 970	10 256	
28	10 041	10 338	10 635	
29	10 398	10 706	11 014	
30	10 755	11 074	11 393	
31	11 112	11 442	11 772	
32	11 469	11 810	12 151	
33	11 826	12 178	12 530	
34	12 183	12 546	12 909	
35	12 540	12 914	13 288	
36	12 897	13 282	13 667	
37	13 254	13 650	14 046	
38	13 611	14 018	14 425	
39	13 968	14 386	14 804	
40	14 325	14 754	15 183	







Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkáig


	0	1/2	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2
0	-	163	224	387	416	579	640	803	864	1 027
10	2 208	2 371	2 432	2 595	2 656	2 819	2 880	3 043	3 104	3 267
20	4 448	4 611	4 672	4 835	4 896	5 059	5 120	5 283	5 344	5 507
30	6 688	6 851	6 912	7 075	7 136	7 299	7 360	7 523	7 584	7 747
40	8 928	9 091	9 152	9 315	9 376	9 539	9 600	9 763	9 824	9 987
50	11 168	11 331	11 392	11 555	11 616	11 779	11 840	12 003	12 064	12 227
60	13 408	13 571	13 632	13 795	13 856	14 019	14 080	14 243	14 304	14 467
70	15 648	15 811	15 872	16 035	16 096	16 259	16 320	16 483	16 544	16 707
80	17 888	18 051	18 112	18 275	18 336	18 499	18 560	18 723	18 784	18 947
90	20 128	20 291	20 352	20 515	20 576	20 739	20 800	20 963	21 024	21 187
100	22 368	22 531	22 592	22 755	22 816	22 979	23 040	23 203	23 264	23 427

Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkáig


	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2
0	1 088	1 251	1 312	1 475	1 536	1 699	1 760	1 923	1 984	2 147
10	3 328	3 491	3 552	3 715	3 776	3 939	4 000	4 163	4 224	4 387
20	5 568	5 731	5 792	5 955	6 016	6 179	6 240	6 403	6 464	6 627
30	7 808	7 971	8 032	8 195	8 256	8 419	8 480	8 643	8 704	8 867
40	10 048	10 211	10 272	10 435	10 496	10 659	10 720	10 883	10 944	11 107
50	12 288	12 451	12 512	12 675	12 736	12 899	12 960	13 123	13 184	13 347
60	14 528	14 691	14 752	14 915	14 976	15 139	15 200	15 363	15 424	15 587
70	16 768	16 931	16 992	17 155	17 216	17 379	17 440	17 603	17 664	17 827
80	19 008	19 171	19 232	19 395	19 456	19 619	19 680	19 843	19 904	20 067
90	21 248	21 411	21 472	21 635	21 696	21 859	21 920	22 083	22 144	22 307
100	23 488	23 651	23 712	23 875	23 936	24 099	24 160	24 323	24 384	24 547

A szekezeti szélesség számításánál 1 cm hézagot vettünk figyelembe a szegélycserepek oldallapja és az oromdeszka között!


**Ereszkialakítás****Gerinckialakítás, szellőzőcseréppel****Dobozolt ereszkialakítás****Gerinckialakítás, taréjszellőző cseréppel**




Falszegély kialakítás



Kerámia csatornaszellőző átvezetés




Félnyeregvető gerinc, félnyeregvető cseréppel



Kerámia antenna átvezetés

MZ3®



Termék adatok


Méret	szélesség:	268 mm
	hosszúság:	442 mm
	magasság:	74 mm
	vastagság:	11 mm
Csomagolás	Súly:	3,6 kg
	köteg:	5 db
	raklap:	240 db
Előírt hajlásszög:		22°

Fedési mód



Tetőfedés műszaki adatai

	minimum	átlag	maximum
Léctávolság	334 mm	345 mm	360 mm
Fedési szélesség	216 mm	218 mm	220 mm
Cserépszükséglet	13,9 db/m²	13,3 db/m²	12,6 db/m²
Fedés típusa	egyszeres fedés		
Fedés tömege	47,9 kg/m²		



LAF: felső lécz távolsága a gerinccsúctól
FLA: gerincléc magassága a gerinccsúctól


PMZ kúpcserép és 30x50 tetőléc												
Hajlásszög	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
LAF [mm]	65	60	55	50	45	40	35	25	15	10		✗
FLA [mm]	125	120	115	105	100	95	95	90	90	85		✗
PMZ kúpcserép és 40x60 tetőléc												
LAF [mm]	65	60	55	45	40	35	30	15	5	✗		✗
FLA [mm]	135	130	125	115	110	105	105	100	100	✗		✗
PMZ kúpcserép és 50x50 tetőléc												
LAF [mm]	60	55	50	40	35	25	20	5	✗	✗		✗
FLA [mm]	145	140	135	125	120	120	120	115	✗	✗		✗



Alátéthéjazat szerinti csoportosítás			Ajánlott tetőléc keresztmetszet	
Szabadon fekvő alátéthéjazat	“UNO”	≥ 16°	Szarufa tengelytáv	Tetőléc méret
Szélzáró alátéthéjazat	“DUO”	≥ 14°	≤ 800 mm	30 x 50 mm
Vízzáró alátéthéjazat	“TRIO”	≥ 12°	810 – 900 mm	30 x 50 mm
Vízhatlan alátéthéjazat	“QUATTRO”	≥ 10°	910 – 1000 mm	40 x 60 mm

“PMZ” kúpcserép 2,6 db/m



“PR” kúpcserép 2,5 db/m




	Funkciók z.k.			
	“PMZ” kezdőkúp	“PMZ” kezdőkúp, kagylóformájú		3 tengelyű elosztókúp
			“PR” kezdőkúp	“PR” kezdőkúp, kagylóformájú
			“PR” zárókorong	

Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.	Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.
Szegélycserép – bal	315x442	2,9 db/m	Félnyeregvető cserép	268x347-	4,6 db/m
Szegélycserép – jobb	268x442	2,9 db/m	Félnyeregvető szegélycserép – bal	315x347	igény szerint
Kettőshullámú cserép	315x442	2,9 db/m	Félnyeregvető szegélycserép – jobb	268x347-	igény szerint
Szellőzőcserép LQ 22	268x442	előírás szerint	Manzárd cserép	-	4,6 db/m
Taréjszellőző cserép	268x442	4,6 db/m	Manzárd szegélycserép – bal/jobb	-	igény szerint
Taréjszellőző szegélycserép – bal	315x442	igény szerint			
Taréjszellőző szegélycserép – jobb	323x442	igény szerint			
Kettőshullámú taréjszellőző cserép	315x442	igény szerint			


Kerámia tetőátvezetők	Csomag tartalma	Átvezetés típusa
Kerámia csatornaszellőző 110 mm „A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 125 mm “A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 150 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó	helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 200 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	helyiség szellőző konyhai szellőző
Antenna átvezető Ø60 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	antenna, telekommunikációs kábelcső
Szolárcső átvezető Ø 70 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	szolárcső, fotovoltaiikus kábelek
Gázkémény átvezető Ø 110 mm és Ø 125 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	kondenzációs gázkazánok

Rögzítő elemek	Alapanyag	Felhasználási terület
Megnevezés		
Beakasztós viharkapocs 30x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	Vihar elleni rögzítés a peremzónákban és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Beakasztós viharkapocs 40x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beakasztós viharkapocs 40x60 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beütős viharkapocs	cink-alumínium	
Rögzítő csavar EPDM tömítőgallérral, 50 mm hossz.	rozsdamentes acél	Leesés elleni rögzítés szegélyek mentén és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Kapocs huzallal, 7-22 mm	rozsdamentes acél	Vágott cserepek rögzítése élek és vápák mentén
Univerzális viharkapocs	cink-alumínium	Eresztori cserepek és félnyeregvető cserepek vihar elleni rögzítéséhez



Szarufák léckiosztása "MZ3" sajtoló kerámia cserépfedéshez

Műszaki adatok:		7,5 cm-es eresztüllógással és 30°-os tetőhajlásszöggel számolva	
		"PMZ" kúpcseréppel és 30x50 mm-es tetőléccel, LAF = 45 mm	
Tetőlécek száma (n)	min. léctávolság (e)	átl. léctávolság (e)	max. léctávolság (e)
		345 mm	
10	3 374	3 473	3 608
11	3 708	3 818	3 968
12	4 042	4 163	4 328
13	4 376	4 508	4 688
14	4 710	4 853	5 048
15	5 044	5 198	5 408
16	5 378	5 543	5 768
17	5 712	5 888	6 128
18	6 046	6 233	6 488
19	6 380	6 578	6 848
20	6 714	6 923	7 208
21	7 048	7 268	7 568
22	7 382	7 613	7 928
23	7 716	7 958	8 288
24	8 050	8 303	8 648
25	8 384	8 648	9 008
26	8 718	8 993	9 368
27	9 052	9 338	9 728
28	9 386	9 683	10 088
29	9 720	10 028	10 448
30	10 054	10 373	10 808
31	10 388	10 718	11 168
32	10 722	11 063	11 528
33	11 056	11 408	11 888
34	11 390	11 753	12 248
35	11 724	12 098	12 608
36	12 058	12 443	12 968
37	12 392	12 788	13 328
38	12 726	13 133	13 688
39	13 060	13 478	14 048
40	13 394	13 823	14 408







Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkáig


	0	1/2	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2
0	-	0	218	-	408	-	626	-	844	-
10	2 152	-	2 370	-	2 588	-	2 806	-	3 024	-
20	4 332	-	4 550	-	4 768	-	4 986	-	5 204	-
30	6 512	-	6 730	-	6 948	-	7 166	-	7 384	-
40	8 692	-	8 910	-	9 128	-	9 346	-	9 564	-
50	10 872	-	11 090	-	11 308	-	11 526	-	11 744	-
60	13 052	-	13 270	-	13 488	-	13 706	-	13 924	-
70	15 232	-	15 450	-	15 668	-	15 886	-	16 104	-
80	17 412	-	17 630	-	17 848	-	18 066	-	18 284	-
90	19 592	-	19 810	-	20 028	-	20 246	-	20 464	-
100	21 772	-	21 990	-	22 208	-	22 426	-	22 644	-

Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkáig


	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2
0	1 062	-	1 280	-	1 498	-	1 716	-	1 934	-
10	3 242	-	3 460	-	3 678	-	3 896	-	4 114	-
20	5 422	-	5 640	-	5 858	-	6 076	-	6 294	-
30	7 602	-	7 820	-	8 038	-	8 256	-	8 474	-
40	9 782	-	10 000	-	10 218	-	10 436	-	10 654	-
50	11 962	-	12 180	-	12 398	-	12 616	-	12 834	-
60	14 142	-	14 360	-	14 578	-	14 796	-	15 014	-
70	16 322	-	16 540	-	16 758	-	16 976	-	17 194	-
80	18 502	-	18 720	-	18 938	-	19 156	-	19 374	-
90	20 682	-	20 900	-	21 118	-	21 336	-	21 554	-
100	22 862	-	23 080	-	23 298	-	23 516	-	23 734	-

A szekezeti szélesség számításánál 1 cm hézagot vettünk figyelembe a szegélycserepek oldallapja és az oromdeszka között!


**Ereszkialakítás****Gerinckialakítás, szellőzőcseréppel****Dobozolt ereszkialakítás****Gerinckialakítás, taréjszellőző cseréppel**




Falszegély kialakítás



Kerámia csatornaszellőző átvezetés




Félnyeregvető gerinc, félnyeregvető cseréppel



Kerámia antenna átvezetés

HARMONIE®




Termék adatok

Méret	szélesség:	250 mm
	hosszúság:	410 mm
	magasság:	55 mm
	vastagság:	10 mm
Csomagolás	Súly:	3,1 kg
	köteg:	5 db
	raklap:	280 db
Előírt hajlásszög:		22°

Fedési mód

Hálóban



Tetőfedés műszaki adatai			
	minimum	átlag	maximum
Léctávolság	328 mm	340 mm	352 mm
Fedési szélesség	197 mm	199 mm	201 mm
Cserépszükséglet	15,6 db/m²	14,9 db/m²	14,2 db/m²
Fedés típusa	egyszeres fedés		
Fedés tömege	46,2 kg/m²		



PZ kúpcserép és 30x50 tetőléc												
Hajlásszög	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
LAF [mm]	60	60	55	50	45	40	35	30	30	25	25	
FLA [mm]	100	100	95	90	85	80	70	70	60	55	50	
PZ kúpcserép és 40x60 tetőléc												
LAF [mm]	60	60	55	45	40	35	30	20	15	10	10	
FLA [mm]	110	110	105	100	95	90	80	80	70	65	60	
PZ kúpcserép és 50x50 tetőléc												
LAF [mm]	55	55	50	40	35	25	20	10	5	✗	✗	
FLA [mm]	120	120	115	110	105	105	95	95	90	✗	✗	

Alátéthéjazat szerinti csoportosítás		
Szabadon fekvő alátéthéjazat	“UNO”	≥ 16°
Szélzáró alátéthéjazat	“DUO”	≥ 14°
Vízzáró alátéthéjazat	“TRIO”	≥ 12°
Vízhatlan alátéthéjazat	“QUATTRO”	≥ 10°


Ajánlott tetőléc keresztmetszet	
Szarufa tengelytáv	Tetőléc méret
≤ 800 mm	30 x 50 mm
810 – 900 mm	30 x 50 mm
910 – 1000 mm	40 x 60 mm

“PZ” kúpcserép 2,5 db/m		Lekerekített kezdőkúp	Zárókorong	Funkciós z.k.	3 tengelyű elosztókúp
		Kezdőkúp	Kagyló formájú kezdőkúp		4 tengelyű elosztókúp

Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.	Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.
Félcserép	150x410	igény szerint	Taréjszellőző szegélycserép – jobb	250x410	igény szerint
Szegélycserép – bal	275x410	2,9 db/m	Kettőshullámú taréjszellőző cserép	275x410	igény szerint
Szegélycserép – jobb	250x410	2,9 db/m	Félnyeregтетő cserép	250x375	5,1 db/m
Kettőshullámú cserép	275x410	2,9 db/m	Félnyeregтетő félcserép	150x375	igény szerint
Szellőzőcserép LQ 32,5	250x410	előírás szerint	Félnyeregтетő szegélycserép – bal	275x375	igény szerint
Taréjszellőző cserép	250x410	5,1 db/m	Félnyeregтетő szegélycserép – jobb	250x375	igény szerint
Taréjszellőző félcserép	150x410	igény szerint	Manzárd cserép	-	5,1 db/m
Taréjszellőző szegélycserép – bal	275x410	igény szerint	Manzárd szegélycserép – bal/jobb	-	igény szerint



Kerámia tetőátvezetők	Csomag tartalma	Átvezetés típusa
Kerámia csatornaszellőző 110 mm „A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 125 mm “A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 150 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó	helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 200 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	helyiség szellőző konyhai szellőző
Antenna átvezető Ø60 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	antenna, telekommunikációs kábelcső
Szólárcső átvezető Ø 70 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	szólárcső, fotovoltaiikus kábelek
Gázkémény átvezető Ø 110 mm és Ø 125 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	kondenzációs gázkazánok

Rögzítő elemek		
Megnevezés	Alapanyag	Felhasználási terület
Beakasztós viharkapocs 30x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	Vihar elleni rögzítés a peremzónákban és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Beakasztós viharkapocs 40x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beakasztós viharkapocs 40x60 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beütős viharkapocs	cink-alumínium	
Rögzítő csavar EPDM tömítőgallérrel, 50 mm hossz.	rozsdamentes acél	Leesés elleni rögzítés szegélyek mentén és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Kapocs huzallal, 7-22 mm	rozsdamentes acél	Vágott cserepek rögzítése élek és vápák mentén
Univerzális viharkapocs	cink-alumínium	Ereszsori cserepek és félnyeregтетő cserepek vihar elleni rögzítéséhez



Szarufák léckiosztása "HARMONIE" sajtoló kerámia cserépfedéshez

Műszaki adatok:	7,5 cm-es eresztüllogással és 30°-os tetőhajlásszöggel számolva		
	"PZ" kúpcseréppel és 30x50 mm-es tetőléccel, LAF = 45 mm		
Tetőlécek száma (n)	min. léctávolság (e)	átl. léctávolság (e)	max. léctávolság (e)
	328 mm	340 mm	352 mm
10	3 303	3 411	3 519
11	3 631	3 751	3 871
12	3 959	4 091	4 223
13	4 287	4 431	4 575
14	4 615	4 771	4 927
15	4 943	5 111	5 279
16	5 271	5 451	5 631
17	5 599	5 791	5 983
18	5 927	6 131	6 335
19	6 255	6 471	6 687
20	6 583	6 811	7 039
21	6 911	7 151	7 391
22	7 239	7 491	7 743
23	7 567	7 831	8 095
24	7 895	8 171	8 447
25	8 223	8 511	8 799
26	8 551	8 851	9 151
27	8 879	9 191	9 503
28	9 207	9 531	9 855
29	9 535	9 871	10 207
30	9 863	10 211	10 559
31	10 191	10 551	10 911
32	10 519	10 891	11 263
33	10 847	11 231	11 615
34	11 175	11 571	11 967
35	11 503	11 911	12 319
36	11 831	12 251	12 671
37	12 159	12 591	13 023
38	12 487	12 931	13 375
39	12 815	13 271	13 727
40	13 143	13 611	14 079







Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkaig


	0	1/2	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2
0	-	98	198	296	284	382	482	580	680	778
10	1 868	1 966	2 066	2 164	2 264	2 362	2 462	2 560	2 660	2 758
20	3 848	3 946	4 046	4 144	4 244	4 342	4 442	4 540	4 640	4 738
30	5 828	5 926	6 026	6 124	6 224	6 322	6 422	6 520	6 620	6 718
40	7 808	7 906	8 006	8 104	8 204	8 302	8 402	8 500	8 600	8 698
50	9 788	9 886	9 986	10 084	10 184	10 282	10 382	10 480	10 580	10 678
60	11 768	11 866	11 966	12 064	12 164	12 262	12 362	12 460	12 560	12 658
70	13 748	13 846	13 946	14 044	14 144	14 242	14 342	14 440	14 540	14 638
80	15 728	15 826	15 926	16 024	16 124	16 222	16 322	16 420	16 520	16 618
90	17 708	17 806	17 906	18 004	18 104	18 202	18 302	18 400	18 500	18 598
100	19 688	19 786	19 886	19 984	20 084	20 182	20 282	20 380	20 480	20 578

Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkaig


	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2
0	878	976	1 076	1 174	1 274	1 372	1 472	1 570	1 670	1 768
10	2 858	2 956	3 056	3 154	3 254	3 352	3 452	3 550	3 650	3 748
20	4 838	4 936	5 036	5 134	5 234	5 332	5 432	5 530	5 630	5 728
30	6 818	6 916	7 016	7 114	7 214	7 312	7 412	7 510	7 610	7 708
40	8 798	8 896	8 996	9 094	9 194	9 292	9 392	9 490	9 590	9 688
50	10 778	10 876	10 976	11 074	11 174	11 272	11 372	11 470	11 570	11 668
60	12 758	12 856	12 956	13 054	13 154	13 252	13 352	13 450	13 550	13 648
70	14 738	14 836	14 936	15 034	15 134	15 232	15 332	15 430	15 530	15 628
80	16 718	16 816	16 916	17 014	17 114	17 212	17 312	17 410	17 510	17 608
90	18 698	18 796	18 896	18 994	19 094	19 192	19 292	19 390	19 490	19 588
100	20 678	20 776	20 876	20 974	21 074	21 172	21 272	21 370	21 470	21 568

A szekezeti szélesség számításánál 1 cm hézagot vettünk figyelembe a szegélycserepek oldallapja és az oromdeszka között!


**Ereszkialakítás****Dobozolt ereszkialakítás****Gerinckialakítás, szellőzőcseréppel****Gerinckialakítás, taréjszellőző cseréppel**




Falszegély kialakítás



Kerámia csatornaszellőző átvezetés




Félnyereggtető gerinc, félnyereggtető cseréppel



Kerámia antenna átvezetés

NOMINA®



Termék adatok


Méret	szélesség:	323 mm
	hosszúság:	500 mm
	magasság:	42 mm
	vastagság:	9 mm
Csomagolás	Súly:	5,9 kg
	köteg:	4 db
	raklap:	192 db
Előírt hajlásszög:		25°

Fedési mód



Tetőfedés műszaki adatai

	minimum	átlag	maximum
Léctávolság	370 mm	402 mm	435 mm
Fedési szélesség	275 mm	277 mm	280 mm
Cserépszükséglet	9,8 db/m²	9,0 db/m²	8,2 db/m²
Fedés típusa	egyszeres fedés		
Fedés tömege	53,1 kg/m²		




LAF: felső léc távolsága a gerinccsúctól
FLA: gerincléc magassága a gerinccsúctól


PF kúpcserép és 30x50 tetőléc											
Hajlásszög	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF [mm]	80	75	70	65	60	60	60	60	50	✗	✗
FLA [mm]	120	110	100	90	80	70	60	50	45	✗	✗
PR kúpcserép és 40x60 tetőléc											
LAF [mm]	75	70	65	60	55	50	50	45	35	✗	✗
FLA [mm]	125	120	110	100	95	85	75	65	60	✗	✗
PR kúpcserép és 30x50 tetőléc											
LAF [mm]	80	75	70	65	60	60	60	60	50	✗	✗
FLA [mm]	120	110	100	90	80	70	60	50	45	✗	✗
PR kúpcserép és 40x60 tetőléc											
LAF [mm]	75	70	65	60	55	50	50	45	35	✗	✗
FLA [mm]	125	120	110	100	95	85	75	65	60	✗	✗



Alátét héjazat szerinti csoportosítás			Ajánlott tetőléc keresztmetszet	
Szabadon fekvő alátét héjazat	“UNO”	≥ 18°	Szarufa tengelytáv	Tetőléc méret
Szélzáró alátét héjazat	“DUO”	≥ 16°	≤ 800 mm	30 x 50 mm
Vízzáró alátét héjazat	“TRIO”	≥ 14°	810 – 900 mm	30 x 50 mm
Vízhatlan alátét héjazat	“QUATTRO”	≥ 10°	910 – 1000 mm	40 x 60 mm

“PF” kúpcserép 2,5 db/m



“PR” kúpcserép 2,5 db/m




Funkciós z.k.	
	
“PF” kezdőkúp	“PR” kezdőkúp
„PF” kezdőkúp, lekerekített	„PF” zárókorong
“PF” kezdőkúp, kagylóformájú	“PR” kezdőkúp, kagylóformájú
3 tengelyű elosztókúp	4 tengelyű elosztókúp
“PR” kezdőkúp, lekerekített	“PR” zárókorong

Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.
Szegélycserép – bal	323x500	2,5 db/m
Szegélycserép – jobb	323x500	2,5 db/m
Kettőshullámú cserép	323x500	2,5 db/m
Szellőzcserép LQ 37,5	323x500	előírás szerint
Taréjszellőző cserép	323x500	3,6 db/m
Taréjszellőző szegélycserép – bal	323x500	igény szerint
Taréjszellőző szegélycserép – jobb	323x500	igény szerint


Kerámia tetőátvezetők	Csomag tartalma	Átvezetés típusa
Kerámia csatornaszellőző 110 mm „A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 125 mm „A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 150 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó	helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 200 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	helyiség szellőző konyhai szellőző
Antenna átvezető Ø60 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	antenna, telekommunikációs kábelcső
Szólárcső átvezető Ø 70 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	szólárcső, fotovoltaiikus kábelek
Gázkemény átvezető Ø 110 mm és Ø 125 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	kondenzációs gázkazánok

Rögzítő elemek		
Megnevezés	Alapanyag	Felhasználási terület
Beasztós viharkapocs 30x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	Vihar elleni rögzítés a peremzónákban és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Beasztós viharkapocs 40x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beasztós viharkapocs 40x60 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beütős viharkapocs	cink-alumínium	
Rögzítő csavar EPDM tömítőgallerral, 70 mm hossz.	rozsdamentes acél	Leesés elleni rögzítés szegélyek mentén és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Kapocs huzallal, 7-22 mm	rozsdamentes acél	Vágott cserepek rögzítése élek és vápák mentén
Univerzális viharkapocs	cink-alumínium	Eresztori cserepek és félnyeregterítő cserepek vihar elleni rögzítéséhez



Szarufák léckiosztása "NOMINA" sajtoló kerámia cserépfedéshez

Műszaki adatok:		7,5 cm-es eresztűllógással és 30°-os tetőhajlásszöggel számolva "PF" kúpcseréppel és 30x50 mm-es tetőléccel, LAF = 60 mm		
Tetőlécek száma (n)	min. léctávolság (e)			max. léctávolság (e)
	370 mm			435 mm
10	3 785	4 073		4 370
11	4 155	4 475		4 805
12	4 525	4 877		5 240
13	4 895	5 279		5 675
14	5 265	5 681		6 110
15	5 635	6 083		6 545
16	6 005	6 485		6 980
17	6 375	6 887		7 415
18	6 745	7 289		7 850
19	7 115	7 691		8 285
20	7 485	8 093		8 720
21	7 855	8 495		9 155
22	8 225	8 897		9 590
23	8 595	9 299		10 025
24	8 965	9 701		10 460
25	9 335	10 103		10 895
26	9 705	10 505		11 330
27	10 075	10 907		11 765
28	10 445	11 309		12 200
29	10 815	11 711		12 635
30	11 185	12 113		13 070
31	11 555	12 515		13 505
32	11 925	12 917		13 940
33	12 295	13 319		14 375
34	12 665	13 721		14 810
35	13 035	14 123		15 245
36	13 405	14 525		15 680
37	13 775	14 927		16 115
38	14 145	15 329		16 550
39	14 515	15 731		16 985
40	14 885	16 133		17 420







Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkaig


	0	1/2	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2
0	-	0	277	-	449	-	726	-	1 003	-
10	2 665	-	2 942	-	3 219	-	3 496	-	3 773	-
20	5 435	-	5 712	-	5 989	-	6 266	-	6 543	-
30	8 205	-	8 482	-	8 759	-	9 036	-	9 313	-
40	10 975	-	11 252	-	11 529	-	11 806	-	12 083	-
50	13 745	-	14 022	-	14 299	-	14 576	-	14 853	-
60	16 515	-	16 792	-	17 069	-	17 346	-	17 623	-
70	19 285	-	19 562	-	19 839	-	20 116	-	20 393	-
80	22 055	-	22 332	-	22 609	-	22 886	-	23 163	-
90	24 825	-	25 102	-	25 379	-	25 656	-	25 933	-
100	27 595	-	27 872	-	28 149	-	28 426	-	28 703	-

Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkaig


	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2
0	1 280	-	1 557	-	1 834	-	2 111	-	2 388	-
10	4 050	-	4 327	-	4 604	-	4 881	-	5 158	-
20	6 820	-	7 097	-	7 374	-	7 651	-	7 928	-
30	9 590	-	9 867	-	10 144	-	10 421	-	10 698	-
40	12 360	-	12 637	-	12 914	-	13 191	-	13 468	-
50	15 130	-	15 407	-	15 684	-	15 961	-	16 238	-
60	17 900	-	18 177	-	18 454	-	18 731	-	19 008	-
70	20 670	-	20 947	-	21 224	-	21 501	-	21 778	-
80	23 440	-	23 717	-	23 994	-	24 271	-	24 548	-
90	26 210	-	26 487	-	26 764	-	27 041	-	27 318	-
100	28 980	-	29 257	-	29 534	-	29 811	-	30 088	-

A szerkezeti szélesség számításánál 1 cm hézagot vettünk figyelembe a szegélycserepek oldallapja és az oromdeszka között!


**Ereszkialakítás****Dobozolt ereszkialakítás****Gerinckialakítás, szellőzőcseréppel****Gerinckialakítás, taréjszellőző cseréppel**




Falszegély kialakítás



Kerámia csatornaszellőző átvezetés




Félnyeregvető gerinc, félnyeregvető cseréppel




Kerámia antenna átvezetés

CANTUS®



Termék adatok			Fedési mód
Méret	szélesség:	265 mm	
	hosszúság:	450 mm	
	magasság:	55 mm	
	vastagság:	10 mm	
Csomagolás	Súly:	3,55 kg	
	köteg:	5 db	
	raklap:	240 db	
Előírt hajlásszög:		25°	Hálóban

Tetőfedés műszaki adatai			
	minimum	átlag	maximum
Léctávolság	348 mm	366 mm	384 mm
Fedési szélesség	222 mm	223 mm	224 mm
Cserépszükséglet	12,9 db/m²	12,3 db/m²	11,8 db/m²
Fedés típusa	egyszeres fedés		
Fedés tömege	44,4 kg/m²		



LAF: felső léc távolsága a gerinccsúctól
FLA: gerincléc magassága a gerinccsúctól

PP kúpcserép és 30x50 tetőléc												
Hajlásszög	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
LAF [mm]	70	65	60	55	50	45	40	35	35	30	20	
FLA [mm]	105	100	90	85	80	70	65	60	50	45	45	





PP kúpcserép és 40x60 tetőléc												
LAF [mm]	70	65	60	50	45	40	35	25	20	15	5	
FLA [mm]	115	110	100	95	90	80	75	70	60	55	55	

PHP kúpcserép és 30x50 tetőléc												
LAF [mm]	60	55	55	50	40	35	30	20	15	10	✗	
FLA [mm]	110	105	95	90	85	80	75	70	65	60	✗	

PHP kúpcserép és 40x60 tetőléc												
LAF [mm]	60	55	55	45	35	30	25	10	5	✗	✗	
FLA [mm]	120	115	105	100	95	90	85	80	75	✗	✗	

Alátéthéjazat szerinti csoportosítás		
Szabadon fekvő alátéthéjazat	“UNO”	≥ 18°
Szélzáró alátéthéjazat	“DUO”	≥ 16°
Vízzáró alátéthéjazat	“TRIO”	≥ 14°
Vízhatlan alátéthéjazat	“QUATTRO”	≥ 10°


Ajánlott tetőléc keresztmetszet	
Szarufa tengelytáv	Tetőléc méret
≤ 800 mm	30 x 50 mm
810 – 900 mm	30 x 50 mm
910 – 1000 mm	40 x 60 mm

“PP” kúpcserép 2,5 db/m			“PHP” kúpcserép 2,6 db/m		
					
					
“PP” kezdőkúp	“PP” kezdőkúp, kagylóformájú	3 tengelyű elosztókúp	“PHP” kezdőkúp	“PHP” kezdőkúp, kagylóformájú	
					
„PP” funkciós zárókorong	„PP” zárókorong	4 tengelyű elosztókúp	“PHP” funkciós zárókorong		
					

Kerámia kiegészítők			Méret	Menny.	Kerámia kiegészítők			Méret	Menny.
Szegélycserép – bal			266x450	2,8 db/m	Félnyeregterítő cserép			250x365-	4,5 db/m
Szegélycserép – jobb			265x450	2,8 db/m	Félnyeregterítő szegélycserép – bal			266x365	igény szerint
Kettőshullámú cserép			266x450	2,8 db/m	Félnyeregterítő szegélycserép – jobb			250x365-	igény szerint
Szellőzőcserép LQ 27			265x450	előírás szerint	Manzárd cserép			-	4,5 db/m
Taréjszellőző cserép			265x450	4,5 db/m	Manzárd szegélycserép – bal/jobb			-	igény szerint
Taréjszellőző szegélycserép – bal			266x450	igény szerint					
Taréjszellőző szegélycserép – jobb			265x450	igény szerint					
Kettőshullámú taréjszellőző cserép			269x450	igény szerint					


Kerámia tetőátvezetők	Csomag tartalma	Átvezetés típusa
Kerámia csatornaszellőző 110 mm „A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 125 mm “A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 150 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó	helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 200 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	helyiség szellőző konyhai szellőző
Antenna átvezető Ø60 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	antenna, telekommunikációs kábelcső
Szólárcső átvezető Ø 70 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	szólárcső, fotovoltaiukis kábelek
Gázkemény átvezető Ø 110 mm és Ø 125 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	kondenzációs gázkazánok

Rögzítő elemek		
Megnevezés	Alapanyag	Felhasználási terület
Beasztós viharkapocs 30x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	Vihar elleni rögzítés a peremzónákban és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Beasztós viharkapocs 40x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beasztós viharkapocs 40x60 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beütős viharkapocs	cink-alumínium	
Rögzítő csavar EPDM tömítógallérral, 60 mm hossz.	rozsdamentes acél	Leesés elleni rögzítés szegélyek mentén és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Kapocs huzallal, 7-22 mm	rozsdamentes acél	Vágott cserepek rögzítése élek és vápák mentén
Univerzális viharkapocs	cink-alumínium	Ereszsori cserepek és félnyeregterítő cserepek vihar elleni rögzítéséhez



Szarufák léckiosztása "CANTUS" sajtoló kerámia cserépfedéshez

Műszaki adatok:		7,5 cm-es eresztűllógással és 30°-os tetőhajlásszöggel számolva "PP" kúpcseréppel és 30x50 mm-es tetőléccel, LAF = 50 mm	
Tetőlécek száma (n)	min. léctávolság (e)	átl. léctávolság (e)	max. léctávolság (e)
	348 mm	366 mm	384 mm
10	3 517	3 679	3 841
11	3 865	4 045	4 225
12	4 213	4 411	4 609
13	4 561	4 777	4 993
14	4 909	5 143	5 377
15	5 257	5 509	5 761
16	5 605	5 875	6 145
17	5 953	6 241	6 529
18	6 301	6 607	6 913
19	6 649	6 973	7 297
20	6 997	7 339	7 681
21	7 345	7 705	8 065
22	7 693	8 071	8 449
23	8 041	8 437	8 833
24	8 389	8 803	9 217
25	8 737	9 169	9 601
26	9 085	9 535	9 985
27	9 433	9 901	10 369
28	9 781	10 267	10 753
29	10 129	10 633	11 137
30	10 477	10 999	11 521
31	10 825	11 365	11 905
32	11 173	11 731	12 289
33	11 521	12 097	12 673
34	11 869	12 463	13 057
35	12 217	12 829	13 441
36	12 565	13 195	13 825
37	12 913	13 561	14 209
38	13 261	13 927	14 593
39	13 609	14 293	14 977
40	13 957	14 659	15 361







Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkáig


	0	1/2	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2
0	-	-	223	-	340	-	563	-	786	-
10	2 124	-	2 347	-	2 570	-	2 793	-	3 016	-
20	4 354	-	4 577	-	4 800	-	5 023	-	5 246	-
30	6 584	-	6 807	-	7 030	-	7 253	-	7 476	-
40	8 814	-	9 037	-	9 260	-	9 483	-	9 706	-
50	11 044	-	11 267	-	11 490	-	11 713	-	11 936	-
60	13 274	-	13 497	-	13 720	-	13 943	-	14 166	-
70	15 504	-	15 727	-	15 950	-	16 173	-	16 396	-
80	17 734	-	17 957	-	18 180	-	18 403	-	18 626	-
90	19 964	-	20 187	-	20 410	-	20 633	-	20 856	-
100	22 194	-	22 417	-	22 640	-	22 863	-	23 086	-

Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkáig


	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2
0	1 009	-	1 232	-	1 455	-	1 678	-	1 901	-
10	3 239	-	3 462	-	3 685	-	3 908	-	4 131	-
20	5 469	-	5 692	-	5 915	-	6 138	-	6 361	-
30	7 699	-	7 922	-	8 145	-	8 368	-	8 591	-
40	9 929	-	10 152	-	10 375	-	10 598	-	10 821	-
50	12 159	-	12 382	-	12 605	-	12 828	-	13 051	-
60	14 389	-	14 612	-	14 835	-	15 058	-	15 281	-
70	16 619	-	16 842	-	17 065	-	17 288	-	17 511	-
80	18 849	-	19 072	-	19 295	-	19 518	-	19 741	-
90	21 079	-	21 302	-	21 525	-	21 748	-	21 971	-
100	23 309	-	23 532	-	23 755	-	23 978	-	24 201	-

A szekezeti szélesség számításánál 1 cm hézagot vettünk figyelembe a szegélycserepek oldallapja és az oromdeszka között!


**Ereszkialakítás****Gerinckialakítás, szellőzőcseréppel****Dobozolt ereszkialakítás****Gerinckialakítás, taréjszellőző cseréppel**




Falszegély kialakítás



Kerámia csatornaszellőző átvezetés




Félnyereggtető gerinc, félnyereggtető cseréppel



Kerámia antenna átvezetés

OPTIMA®



Termék adatok

Méret	szélesség:	262 mm
	hosszúság:	444 mm
	magasság:	50 mm
	vastagság:	10 mm
Csomagolás	Súly:	4,9 kg
	köteg:	6 db
	raklap:	288 db
Előírt hajlásszög:		25°


Fedési mód



Hálóban

Tetőfedés műszaki adatai

	minimum	átlag	maximum
Léctávolság	330/350 mm ⁽¹⁾	355 mm	380 mm
Fedési szélesség	221 mm	222 mm	223 mm
Cserépszükséglet	13,7 db/m ²	12,8 db/m ²	11,9 db/m ²
Fedés típusa	egyszeres fedés		
Fedés tömege	42,2 kg/m ²		




LAF: felső léc távolsága a gerinccsúctól
FLA: gerincléc magassága a gerinccsúctól

PH kúpcserép és 30x50 tetőléc											
Hajlásszög	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF [mm]	✗	60	55	50	45	45	40	35	35	✗	✗
FLA [mm]	✗	90	80	75	70	55	55	50	50	✗	✗
PH kúpcserép és 40x60 tetőléc											
LAF [mm]	✗	✗	55	45	40	40	35	25	20	✗	✗
FLA [mm]	✗	✗	90	85	80	65	65	60	60	✗	✗
PV kúpcserép és 30x50 tetőléc											
LAF [mm]	✗	60	60	60	55	55	45	45	45	40	40
FLA [mm]	✗	90	80	75	65	60	50	45	35	35	35
PV kúpcserép és 40x60 tetőléc											
LAF [mm]	✗	✗	60	55	50	50	40	35	30	30	30
FLA [mm]	✗	✗	90	85	75	70	60	55	45	45	45


Alátéthéjazat szerinti csoportosítás			Ajánlott tetőléc keresztmetszet	
Szabadon fekvő alátéthéjazat	“UNO”	≥ 18°	Szarufa tengelytáv	Tetőléc méret
Szélzáró alátéthéjazat	“DUO”	≥ 16°	≤ 800 mm	30 x 50 mm
Vízzáró alátéthéjazat	“TRIO”	≥ 14°	810 – 900 mm	30 x 50 mm
Vízhatlan alátéthéjazat	“QUATTRO”	≥ 10°	910 – 1000 mm	40 x 60 mm


^{1.)} A megjelölt léctávolság tartományban a szegélycserép oldallapját meg kell vágni!


“PH” kúpcserép 2,6 db/m



“PV” kúpcserép 2,5 db/m








“PH” kezdőkúp	„PH” kezdőkúp, lekerekített	3 tengelyű elosztókúp	“PV” kezdőkúp	„PV” kezdőkúp, lekerekített
“PH” funkciós zárókorong	„PH” zárókorong	4 tengelyű elosztókúp	“PV” funkciós zárókorong	“PV” zárókorong

Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.	Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.
Félcserép	151x444	igény szerint	Taréjszellőző szegélycserép – jobb	262x444	igény szerint
Szegélycserép – bal	275x444	2,8 db/m	Kettőshullámú taréjszellőző cserép	275x444	igény szerint
Szegélycserép – jobb	262x444	2,8 db/m	Félnyeregterítő cserép	262x375	4,5 db/m
Kettőshullámú cserép	275x444	2,8 db/m	Félnyeregterítő félcserép	151x375	igény szerint
Szellőzőcserép LQ 25	262x444	előírás szerint	Félnyeregterítő szegélycserép – bal	275x375	igény szerint
Taréjszellőző cserép	262x444	4,5 db/m	Félnyeregterítő szegélycserép – jobb	262x375	igény szerint
Taréjszellőző félcserép	151x444	igény szerint	Manzárd cserép	-	4,5 db/m
Taréjszellőző szegélycserép – bal	275x444	igény szerint	Manzárd szegélycserép – bal/jobb	-	igény szerint


Kerámia tetőátvezetők	Csomag tartalma	Átvezetés típusa
Kerámia csatornaszellőző 110 mm „A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 125 mm “A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 150 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó	helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 200 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	helyiség szellőző konyhai szellőző
Antenna átvezető Ø60 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	antenna, telekommunikációs kábelcső
Szolárcső átvezető Ø 70 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	szolárcső, fotovoltaiikus kábelek
Gázkémény átvezető Ø 110 mm és Ø 125 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	kondenzációs gázkazánok

Rögzítő elemek		
Megnevezés	Alapanyag	Felhasználási terület
Beakasztós viharkapocs 30x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	Vihar elleni rögzítés a peremzónákban és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Beakasztós viharkapocs 40x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beakasztós viharkapocs 40x60 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beütős viharkapocs	cink-alumínium	
Rögzítő csavar EPDM tömítőgallérral, 50 mm hossz.	rozsdamentes acél	Leesés elleni rögzítés szegélyek mentén és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Kapocs huzallal, 7-22 mm	rozsdamentes acél	Vágott cserepek rögzítése élek és vápák mentén
Univerzális viharkapocs	cink-alumínium	Ereszori cserepek és félnyeregterítő cserepek vihar elleni rögzítéséhez



Szarufák léckiosztása "OPTIMA" sajtoló kerámia cserépfedéshez

Műszaki adatok:	7,5 cm-es eresztűllógással és 30°-os tetőhajlásszöggel számolva		
	"PP" kúpcseréppel és 30x50 mm-es tetőléccel, LAF = 45 mm		
Tetőlécek száma (n)	min. léctávolság (e)	átl. léctávolság (e)	max. léctávolság (e)
	330 mm	355 mm	380 mm
10	3 339	3 564	3 789
11	3 669	3 919	4 169
12	3 999	4 274	4 549
13	4 329	4 629	4 929
14	4 659	4 984	5 309
15	4 989	5 339	5 689
16	5 319	5 694	6 069
17	5 649	6 049	6 449
18	5 979	6 404	6 829
19	6 309	6 759	7 209
20	6 639	7 114	7 589
21	6 969	7 469	7 969
22	7 299	7 824	8 349
23	7 629	8 179	8 729
24	7 959	8 534	9 109
25	8 289	8 889	9 489
26	8 619	9 244	9 869
27	8 949	9 599	10 249
28	9 279	9 954	10 629
29	9 609	10 309	11 009
30	9 939	10 664	11 389
31	10 269	11 019	11 769
32	10 599	11 374	12 149
33	10 929	11 729	12 529
34	11 259	12 084	12 909
35	11 589	12 439	13 289
36	11 919	12 794	13 669
37	12 249	13 149	14 049
38	12 579	13 504	14 429
39	12 909	13 859	14 809
40	13 239	14 214	15 189




Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkaig

	0	1/2	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2
0	-	110	220	330	335	445	555	665	775	885
10	2 095	2 205	2 315	2 425	2 535	2 645	2 755	2 865	2 975	3 085
20	4 295	4 405	4 515	4 625	4 735	4 845	4 955	5 065	5 175	5 285
30	6 495	6 605	6 715	6 825	6 935	7 045	7 155	7 265	7 375	7 485
40	8 695	8 805	8 915	9 025	9 135	9 245	9 355	9 465	9 575	9 685
50	10 895	11 005	11 115	11 225	11 335	11 445	11 555	11 665	11 775	11 885
60	13 095	13 205	13 315	13 425	13 535	13 645	13 755	13 865	13 975	14 085
70	15 295	15 405	15 515	15 625	15 735	15 845	15 955	16 065	16 175	16 285
80	17 495	17 605	17 715	17 825	17 935	18 045	18 155	18 265	18 375	18 485
90	19 695	19 805	19 915	20 025	20 135	20 245	20 355	20 465	20 575	20 685
100	21 895	22 005	22 115	22 225	22 335	22 445	22 555	22 665	22 775	22 885


Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkaig

	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2
0	995	1 105	1 215	1 325	1 435	1 545	1 655	1 765	1 875	1 985
10	3 195	3 305	3 415	3 525	3 635	3 745	3 855	3 965	4 075	4 185
20	5 395	5 505	5 615	5 725	5 835	5 945	6 055	6 165	6 275	6 385
30	7 595	7 705	7 815	7 925	8 035	8 145	8 255	8 365	8 475	8 585
40	9 795	9 905	10 015	10 125	10 235	10 345	10 455	10 565	10 675	10 785
50	11 995	12 105	12 215	12 325	12 435	12 545	12 655	12 765	12 875	12 985
60	14 195	14 305	14 415	14 525	14 635	14 745	14 855	14 965	15 075	15 185
70	16 395	16 505	16 615	16 725	16 835	16 945	17 055	17 165	17 275	17 385
80	18 595	18 705	18 815	18 925	19 035	19 145	19 255	19 365	19 475	19 585
90	20 795	20 905	21 015	21 125	21 235	21 345	21 455	21 565	21 675	21 785
100	22 995	23 105	23 215	23 325	23 435	23 545	23 655	23 765	23 875	23 985


A szekezeti szélesség számításánál 1 cm hézagot vettünk figyelembe a szegélycserepek oldallapja és az oromdeszka között!




Ereszkialakítás




Gerinckialakítás, szellőzőcseréppel




Dobozolt ereszkialakítás




Gerinckialakítás, taréjszellőző cseréppel




Falszegély kialakítás



Kerámia csatornaszellőző átvezetés




Félnyeregvető gerinc, félnyeregvető cseréppel



Kerámia antenna átvezetés

SIMPLA®



Termék adatok


Méret	szélesség:	300 mm
	hosszúság:	500 mm
	magasság:	55 mm
	vastagság:	10 mm
Súly:		4,8 kg
Csomagolás	köteg:	4 db
	raklap:	192 db
Előírt hajlásszög:		25°

Fedési mód



Kötésben

Tetőfedés műszaki adatai			
	minimum	átlag	maximum
Léctávolság	338 mm	352 mm	366 mm
Fedési szélesség	260 mm	261 mm	263 mm
Cserépszükséglet	11,4 db/m²	10,9 db/m²	10,4 db/m²
Fedés típusa	egyszeres fedés		
Fedés tömege	52,3 kg/m²		





LAF: felső lécz távolsága a gerinccsúcstól
FLA: gerincléc magassága a gerinccsúcstól

PS kúpcserép és 30x50 tetőléc											
Hajlásszög	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF [mm]	✗	75	70	70	70	65	65	70	90	100	✗
FLA [mm]	✗	120	110	90	80	60	60	55	20	15	✗
PS kúpcserép és 40x60 tetőléc											
LAF [mm]	✗	75	70	65	65	60	60	60	75	85	✗
FLA [mm]	✗	130	120	100	90	70	70	65	30	25	✗

Alátéthéjazat szerinti csoportosítás			Ajánlott tetőléc keresztmetszet	
Szabadon fekvő alátéthéjazat	“UNO”	≥ 18°	Szarufa tengelytáv	Tetőléc méret
Szélzáró alátéthéjazat	“DUO”	≥ 16°	≤ 800 mm	30 x 50 mm
Víz záró alátéthéjazat	“TRIO”	≥ 14°	810 – 900 mm	30 x 50 mm
Víz hatlan alátéthéjazat	“QUATTRO”	≥ 10°	910 – 1000 mm	40 x 60 mm

^{1.)} A megjelölt léctávolság tartományban a szegélycserép oldallapját meg kell vágni!


“PD” kúpcserép 2,5 db/m	Kezdőkúp	Zárókorong	Funkciós z.k.	3 tengelyű elosztókúp
				



Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.	Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.
Félcserép	170x500	igény szerint	Taréjszellőző szegélycserép – jobb	300x500	igény szerint
Szegélycserép – bal	305x500	2,9 db/m			
Szegélycserép – jobb	300x500	2,9 db/m			
Szegély félcserép – bal	170x500	2,9 db/m			
Szegély félcserép – jobb	170x500	2,9 db/m			
Szellőzőcserép LQ 35	300x500	előírás szerint			
Taréjszellőző cserép	300x500	3,8 db/m			
Taréjszellőző szegélycserép – bal	305x500	igény szerint			


Kerámia tetőátvezetők	Csomag tartalma	Átvezetés típusa
Kerámia csatornaszellőző 110 mm „A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző

Rögzítő elemek		
Megnevezés	Alapanyag	Felhasználási terület
Beakasztós viharkapocs 30x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	Vihar elleni rögzítés a peremzónákban és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Beakasztós viharkapocs 40x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beütős viharkapocs	cink-alumínium	
Rögzítő csavar EPDM tömítőgallérral, 60 mm hossz.	rozsdamentes acél	Leesés elleni rögzítés szegélyek mentén és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Kapocs huzallal, 7-22 mm	rozsdamentes acél	Vágott cserepek rögzítése élek és vápák mentén
Univerzális viharkapocs	cink-alumínium	Ereszsori cserepek és félnyeregterítő cserepek vihar elleni rögzítéséhez



Szarufák léckiosztása "SIMPLA" sajtoló kerámia cserépfedéshez

Műszaki adatok:	7,5 cm-es eresztűllógással és 30°-os tetőhajlásszöggel számolva "PS" kúpcseréppel és 30x50 mm-es tetőléccel, LAF = 70 mm		
	min. léctávolság (e)	átl. léctávolság (e)	max. léctávolság (e)
Tetőlécek száma (n)	338 mm	352 mm	366 mm
10	3 516	3 642	3 768
11	3 854	3 994	4 134
12	4 192	4 346	4 500
13	4 530	4 698	4 866
14	4 868	5 050	5 232
15	5 206	5 402	5 598
16	5 544	5 754	5 964
17	5 882	6 106	6 330
18	6 220	6 458	6 696
19	6 558	6 810	7 062
20	6 896	7 162	7 428
21	7 234	7 514	7 794
22	7 572	7 866	8 160
23	7 910	8 218	8 526
24	8 248	8 570	8 892
25	8 586	8 922	9 258
26	8 924	9 274	9 624
27	9 262	9 626	9 990
28	9 600	9 978	10 356
29	9 938	10 330	10 722
30	10 276	10 682	11 088
31	10 614	11 034	11 454
32	10 952	11 386	11 820
33	11 290	11 738	12 186
34	11 628	12 090	12 552
35	11 966	12 442	12 918
36	12 304	12 794	13 284
37	12 642	13 146	13 650
38	12 980	13 498	14 016
39	13 318	13 850	14 382
40	13 656	14 202	14 748







Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkaig


	0	1/2	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2
0	-	132	262	394	450	582	712	844	974	1 106
10	2 546	2 678	2 808	2 940	3 070	3 202	3 332	3 464	3 594	3 726
20	5 166	5 298	5 428	5 560	5 690	5 822	5 952	6 084	6 214	6 346
30	7 786	7 918	8 048	8 180	8 310	8 442	8 572	8 704	8 834	8 966
40	10 406	10 538	10 668	10 800	10 930	11 062	11 192	11 324	11 454	11 586
50	13 026	13 158	13 288	13 420	13 550	13 682	13 812	13 944	14 074	14 206
60	15 646	15 778	15 908	16 040	16 170	16 302	16 432	16 564	16 694	16 826
70	18 266	18 398	18 528	18 660	18 790	18 922	19 052	19 184	19 314	19 446
80	20 886	21 018	21 148	21 280	21 410	21 542	21 672	21 804	21 934	22 066
90	23 506	23 638	23 768	23 900	24 030	24 162	24 292	24 424	24 554	24 686
100	26 126	26 258	26 388	26 520	26 650	26 782	26 912	27 044	27 174	27 306

Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkaig


	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2
0	1 236	1 368	1 498	1 630	1 760	1 892	2 022	2 154	2 284	2 416
10	3 856	3 988	4 118	4 250	4 380	4 512	4 642	4 774	4 904	5 036
20	6 476	6 608	6 738	6 870	7 000	7 132	7 262	7 394	7 524	7 656
30	9 096	9 228	9 358	9 490	9 620	9 752	9 882	10 014	10 144	10 276
40	11 716	11 848	11 978	12 110	12 240	12 372	12 502	12 634	12 764	12 896
50	14 336	14 468	14 598	14 730	14 860	14 992	15 122	15 254	15 384	15 516
60	16 956	17 088	17 218	17 350	17 480	17 612	17 742	17 874	18 004	18 136
70	19 576	19 708	19 838	19 970	20 100	20 232	20 362	20 494	20 624	20 756
80	22 196	22 328	22 458	22 590	22 720	22 852	22 982	23 114	23 244	23 376
90	24 816	24 948	25 078	25 210	25 340	25 472	25 602	25 734	25 864	25 996
100	27 436	27 568	27 698	27 830	27 960	28 092	28 222	28 354	28 484	28 616

A szekezeti szélesség számításánál 1 cm hézagot vettünk figyelembe a szegélycserepek oldallapja és az oromdeszka között!


**Ereszkialakítás****Dobozolt ereszkialakítás****Gerinckialakítás, szellőzőcseréppel****Gerinckialakítás, taréjszellőző cseréppel**



Falszegély kialakítás




Kerámia csatornaszellőző átvezetés



Félnyeregvető gerinc, félnyeregvető cseréppel

DOMINO®




Termék adatok

Méret	szélesség:	257 mm
	hosszúság:	436 mm
	magasság:	50 mm
	vastagság:	10 mm
Csomagolás	Súly:	4,2 kg
	köteg:	4 db
	raklap:	240 db
Előírt hajlásszög:		25°

Fedési mód






Tetőfedés műszaki adatai			
	minimum	átlag	maximum
Léctávolság	343 mm	348 mm	354 mm
Fedési szélesség	224 mm	225 mm	226 mm
Cserépszükséglet	13,1 db/m²	12,7 db/m²	12,4 db/m²
Fedés típusa	egyszeres fedés		
Fedés tömege	53,30 kg/m²		



PD kúpcserép és 30x50 tetőléc											
Hajlásszög	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF [mm]	✗	95	90	85	85	85	85	85	85	85	✗
FLA [mm]	✗	85	80	70	60	50	40	30	25	15	✗
PD kúpcserép és 40x60 tetőléc											
LAF [mm]	✗	95	90	80	80	80	80	75	70	70	✗
FLA [mm]	✗	95	90	80	70	60	50	40	35	25	✗
PD kúpcserép és 50x50 tetőléc											
LAF [mm]	✗	90	85	75	75	70	70	65	60	60	✗
FLA [mm]	✗	105	100	90	80	75	65	55	55	45	✗

Alátéthéjazat szerinti csoportosítás		
Szabadon fekvő alátéthéjazat	“UNO”	≥ 18°
Szélzáró alátéthéjazat	“DUO”	≥ 16°
Vízzáró alátéthéjazat	“TRIO”	≥ 14°
Vízhatlan alátéthéjazat	“QUATTRO”	≥ 10°


Ajánlott tetőléc keresztmetszet	
Szarufa tengelytáv	Tetőléc méret
≤ 800 mm	30 x 50 mm
810 – 900 mm	30 x 50 mm
910 – 1000 mm	40 x 60 mm

“PD” kúpcserép 2,5 db/m		Lekerekített kezdőkúp	Zárókorong	Funkciós z.k.	3 tengelyű elosztókúp
					
		Kezdőkúp	Kagyló formájú kezdőkúp		4 tengelyű elosztókúp
					

Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.	Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.
Félcserép	144x436	igény szerint	Taréjszellőző szegélycserép – jobb	250x410	igény szerint
Szegélycserép – bal	257x436	2,9 db/m	Kettőshullámú taréjszellőző cserép	275x410	igény szerint
Szegélycserép – jobb	257x436	2,9 db/m	Félnyeregterető cserép	250x375	4,5 db/m
Kettőshullámú cserép	257x436	2,9 db/m	Félnyeregterető félcserép	150x375	igény szerint
Szellőzőcserép LQ 27,3	257x436	előírás szerint	Félnyeregterető szegélycserép – bal	275x375	igény szerint
Taréjszellőző cserép	257x436	4,5 db/m	Félnyeregterető szegélycserép – jobb	250x375	igény szerint
Taréjszellőző félcserép	144x436	igény szerint	Manzárd cserép	-	4,5 db/m
Taréjszellőző szegélycserép – bal	257x436	igény szerint	Manzárd szegélycserép – bal/jobb	-	igény szerint


Kerámia tetőátvezetők	Csomag tartalma	Átvezetés típusa
Kerámia csatornaszellőző 110 mm „A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 125 mm “A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 150 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó	helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 200 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	helyiség szellőző konyhai szellőző
Antenna átvezető Ø60 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	antenna, telekommunikációs kábelcső
Szolárcső átvezető Ø 70 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	szolárcső, fotovoltaiikus kábelek
Gázkémény átvezető Ø 110 mm és Ø 125 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	kondenzációs gázkazánok

Rögzítő elemek		
Megnevezés	Alapanyag	Felhasználási terület
Beakasztós viharkapocs 30x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	Vihar elleni rögzítés a peremzónákban és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Beakasztós viharkapocs 40x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beakasztós viharkapocs 40x60 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beütős viharkapocs	cink-alumínium	
Rögzítő csavar EPDM tömítőgallérrel, 70 mm hossz.	rozsdamentes acél	Leesés elleni rögzítés szegélyek mentén és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Kapocs huzallal, 7-22 mm	rozsdamentes acél	Vágott cserepek rögzítése élek és vápák mentén
Univerzális viharkapocs	cink-alumínium	Ereszori cserepek és félnyeregterető cserepek vihar elleni rögzítéséhez



Szarufák léckiosztása "DOMINO" sajtoló kerámia cserépfedéshez

Műszaki adatok:		7,5 cm-es eresztűllogással és 30°-os tetőhajlásszöggel számolva	
		"PD" kúpcseréppel és 30x50 mm-es tetőlécclal, LAF = 85 mm	
Tetőlécek száma (n)	min. léctávolság (e)	átl. léctávolság (e)	max. léctávolság (e)
	343 mm	348 mm	354 mm
10	3 494	3 539	3 593
11	3 837	3 887	3 947
12	4 180	4 235	4 301
13	4 523	4 583	4 655
14	4 866	4 931	5 009
15	5 209	5 279	5 363
16	5 552	5 627	5 717
17	5 895	5 975	6 071
18	6 238	6 323	6 425
19	6 581	6 671	6 779
20	6 924	7 019	7 133
21	7 267	7 367	7 487
22	7 610	7 715	7 841
23	7 953	8 063	8 195
24	8 296	8 411	8 549
25	8 639	8 759	8 903
26	8 982	9 107	9 257
27	9 325	9 455	9 611
28	9 668	9 803	9 965
29	10 011	10 151	10 319
30	10 354	10 499	10 673
31	10 697	10 847	11 027
32	11 040	11 195	11 381
33	11 383	11 543	11 735
34	11 726	11 891	12 089
35	12 069	12 239	12 443
36	12 412	12 587	12 797
37	12 755	12 935	13 151
38	13 098	13 283	13 505
39	13 441	13 631	13 859
40	13 784	13 979	14 213







Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkáig


	0	1/2	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2
0	-	111	225	336	369	480	594	705	819	930
10	2 169	2 280	2 394	2 505	2 619	2 730	2 844	2 955	3 069	3 180
20	4 419	4 530	4 644	4 755	4 869	4 980	5 094	5 205	5 319	5 430
30	6 669	6 780	6 894	7 005	7 119	7 230	7 344	7 455	7 569	7 680
40	8 919	9 030	9 144	9 255	9 369	9 480	9 594	9 705	9 819	9 930
50	11 169	11 280	11 394	11 505	11 619	11 730	11 844	11 955	12 069	12 180
60	13 419	13 530	13 644	13 755	13 869	13 980	14 094	14 205	14 319	14 430
70	15 669	15 780	15 894	16 005	16 119	16 230	16 344	16 455	16 569	16 680
80	17 919	18 030	18 144	18 255	18 369	18 480	18 594	18 705	18 819	18 930
90	20 169	20 280	20 394	20 505	20 619	20 730	20 844	20 955	21 069	21 180
100	22 419	22 530	22 644	22 755	22 869	22 980	23 094	23 205	23 319	23 430

Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkáig


	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2
0	1 044	1 155	1 269	1 380	1 494	1 605	1 719	1 830	1 944	2 055
10	3 294	3 405	3 519	3 630	3 744	3 855	3 969	4 080	4 194	4 305
20	5 544	5 655	5 769	5 880	5 994	6 105	6 219	6 330	6 444	6 555
30	7 794	7 905	8 019	8 130	8 244	8 355	8 469	8 580	8 694	8 805
40	10 044	10 155	10 269	10 380	10 494	10 605	10 719	10 830	10 944	11 055
50	12 294	12 405	12 519	12 630	12 744	12 855	12 969	13 080	13 194	13 305
60	14 544	14 655	14 769	14 880	14 994	15 105	15 219	15 330	15 444	15 555
70	16 794	16 905	17 019	17 130	17 244	17 355	17 469	17 580	17 694	17 805
80	19 044	19 155	19 269	19 380	19 494	19 605	19 719	19 830	19 944	20 055
90	21 294	21 405	21 519	21 630	21 744	21 855	21 969	22 080	22 194	22 305
100	23 544	23 655	23 769	23 880	23 994	24 105	24 219	24 330	24 444	24 555

A szekezeti szélesség számításánál 1 cm hézagot vettünk figyelembe a szegélycserepek oldallapja és az oromdeszka között!


**Ereszkialakítás****Dobozolt ereszkialakítás****Gerinckialakítás, szellőzőcseréppel****Gerinckialakítás, taréjszellőző cseréppel**




Falszegély kialakítás



Kerámia csatornaszellőző átvezetés




Félnyeregvető gerinc, félnyeregvető cseréppel



Kerámia antenna átvezetés

MIKADO®



Termék adatok

Méret	szélesség:	275 mm
	hosszúság:	446 mm
	magasság:	49 mm
	vastagság:	10 mm
Súly:		3,4 kg
Csomagolás	köteg:	5 db
	raklap:	240 db
Előírt hajlásszög:		25°


Fedési mód



Kötésben

Tetőfedés műszaki adatai



	minimum	átlag	maximum
Léctávolság	343 mm	357 mm	371 mm
Fedési szélesség	227 mm	229 mm	231 mm
Cserépszükséglet	12,8 db/m²	12,2 db/m²	11,7 db/m²
Fedés típusa	egyszeres fedés		
Fedés tömege	39,8 kg/m²		



LAF: felső lécz távolsága a gerinccsúctól
FLA: gerincléc magassága a gerinccsúctól

PI kúpcserép és 30x50 tetőléc											
Hajlásszög	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF [mm]	70	70	65	60	55	50	45	40	30	✗	✗
FLA [mm]	95	90	80	75	70	60	60	50	55	✗	✗
PI kúpcserép és 40x60 tetőléc											
LAF [mm]	70	70	65	55	50	45	40	30	15	✗	✗
FLA [mm]	105	100	90	85	80	70	70	60	65	✗	✗
PI kúpcserép és 50x50 tetőléc											
LAF [mm]	65	65	60	50	45	35	30	20	5	✗	✗
FLA [mm]	115	110	100	95	90	85	85	75	85	✗	✗


Alátéthéjazat szerinti csoportosítás			Ajánlott tetőléc keresztmetszet	
Szabadon fekvő alátéthéjazat	“UNO”	≥ 18°	Szarufa tengelytáv	Tetőléc méret
Szélzáró alátéthéjazat	“DUO”	≥ 16°	≤ 800 mm	30 x 50 mm
Vízzáró alátéthéjazat	“TRIO”	≥ 14°	810 – 900 mm	30 x 50 mm
Vízhatlan alátéthéjazat	“QUATTRO”	≥ 10°	910 – 1000 mm	40 x 60 mm

“PI” kúpcserép 2,8 db/m	Lekerekített kezdőkúp	Zárókorong	Funkciós z.k.	3 tengelyű elosztókúp
 				
	Kezdőkúp	Kagyló formájú kezdőkúp	4 tengelyű elosztókúp	
				

Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.	Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.
Félcserép	160x446	igény szerint	Taréjszellőző szegélycserép – jobb	275x446	igény szerint
Szegélycserép – bal	228x446	2,8 db/m	Kettőshullámú taréjszellőző cserép	228x446	igény szerint
Szegélycserép – jobb	275x446	2,8 db/m	Félnyeregterelő cserép	275x375	4,4 db/m
Kettőshullámú cserép	228x446	2,8 db/m	Félnyeregterelő félcserép	160x375	igény szerint
Szellőzőcserép LQ 32	275x446	előírás szerint	Félnyeregterelő szegélycserép – bal	228x375	igény szerint
Taréjszellőző cserép	275x446	4,4 db/m	Félnyeregterelő szegélycserép – jobb	275x375	igény szerint
Taréjszellőző félcserép	160x446	igény szerint	Manzárd cserép	-	4,4 db/m
Taréjszellőző szegélycserép – bal	228x446	igény szerint	Manzárd szegélycserép – bal/jobb	-	igény szerint


Kerámia tetőátvezetők	Csomag tartalma	Átvezetés típusa
Kerámia csatornaszellőző 110 mm „A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 125 mm “A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 150 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó	helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 200 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	helyiség szellőző konyhai szellőző
Antenna átvezető Ø60 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	antenna, telekommunikációs kábelcső
Szolárcső átvezető Ø 70 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	szolárcső, fotovoltaiikus kábelek
Gázkémény átvezető Ø 110 mm és Ø 125 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	kondenzációs gázkazánok

Rögzítő elemek		
Megnevezés	Alapanyag	Felhasználási terület
Beakasztós viharkapocs 30x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	Vihar elleni rögzítés a peremzónákban és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Beakasztós viharkapocs 40x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beakasztós viharkapocs 40x60 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beütős viharkapocs	cink-alumínium	
Rögzítő csavar EPDM tömítőgallérrel, 60 mm hossz.	rozsdamentes acél	Leesés elleni rögzítés szegélyek mentén és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Kapocs huzallal, 7-22 mm	rozsdamentes acél	Vágott cserepek rögzítése élek és vápák mentén
Univerzális viharkapocs	cink-alumínium	Ereszszori cserepek és félnyeregterelő cserepek vihar elleni rögzítéséhez



Szarufák léckiosztása "MIKADO" sajtol kerámia cserépfedéshez

Műszaki adatok:		7,5 cm-es eresztűllógással és 30°-os tetőhajlásszöggel számolva "PI" kúpcseréppel és 30x50 mm-es tetőléccel, LAF = 55 mm	
Tetőlécek száma (n)	min. léctávolság (e)	átl. léctávolság (e)	max. léctávolság (e)
	343 mm	357 mm	371 mm
10	3 480	3 606	3 732
11	3 823	3 963	4 103
12	4 166	4 320	4 474
13	4 509	4 677	4 845
14	4 852	5 034	5 216
15	5 195	5 391	5 587
16	5 538	5 748	5 958
17	5 881	6 105	6 329
18	6 224	6 462	6 700
19	6 567	6 819	7 071
20	6 910	7 176	7 442
21	7 253	7 533	7 813
22	7 596	7 890	8 184
23	7 939	8 247	8 555
24	8 282	8 604	8 926
25	8 625	8 961	9 297
26	8 968	9 318	9 668
27	9 311	9 675	10 039
28	9 654	10 032	10 410
29	9 997	10 389	10 781
30	10 340	10 746	11 152
31	10 683	11 103	11 523
32	11 026	11 460	11 894
33	11 369	11 817	12 265
34	11 712	12 174	12 636
35	12 055	12 531	13 007
36	12 398	12 888	13 378
37	12 741	13 245	13 749
38	13 084	13 602	14 120
39	13 427	13 959	14 491
40	13 770	14 316	14 862







Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkaig


	0	1/2	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2
0	-	114	229	343	300	414	529	643	758	872
10	2 132	2 246	2 361	2 475	2 590	2 704	2 819	2 933	3 048	3 162
20	4 422	4 536	4 651	4 765	4 880	4 994	5 109	5 223	5 338	5 452
30	6 712	6 826	6 941	7 055	7 170	7 284	7 399	7 513	7 628	7 742
40	9 002	9 116	9 231	9 345	9 460	9 574	9 689	9 803	9 918	10 032
50	11 292	11 406	11 521	11 635	11 750	11 864	11 979	12 093	12 208	12 322
60	13 582	13 696	13 811	13 925	14 040	14 154	14 269	14 383	14 498	14 612
70	15 872	15 986	16 101	16 215	16 330	16 444	16 559	16 673	16 788	16 902
80	18 162	18 276	18 391	18 505	18 620	18 734	18 849	18 963	19 078	19 192
90	20 452	20 566	20 681	20 795	20 910	21 024	21 139	21 253	21 368	21 482
100	22 742	22 856	22 971	23 085	23 200	23 314	23 429	23 543	23 658	23 772

Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkaig


	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2
0	987	1 101	1 216	1 330	1 445	1 559	1 674	1 788	1 903	2 017
10	3 277	3 391	3 506	3 620	3 735	3 849	3 964	4 078	4 193	4 307
20	5 567	5 681	5 796	5 910	6 025	6 139	6 254	6 368	6 483	6 597
30	7 857	7 971	8 086	8 200	8 315	8 429	8 544	8 658	8 773	8 887
40	10 147	10 261	10 376	10 490	10 605	10 719	10 834	10 948	11 063	11 177
50	12 437	12 551	12 666	12 780	12 895	13 009	13 124	13 238	13 353	13 467
60	14 727	14 841	14 956	15 070	15 185	15 299	15 414	15 528	15 643	15 757
70	17 017	17 131	17 246	17 360	17 475	17 589	17 704	17 818	17 933	18 047
80	19 307	19 421	19 536	19 650	19 765	19 879	19 994	20 108	20 223	20 337
90	21 597	21 711	21 826	21 940	22 055	22 169	22 284	22 398	22 513	22 627
100	23 887	24 001	24 116	24 230	24 345	24 459	24 574	24 688	24 803	24 917

A szekezeti szélesség számításánál 1 cm hézagot vettünk figyelembe a szegélycserepek oldallapja és az oromdeszka között!


**Ereszkialakítás****Dobozolt ereszkialakítás****Gerinckialakítás, szellőzőcseréppel****Gerinckialakítás, taréjszellőző cseréppel**




Falszegély kialakítás



Kerámia csatornaszellőző átvezetés




Félnyeregvető gerinc, félnyeregvető cseréppel



Kerámia antenna átvezetés

RAPIDO®



Termék adatok

Méret	szélesség:	325 mm
	hosszúság:	495 mm
	magasság:	55 mm
	vastagság:	10 mm
Csomagolás	Súly:	5,2 kg
	köteg:	4 db
	raklap:	168 db
Előírt hajlásszög:		25°

Fedési mód

Hálóban




Kötésben



Tetőfedés műszaki adatai

	minimum	átlag	maximum
Léctávolság	410 mm	425 mm	440 mm
Fedési szélesség	277 mm	278 mm	280 mm
Cserépszükséglet	8,8 db/m²	8,4 db/m²	8,1 db/m²
Fedés típusa	egyszeres fedés		
Fedés tömege	43,68 kg/m²		




LAF: felső lécz távolsága a gerinccsúctól

FLA: gerincléc magassága a gerinccsúctól


PF kúpcserép és 30x50 tetőléc												
Hajlásszög	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
LAF [mm]	75	70	70	65	60	60	60	60	60	55		✗
FLA [mm]	110	95	85	75	65	60	50	35	30	30		✗
PF kúpcserép és 40x60 tetőléc												
LAF [mm]	75	70	70	60	55	55	55	50	45	40		✗
FLA [mm]	120	105	95	85	75	70	60	45	40	20		✗
PR kúpcserép és 30x50 tetőléc												
LAF [mm]	75	70	70	65	60	60	60	60	60	55		✗
FLA [mm]	110	95	85	75	65	60	50	35	30	30		✗
PR kúpcserép és 40x60 tetőléc												
LAF [mm]	75	70	70	60	55	55	55	50	45	40		✗
FLA [mm]	120	105	95	85	75	70	60	45	40	20		✗



Alátéthéjazat szerinti csoportosítás			Ajánlott tetőléc keresztmetszet	
Szabadon fekvő alátéthéjazat	“UNO”	≥ 18°	Szarufa tengelytáv	Tetőléc méret
Szélzáró alátéthéjazat	“DUO”	≥ 16°	≤ 800 mm	30 x 50 mm
Vízzáró alátéthéjazat	“TRIO”	≥ 14°	810 – 900 mm	30 x 50 mm
Vízhatlan alátéthéjazat	“QUATTRO”	≥ 10°	910 – 1000 mm	40 x 60 mm

“PF” kúpcserép 2,5 db/m



“PR” kúpcserép 2,5 db/m





Funkciós z.k.		Funkciós z.k.		
				
“PF” kezdőkúp	“PF” kezdőkúp, kagylóformájú	3 tengelyű elosztókúp	“PR” kezdőkúp	“PR” kezdőkúp, kagylóformájú
				
„PF” kezdőkúp, lekerekített	„PF” zárókorong	4 tengelyű elosztókúp	“PR” zárókorong	
				

Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.	Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.
Félcserép	182x495	igény szerint	Taréjszellőző szegélycserép – jobb	325x495	igény szerint
Szegélycserép – bal	325x495	2,4 db/m	Kettőshullámú taréjszellőző cserép	325x502	igény szerint
Szegélycserép – jobb	325x495	2,4 db/m	Félnyeregterelő cserép	-	3,6 db/m
Kettőshullámú cserép	325x495	2,4 db/m	Félnyeregterelő félcserép	-	igény szerint
Szellőzőcserép LQ 37,5	325x495	előírás szerint	Félnyeregterelő szegélycserép – bal	-	igény szerint
Taréjszellőző cserép	325x495	3,6 db/m	Félnyeregterelő szegélycserép – jobb	-	igény szerint
Taréjszellőző félcserép	182x495	igény szerint	Manzárd cserép	-	3,6 db/m
Taréjszellőző szegélycserép – bal	325x495	igény szerint	Manzárd szegélycserép – bal/jobb	-	igény szerint

Kerámia tetőátvezetők	Csomag tartalma	Átvezetés típusa
Kerámia csatornaszellőző 110 mm „A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 125 mm „A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 150 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó	helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 200 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	helyiség szellőző konyhai szellőző
Antenna átvezető Ø60 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	antenna, telekommunikációs kábelcső
Szolárcső átvezető Ø 70 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	szolárcső, fotovoltaiikus kábelek
Gázkémény átvezető Ø 110 mm és Ø 125 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	kondenzációs gázkazánok

Rögzítő elemek		
Megnevezés	Alapanyag	Felhasználási terület
Beakasztós viharkapocs 30x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	Vihar elleni rögzítés a peremzónákban és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Beakasztós viharkapocs 40x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beakasztós viharkapocs 40x60 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beütős viharkapocs	cink-alumínium	Leesés elleni rögzítés szegélyek mentén és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Rögzítő csavar EPDM tömítőgallerral, 60 mm hossz.	rozsdamentes acél	
Kapocs huzallal, 7-22 mm	rozsdamentes acél	Vágott cserepek rögzítése élek és vápák mentén
Univerzális viharkapocs	cink-alumínium	Ereszsori cserepek és félnyeregterelő cserepek vihar elleni rögzítéséhez







Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkaig


	0	1/2	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2
0	-	135	278	413	465	600	743	878	1021	1156
10	2 689	2 824	2 967	3 102	3 245	3 380	3 523	3 658	3 801	3 936
20	5 469	5 604	5 747	5 882	6 025	6 160	6 303	6 438	6 581	6 716
30	8 249	8 384	8 527	8 662	8 805	8 940	9 083	9 218	9 361	9 496
40	11 029	11 164	11 307	11 442	11 585	11 720	11 863	11 998	12 141	12 276
50	13 809	13 944	14 087	14 222	14 365	14 500	14 643	14 778	14 921	15 056
60	16 589	16 724	16 867	17 002	17 145	17 280	17 423	17 558	17 701	17 836
70	19 369	19 504	19 647	19 782	19 925	20 060	20 203	20 338	20 481	20 616
80	22 149	22 284	22 427	22 562	22 705	22 840	22 983	23 118	23 261	23 396
90	24 929	25 064	25 207	25 342	25 485	25 620	25 763	25 898	26 041	26 176
100	27 709	27 844	27 987	28 122	28 265	28 400	28 543	28 678	28 821	28 956

Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkaig


	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2
0	1 299	1 434	1 577	1 712	1 855	1 990	2 133	2 268	2 411	2 546
10	4 079	4 214	4 357	4 492	4 635	4 770	4 913	5 048	5 191	5 326
20	6 859	6 994	7 137	7 272	7 415	7 550	7 693	7 828	7 971	8 106
30	9 639	9 774	9 917	10 052	10 195	10 330	10 473	10 608	10 751	10 886
40	12 419	12 554	12 697	12 832	12 975	13 110	13 253	13 388	13 531	13 666
50	15 199	15 334	15 477	15 612	15 755	15 890	16 033	16 168	16 311	16 446
60	17 979	18 114	18 257	18 392	18 535	18 670	18 813	18 948	19 091	19 226
70	20 759	20 894	21 037	21 172	21 315	21 450	21 593	21 728	21 871	22 006
80	23 539	23 674	23 817	23 952	24 095	24 230	24 373	24 508	24 651	24 786
90	26 319	26 454	26 597	26 732	26 875	27 010	27 153	27 288	27 431	27 566
100	29 099	29 234	29 377	29 512	29 655	29 790	29 933	30 068	30 211	30 346

A szekezeti szélesség számításánál 1 cm hézagot vettünk figyelembe a szegélycserepek oldallapja és az oromdeszka között!


**Ereszkialakítás****Dobozolt ereszkialakítás****Gerinckialakítás, szellőzőcseréppel****Gerinckialakítás, taréjszellőző cseréppel**




Falszegély kialakítás



Kerámia csatornaszellőző átvezetés




Félnyeregvető gerinc, félnyeregvető cseréppel



Kerámia antenna átvezetés


RATIO®



Termék adatok			Fedési mód
Méret	szélesség:	265 mm	Hálóban Kötésben
	hosszúság:	445 mm	
	magasság:	45 mm	
	vastagság:	10 mm	
		Súly:	3,4 kg
Csomagolás	köteg:	6 db	
	raklap:	288 db	
		Előírt hajlásszög:	25°

Tetőfedés műszaki adatai

	minimum	átlag	maximum
Léctávolság	357 mm	368 mm	380 mm
Fedési szélesség	221 mm	223 mm	225 mm
Cserépszükséglet	12,7 db/m²	12,2 db/m²	11,7 db/m²
Fedés típusa	egyszeres fedés		
Fedés tömege	40,3 kg/m²		



PH kúpcserép és 30x50 tetőléc

Hajlásszög	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF [mm]	✗	60	55	50	50	45	45	40	30	✗	✗
FLA [mm]	✗	95	80	75	70	65	55	55	55	✗	✗

PH kúpcserép és 40x60 tetőléc

LAF [mm]	✗	60	55	45	45	40	40	30	15	✗	✗
FLA [mm]	✗	105	90	85	80	75	65	65	65	✗	✗

PH kúpcserép és 50x50 tetőléc

LAF [mm]	✗	55	50	40	40	30	30	20	5	✗	✗
FLA [mm]	✗	115	100	95	90	90	80	80	85	✗	✗

Alátéthéjazat szerinti csoportosítás

Szabadon fekvő alátéthéjazat	“UNO”	≥ 18°
Szélzáró alátéthéjazat	“DUO”	≥ 16°
Vízzáró alátéthéjazat	“TRIO”	≥ 14°
Vízhatlan alátéthéjazat	“QUATTRO”	≥ 10°

Ajánlott tetőléc keresztmetszet

Szarufa tengelytáv	Tetőléc méret
≤ 800 mm	30 x 50 mm
810 – 900 mm	30 x 50 mm
910 – 1000 mm	40 x 60 mm



“PH” kúpcserép 2,6 db/m		Lekerekített kezdőkúp	Zárókorong	3 tengelyű elosztókúp
		Kezdőkúp	Funkciós zárókorong	4 tengelyű elosztókúp

Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.	Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.
Félcserép	155x445	igény szerint	Taréjszellőző szegélycserép – jobb	265x445	igény szerint
Szegélycserép – bal	265x445	2,7 db/m	Kettőshullámú taréjszellőző cserép	265x445	igény szerint
Szegélycserép – jobb	265x445	2,7 db/m	Félnyeregterítő cserép	265x375	4,5 db/m
Kettőshullámú cserép	265x445	2,7 db/m	Félnyeregterítő félcserép	155x375	igény szerint
Szellőzőcserép LQ 27	265x445	előírás szerint	Félnyeregterítő szegélycserép – bal	265x375	igény szerint
Taréjszellőző cserép	265x445	4,5 db/m	Félnyeregterítő szegélycserép – jobb	265x375	igény szerint
Taréjszellőző félcserép	155x445	igény szerint	Manzárd cserép	-	4,5 db/m
Taréjszellőző szegélycserép – bal	275x445	igény szerint	Manzárd szegélycserép – bal/jobb	-	igény szerint

Kerámia tetőátvezetők	Csomag tartalma	Átvezetés típusa
Kerámia csatornaszellőző 110 mm „A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 125 mm “A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 150 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó	helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 200 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	helyiség szellőző konyhai szellőző
Antenna átvezető Ø60 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	antenna, telekommunikációs kábelcső
Szolárcső átvezető Ø 70 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	szolárcső, fotovoltaiikus kábelek
Gázkémény átvezető Ø 110 mm és Ø 125 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	kondenzációs gázkazánok

Rögzítő elemek

Megnevezés	Alapanyag	Felhasználási terület
Beakasztós viharkapocs 30x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	Vihar elleni rögzítés a peremzónákban és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Beakasztós viharkapocs 40x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beakasztós viharkapocs 40x60 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beütős viharkapocs	cink-alumínium	
Rögzítő csavar EPDM tömítőgallérrel, 70 mm hossz.	rozsdamentes acél	Leesés elleni rögzítés szegélyek mentén és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Kapocs huzallal, 7-22 mm	rozsdamentes acél	Vágott cserepek rögzítése élek és vápák mentén
Univerzális viharkapocs	cink-alumínium	Ereszsori cserepek és félnyeregterítő cserepek vihar elleni rögzítéséhez



Fedési szélesség oromdeszkatól-oromdeszkaig

	0	1/2	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2
0	-	110	223	333	330	440	553	663	776	886
10	2 114	2 224	2 337	2 447	2 560	2 670	2 783	2 893	3 006	3 116
20	4 344	4 454	4 567	4 677	4 790	4 900	5 013	5 123	5 236	5 346
30	6 574	6 684	6 797	6 907	7 020	7 130	7 243	7 353	7 466	7 576
40	8 804	8 914	9 027	9 137	9 250	9 360	9 473	9 583	9 696	9 806
50	11 034	11 144	11 257	11 367	11 480	11 590	11 703	11 813	11 926	12 036
60	13 264	13 374	13 487	13 597	13 710	13 820	13 933	14 043	14 156	14 266
70	15 494	15 604	15 717	15 827	15 940	16 050	16 163	16 273	16 386	16 496
80	17 724	17 834	17 947	18 057	18 170	18 280	18 393	18 503	18 616	18 726
90	19 954	20 064	20 177	20 287	20 400	20 510	20 623	20 733	20 846	20 956
100	22 184	22 294	22 407	22 517	22 630	22 740	22 853	22 963	23 076	23 186





Fedési szélesség oromdeszkatól-oromdeszkaig


	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2
0	999	1 109	1 222	1 332	1 445	1 555	1 668	1 778	1 891	2 001
10	3 229	3 339	3 452	3 562	3 675	3 785	3 898	4 008	4 121	4 231
20	5 459	5 569	5 682	5 792	5 905	6 015	6 128	6 238	6 351	6 461
30	7 689	7 799	7 912	8 022	8 135	8 245	8 358	8 468	8 581	8 691
40	9 919	10 029	10 142	10 252	10 365	10 475	10 588	10 698	10 811	10 921
50	12 149	12 259	12 372	12 482	12 595	12 705	12 818	12 928	13 041	13 151
60	14 379	14 489	14 602	14 712	14 825	14 935	15 048	15 158	15 271	15 381
70	16 609	16 719	16 832	16 942	17 055	17 165	17 278	17 388	17 501	17 611
80	18 839	18 949	19 062	19 172	19 285	19 395	19 508	19 618	19 731	19 841
90	21 069	21 179	21 292	21 402	21 515	21 625	21 738	21 848	21 961	22 071
100	23 299	23 409	23 522	23 632	23 745	23 855	23 968	24 078	24 191	24 301

A szekezeti szélesség számításánál 1 cm hézagot vettünk figyelembe a szegélycserepek oldallapja és az oromdeszka között!


Szarufák léckiosztása "RATIO" sajtoló kerámia cserépfedéshez

Műszaki adatok:	7,5 cm-es eresztűllógással és 30°-os tetőhajlásszöggel számolva "PH" kúpcseréppel és 30x50 mm-es tetőléccel, LAF = 50 mm		
Tetőlécek száma (n)	min. léctávolság (e)	átl. léctávolság (e)	max. léctávolság (e)
	357 mm	368 mm	380 mm
10	3 603	3 702	3 810
11	3 960	4 070	4 190
12	4 317	4 438	4 570
13	4 674	4 806	4 950
14	5 031	5 174	5 330
15	5 388	5 542	5 710
16	5 745	5 910	6 090
17	6 102	6 278	6 470
18	6 459	6 646	6 850
19	6 816	7 014	7 230
20	7 173	7 382	7 610
21	7 530	7 750	7 990
22	7 887	8 118	8 370
23	8 244	8 486	8 750
24	8 601	8 854	9 130
25	8 958	9 222	9 510
26	9 315	9 590	9 890
27	9 672	9 958	10 270
28	10 029	10 326	10 650
29	10 386	10 694	11 030
30	10 743	11 062	11 410
31	11 100	11 430	11 790
32	11 457	11 798	12 170
33	11 814	12 166	12 550
34	12 171	12 534	12 930
35	12 528	12 902	13 310
36	12 885	13 270	13 690
37	13 242	13 638	14 070
38	13 599	14 006	14 450
39	13 956	14 374	14 830
40	14 313	14 742	15 210


**Ereszkialakítás****Dobozolt ereszkialakítás****Gerinckialakítás, szellőzőcseréppel****Gerinckialakítás, taréjszellőző cseréppel**




Falszegély kialakítás



Kerámia csatornaszellőző átvezetés





Félnyeregvető gerinc, félnyeregvető cseréppel



Kerámia antenna átvezetés

RUSTICO®




Termék adatok


Méret	szélesség:	225 mm
	hosszúság:	400 mm
	magasság:	50 mm
	vastagság:	12 mm
Csomagolás	Súly:	3,0 kg
	köteg:	5 db
	raklap:	240 db
Előírt hajlásszög:		25°

Fedési mód

Hálóban




Kötésben



Tetőfedés műszaki adatai

	minimum	átlag	maximum
Léctávolság	328 mm	338 mm	348 mm
Fedési szélesség	198 mm	200 mm	202 mm
Cserépszükséglet	15,3 db/m²	14,7 db/m²	14,2 db/m²
Fedés típusa	egyszeres fedés		
Fedés tömege	45,6 kg/m²		



LAF: felső léc távolsága a gerinccsúctól
FLA: gerincléc magassága a gerinccsúctól

PRU kúpcserép és 30x50 tetőléc

Hajlásszög	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF [mm]	80	75	75	70	65	60	55	50	50	45	45
FLA [mm]	100	95	85	80	75	65	60	55	45	40	35

PRU kúpcserép és 40x60 tetőléc

LAF [mm]	80	80	75	65	60	55	50	40	35	30	30
FLA [mm]	110	105	95	90	85	75	70	65	55	50	45

PRU kúpcserép és 50x50 tetőléc

LAF [mm]	75	75	70	60	55	45	40	30	25	20	20
FLA [mm]	115	110	105	100	95	90	85	80	75	70	65


Alátéthéjazat szerinti csoportosítás

Szabadon fekvő alátéthéjazat	“UNO”	≥ 18°
Szélszáró alátéthéjazat	“DUO”	≥ 16°
Víz záró alátéthéjazat	“TRIO”	≥ 14°
Vízhatlan alátéthéjazat	“QUATTRO”	≥ 10°

Ajánlott tetőléc keresztmetszet

Szarufa tengelytáv	Tetőléc méret
≤ 800 mm	30 x 50 mm
810 – 900 mm	30 x 50 mm
910 – 1000 mm	40 x 60 mm

“PRU” kúpcserép 2,5 db/m



Kezdőkúp




Zárókorong



3 tengelyű elosztókúp





Funkciós zárókorong




4 tengelyű elosztókúp



Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.	Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.
Félcserép	130x400	igény szerint	Manzárd szegélycserép – bal/jobb	-	igény szerint
Szegélycserép – bal	225x400	3,0 db/m			
Szegélycserép – jobb	225x400	3,0 db/m			
Szellőzőcserép LQ 30	225x400	előírás szerint			
Félnyereggtető cserép	225x310	5,0 db/m			
Félnyereggtető szegélycserép – bal	225x310	igény szerint			
Félnyereggtető szegélycserép – jobb	225x310	igény szerint			
Manzárd cserép	-	5,0 db/m			



Kerámia tetőátvezetők	Csomag tartalma	Átvezetés típusa
Kerámia csatornaszellőző 110 mm „A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 125 mm “A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 150 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó	helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 200 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	helyiség szellőző konyhai szellőző
Antenna átvezető Ø60 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	antenna, telekommunikációs kábelcső
Szolárcső átvezető Ø 70 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	szolárcső, fotovoltaiikus kábelek
Gázkémény átvezető Ø 110 mm és Ø 125 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	kondenzációs gázkazánok

Rögzítő elemek		
Megnevezés	Alapanyag	Felhasználási terület
Beakasztós viharkapocs 30x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	Vihar elleni rögzítés a peremzónákban és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Beakasztós viharkapocs 40x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beakasztós viharkapocs 40x60 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beütős viharkapocs	cink-alumínium	
Rögzítő csavar EPDM tömítőgallérral, 70 mm hossz.	rozsdamentes acél	Leesés elleni rögzítés szegélyek mentén és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Kapocs huzallal, 7-22 mm	rozsdamentes acél	Vágott cserepek rögzítése élek és vápák mentén
Univerzális viharkapocs	cink-alumínium	Ereszori cserepek és félnyereggtető cserepek vihar elleni rögzítéséhez



Szarufák léckiosztása "RUSTICO" sajtoló kerámia cserépfedéshez

Műszaki adatok:	7,5 cm-es eresztűllógással és 30°-os tetőhajlásszöggel számolva "PRU" kúpcseréppel és 30x50 mm-es tetőléccel, LAF = 65 mm		
Tetőlécek száma (n)	min. léctávolság (e)	átl. léctávolság (e)	max. léctávolság (e)
	328 mm	338 mm	348 mm
10	3 293	3 383	3 473
11	3 621	3 721	3 821
12	3 949	4 059	4 169
13	4 277	4 397	4 517
14	4 605	4 735	4 865
15	4 933	5 073	5 213
16	5 261	5 411	5 561
17	5 589	5 749	5 909
18	5 917	6 087	6 257
19	6 245	6 425	6 605
20	6 573	6 763	6 953
21	6 901	7 101	7 301
22	7 229	7 439	7 649
23	7 557	7 777	7 997
24	7 885	8 115	8 345
25	8 213	8 453	8 693
26	8 541	8 791	9 041
27	8 869	9 129	9 389
28	9 197	9 467	9 737
29	9 525	9 805	10 085
30	9 853	10 143	10 433
31	10 181	10 481	10 781
32	10 509	10 819	11 129
33	10 837	11 157	11 477
34	11 165	11 495	11 825
35	11 493	11 833	12 173
36	11 821	12 171	12 521
37	12 149	12 509	12 869
38	12 477	12 847	13 217
39	12 805	13 185	13 565
40	13 133	13 523	13 913







Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkaig


	0	1/2	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2
0	-	102	200	302	275	377	475	577	675	777
10	1 875	1 977	2 075	2 177	2 275	2 377	2 475	2 577	2 675	2 777
20	3 875	3 977	4 075	4 177	4 275	4 377	4 475	4 577	4 675	4 777
30	5 875	5 977	6 075	6 177	6 275	6 377	6 475	6 577	6 675	6 777
40	7 875	7 977	8 075	8 177	8 275	8 377	8 475	8 577	8 675	8 777
50	9 875	9 977	10 075	10 177	10 275	10 377	10 475	10 577	10 675	10 777
60	11 875	11 977	12 075	12 177	12 275	12 377	12 475	12 577	12 675	12 777
70	13 875	13 977	14 075	14 177	14 275	14 377	14 475	14 577	14 675	14 777
80	15 875	15 977	16 075	16 177	16 275	16 377	16 475	16 577	16 675	16 777
90	17 875	17 977	18 075	18 177	18 275	18 377	18 475	18 577	18 675	18 777
100	19 875	19 977	20 075	20 177	20 275	20 377	20 475	20 577	20 675	20 777

Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkaig


	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2
0	875	977	1 075	1 177	1 275	1 377	1 475	1 577	1 675	1 777
10	2 875	2 977	3 075	3 177	3 275	3 377	3 475	3 577	3 675	3 777
20	4 875	4 977	5 075	5 177	5 275	5 377	5 475	5 577	5 675	5 777
30	6 875	6 977	7 075	7 177	7 275	7 377	7 475	7 577	7 675	7 777
40	8 875	8 977	9 075	9 177	9 275	9 377	9 475	9 577	9 675	9 777
50	10 875	10 977	11 075	11 177	11 275	11 377	11 475	11 577	11 675	11 777
60	12 875	12 977	13 075	13 177	13 275	13 377	13 475	13 577	13 675	13 777
70	14 875	14 977	15 075	15 177	15 275	15 377	15 475	15 577	15 675	15 777
80	16 875	16 977	17 075	17 177	17 275	17 377	17 475	17 577	17 675	17 777
90	18 875	18 977	19 075	19 177	19 275	19 377	19 475	19 577	19 675	19 777
100	20 875	20 977	21 075	21 177	21 275	21 377	21 475	21 577	21 675	21 777

A szekezeti szélesség számításánál 1 cm hézagot vettünk figyelembe a szegélycserepek oldallapja és az oromdeszka között!


**Ereszkialakítás****Dobozolt ereszkialakítás****Gerinckialakítás, szellőzőcseréppel****Gerinckialakítás, taréjszellőző cseréppel**




Falszegély kialakítás



Kerámia csatornaszellőző átvezetés




Félnyereggtető gerinc, félnyereggtető cseréppel



Kerámia antenna átvezetés

SINFONIE®



Termék adatok

Méret	szélesség:	300 mm
	hosszúság:	482 mm
	magasság:	79 mm
	vastagság:	11 mm
Csomagolás	Súly:	4,7 kg
	köteg:	5 db
	raklap:	200 db
Előírt hajlásszög:		22°


Fedési mód



Hálóban

Tetőfedés műszaki adatai

	minimum	átlag	maximum
Léctávolság	361 mm	375 mm	389 mm
Fedési szélesség	228 mm	230 mm	232 mm
Cserépszükséglet	12,2 db/m²	11,5 db/m²	10,9 db/m²
Fedés típusa	egyszeres fedés		
Fedés tömege	52,9 kg/m²		



LAF: felső lécz távolsága a gerinccsúctól
FLA: gerincléc magassága a gerinccsúctól


PF kúpcserép és 30x50 tetőléc												
Hajlásszög	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
LAF [mm]	80	80	70	65	60	60	60	50	45	45	45	
FLA [mm]	100	100	90	80	75	65	65	55	50	50	40	
PF kúpcserép és 40x60 tetőléc												
LAF [mm]	80	80	70	60	55	55	55	40	30	30	30	
FLA [mm]	110	110	100	90	85	75	75	65	60	60	55	
PR kúpcserép és 30x50 tetőléc												
LAF [mm]	80	80	70	65	60	60	60	50	45	45	45	
FLA [mm]	100	100	90	80	75	65	65	55	50	50	40	
PR kúpcserép és 40x60 tetőléc												
LAF [mm]	80	80	70	60	55	55	55	40	30	30	30	
FLA [mm]	110	110	100	90	85	75	75	65	60	60	55	



Alátéthéjazat szerinti csoportosítás			Ajánlott tetőléc keresztmetszet	
Szabadon fekvő alátéthéjazat	“UNO”	≥ 14°	Szarufa tengelytáv	Tetőléc méret
Szélzáró alátéthéjazat	“DUO”	≥ 12°	≤ 800 mm	30 x 50 mm
Vízzáró alátéthéjazat	“TRIO”	≥ 10°	810 – 900 mm	30 x 50 mm
Vízhatlan alátéthéjazat	“QUATTRO”	≥ 7°	910 – 1000 mm	40 x 60 mm

“PF” kúpcserép 2,5 db/m



“PR” kúpcserép 2,5 db/m




		Funkciós z.k.		
“PF” kezdőkúp	“PF” kezdőkúp, kagylóformájú	3 tengelyű elosztókúp	“PR” kezdőkúp	“PR” kezdőkúp, kagylóformájú
„PF” kezdőkúp, lekerekített	„PF” zárókorong	4 tengelyű elosztókúp	“PR” zárókorong	
				

Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.	Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.
Félcserép	260x482	igény szerint	Taréjszellőző szegélycserép – jobb	300x482	igény szerint
Szegélycserép – bal	340x482	2,7 db/m	Kettőshullámú taréjszellőző cserép	340x482	igény szerint
Szegélycserép – jobb	300x482	2,7 db/m	Félnyeregterelő cserép	300x395	4,4 db/m
Kettőshullámú cserép	340x482	2,7 db/m	Félnyeregterelő félcserép	260x395	igény szerint
Szellőzőcserép LQ 32,5	300x482	előírás szerint	Félnyeregterelő szegélycserép – bal	340x395	igény szerint
Taréjszellőző cserép	300x482	4,4 db/m	Félnyeregterelő szegélycserép – jobb	300x395	igény szerint
Taréjszellőző félcserép	260x482	igény szerint	Manzárd cserép	-	4,4 db/m
Taréjszellőző szegélycserép – bal	340x482	igény szerint	Manzárd szegélycserép – bal/jobb	-	igény szerint


Kerámia tetőátvezetők	Csomag tartalma	Átvezetés típusa
Kerámia csatornaszellőző 110 mm „A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 125 mm “A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 150 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó	helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 200 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	helyiség szellőző konyhai szellőző
Antenna átvezető Ø60 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	antenna, telekommunikációs kábelcső
Szolárcső átvezető Ø 70 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	szolárcső, fotovoltaiikus kábelek
Gázkémény átvezető Ø 110 mm és Ø 125 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	kondenzációs gázkazánok

Rögzítő elemek		
Megnevezés	Alapanyag	Felhasználási terület
Beakasztós viharkapocs 30x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	Vihar elleni rögzítés a peremzónákban és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Beakasztós viharkapocs 40x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beakasztós viharkapocs 40x60 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beütős viharkapocs	cink-alumínium	Leesés elleni rögzítés szegélyek mentén és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Rögzítő csavar EPDM tömítőgallerral, 50 mm hossz.	rozsdamentes acél	
Kapocs huzallal, 7-22 mm	rozsdamentes acél	Vágott cserepek rögzítése élek és vápák mentén
Univerzális viharkapocs	cink-alumínium	Ereszsori cserepek és félnyeregterelő cserepek vihar elleni rögzítéséhez



Szarufák léckiosztása "SINFONIE" sajtoló kerámia cserépfedéshez

Műszaki adatok:			
7,5 cm-es eresztűllogással és 30°-os tetőhajlásszöggel számolva "PF" kúpcseréppel és 30x50 mm-es tetőléccl, LAF = 60 mm			
Tetőlécek száma (n)	min. léctávolság (e)	átl. léctávolság (e)	max. léctávolság (e)
	361 mm	375 mm	389 mm
10	3 655	3 781	3 907
11	4 016	4 156	4 296
12	4 377	4 531	4 685
13	4 738	4 906	5 074
14	5 099	5 281	5 463
15	5 460	5 656	5 852
16	5 821	6 031	6 241
17	6 182	6 406	6 630
18	6 543	6 781	7 019
19	6 904	7 156	7 408
20	7 265	7 531	7 797
21	7 626	7 906	8 186
22	7 987	8 281	8 575
23	8 348	8 656	8 964
24	8 709	9 031	9 353
25	9 070	9 406	9 742
26	9 431	9 781	10 131
27	9 792	10 156	10 520
28	10 153	10 531	10 909
29	10 514	10 906	11 298
30	10 875	11 281	11 687
31	11 236	11 656	12 076
32	11 597	12 031	12 465
33	11 958	12 406	12 854
34	12 319	12 781	13 243
35	12 680	13 156	13 632
36	13 041	13 531	14 021
37	13 402	13 906	14 410
38	13 763	14 281	14 799
39	14 124	14 656	15 188
40	14 485	15 031	15 577







Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkaig


	0	1/2	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2
0	-	187	230	417	428	615	658	845	888	1 075
10	2 268	2 455	2 498	2 685	2 728	2 915	2 958	3 145	3 188	3 375
20	4 568	4 755	4 798	4 985	5 028	5 215	5 258	5 445	5 488	5 675
30	6 868	7 055	7 098	7 285	7 328	7 515	7 558	7 745	7 788	7 975
40	9 168	9 355	9 398	9 585	9 628	9 815	9 858	10 045	10 088	10 275
50	11 468	11 655	11 698	11 885	11 928	12 115	12 158	12 345	12 388	12 575
60	13 768	13 955	13 998	14 185	14 228	14 415	14 458	14 645	14 688	14 875
70	16 068	16 255	16 298	16 485	16 528	16 715	16 758	16 945	16 988	17 175
80	18 368	18 555	18 598	18 785	18 828	19 015	19 058	19 245	19 288	19 475
90	20 668	20 855	20 898	21 085	21 128	21 315	21 358	21 545	21 588	21 775
100	22 968	23 155	23 198	23 385	23 428	23 615	23 658	23 845	23 888	24 075

Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkaig


	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2
0	1 118	1 305	1 348	1 535	1 578	1 765	1 808	1 995	2 038	2 225
10	3 418	3 605	3 648	3 835	3 878	4 065	4 108	4 295	4 338	4 525
20	5 718	5 905	5 948	6 135	6 178	6 365	6 408	6 595	6 638	6 825
30	8 018	8 205	8 248	8 435	8 478	8 665	8 708	8 895	8 938	9 125
40	10 318	10 505	10 548	10 735	10 778	10 965	11 008	11 195	11 238	11 425
50	12 618	12 805	12 848	13 035	13 078	13 265	13 308	13 495	13 538	13 725
60	14 918	15 105	15 148	15 335	15 378	15 565	15 608	15 795	15 838	16 025
70	17 218	17 405	17 448	17 635	17 678	17 865	17 908	18 095	18 138	18 325
80	19 518	19 705	19 748	19 935	19 978	20 165	20 208	20 395	20 438	20 625
90	21 818	22 005	22 048	22 235	22 278	22 465	22 508	22 695	22 738	22 925
100	24 118	24 305	24 348	24 535	24 578	24 765	24 808	24 995	25 038	25 225

A szekezeti szélesség számításánál 1 cm hézagot vettünk figyelembe a szegélycserepek oldallapja és az oromdeszka között!


**Ereszkialakítás****Gerinckialakítás, szellőzőcseréppel****Dobozolt ereszkialakítás****Gerinckialakítás, taréjszellőző cseréppel**




Falszegély kialakítás



Kerámia csatornaszellőző átvezetés




Félnyeregterítő gerinc, félnyeregterítő cseréppel



Kerámia antenna átvezetés

MELODIE®



Termék adatok

Méret	szélesség:	255 mm
	hosszúság:	440 mm
	magasság:	75 mm
	vastagság:	10 mm
Csomagolás	Súly:	3,3 kg
	köteg:	6 db
	raklap:	240 db
Előírt hajlásszög:		22°


Fedési mód



Hálóban

Tetőfedés műszaki adatai

	minimum	átlag	maximum
Léctávolság	314 mm	330 mm	348 mm
Fedési szélesség	208 mm	209 mm	210 mm
Cserépszükséglet	15,3 db/m²	14,5 db/m²	13,7 db/m²
Fedés típusa	egyszeres fedés		
Fedés tömege	47,9 kg/m²		




LAF: felső lécz távolsága a gerinccsúctól
FLA: gerincléc magassága a gerinccsúctól

PZ kúpcserép és 30x50 tetőléc												
Hajlásszög	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
LAF [mm]	65	65	65	60	60	60	50	50	45	40	40	
FLA [mm]	110	110	105	100	90	85	80	70	65	60	50	
PZ kúpcserép és 40x60 tetőléc												
LAF [mm]	65	65	65	55	55	55	45	40	30	25	25	
FLA [mm]	120	120	115	110	100	95	90	80	75	70	60	
PMoN kúpcserép és 30x50 tetőléc												
LAF [mm]	50	50	45	40	30	20	15	15	15	10	10	
FLA [mm]	115	115	105	100	95	90	80	75	75	70	70	
PMoN kúpcserép és 40x60 tetőléc												
LAF [mm]	50	50	45	35	25	15	10	10	10	✗	✗	
FLA [mm]	125	125	115	110	105	100	90	85	80	✗	✗	



Alátét héjazat szerinti csoportosítás			Ajánlott tetőléc keresztmetszet		
Szabadon fekvő alátét héjazat	“UNO”	≥ 16°	Szarufa tengelytáv	Tetőléc méret	
Szélzáró alátét héjazat	“DUO”	≥ 14°	≤ 800 mm	30 x 50 mm	
Vízzáró alátét héjazat	“TRIO”	≥ 12°	810 – 900 mm	30 x 50 mm	
Vízhatlan alátét héjazat	“QUATTRO”	≥ 10°	910 – 1000 mm	40 x 60 mm	

“PZ” kúpcserép 2,5 db/m



“PMoN” kúpcserép 2,8 db/m




		Funkciók z.k.		
“PZ” kezdőkúp	“PZ” kezdőkúp, kagylóformájú	3 tengelyű elosztókúp	“PMoN” kezdőkúp	
				
„PZ” kezdőkúp, lekerekített	„PZ” zárókorong	4 tengelyű elosztókúp	“PMoN” zárókorong	
				

Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.	Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.
Szegélycserép – bal	267x440	3,0 db/m	Félnyereg tető cserép	255x335	4,8 db/m
Szegélycserép – jobb	255x440	3,0 db/m	Félnyereg tető szegélycserép – bal	267x335	igény szerint
Kettőshullámú cserép	267x440	3,0 db/m	Félnyereg tető szegélycserép – jobb	255x335	igény szerint
Szellőzőcserép LQ 32,5	255x440	előírás szerint	Manzárd cserép	-	4,8 db/m
Taréjszellőző cserép	255x440	4,8 db/m	Manzárd szegélycserép – bal/jobb	-	igény szerint
Taréjszellőző szegélycserép – bal	267x440	igény szerint			
Taréjszellőző szegélycserép – bal	255x440	igény szerint			
Kettőshullámú taréjszellőző cserép	267x440	igény szerint			


Kerámia tetőátvezetők	Csomag tartalma	Átvezetés típusa
Kerámia csatornaszellőző 110 mm „A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 125 mm „A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 150 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó	helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 200 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	helyiség szellőző konyhai szellőző
Antenna átvezető Ø60 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	antenna, telekommunikációs kábelcső
Szolár cső átvezető Ø 70 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	szolár cső, fotovoltai kábel
Gázkémény átvezető Ø 110 mm és Ø 125 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	kondenzációs gázkémény

Rögzítő elemek		
Megnevezés	Alapanyag	Felhasználási terület
Beakasztós viharkapocs 30x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	Vihar elleni rögzítés a peremzónákban és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Beakasztós viharkapocs 40x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beakasztós viharkapocs 40x60 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beütős viharkapocs	cink-alumínium	
Rögzítő csavar EPDM tömítőgallérrel, 50 mm hossz.	rozsdamentes acél	Leesés elleni rögzítés szegélyek mentén és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Kapocs huzallal, 7-22 mm	rozsdamentes acél	Vágott cserepek rögzítése élek és vápák mentén
Univerzális viharkapocs	cink-alumínium	Ereszcső cserepek és félnyereg tető cserepek vihar elleni rögzítéséhez



Szarufák léckiosztása "MELODIE" sajtoló kerámia cserépfedéshez

Műszaki adatok:			
7,5 cm-es eresztűllógással és 30°-os tetőhajlásszöggel számolva "PZ" kúpcseréppel és 30x50 mm-es tetőléccel, LAF = 60 mm			
Tetőlécek száma (n)	min. léctávolság (e)	átl. léctávolság (e)	max. léctávolság (e)
10	314 mm	330 mm	348 mm
11	3 206	3 350	3 512
12	3 520	3 680	3 860
13	3 834	4 010	4 208
14	4 148	4 340	4 556
15	4 462	4 670	4 904
16	4 776	5 000	5 252
17	5 090	5 330	5 600
18	5 404	5 660	5 948
19	5 718	5 990	6 296
20	6 032	6 320	6 644
21	6 346	6 650	6 992
22	6 660	6 980	7 340
23	6 974	7 310	7 688
24	7 288	7 640	8 036
25	7 602	7 970	8 384
26	7 916	8 300	8 732
27	8 230	8 630	9 080
28	8 544	8 960	9 428
29	8 858	9 290	9 776
30	9 172	9 620	10 124
31	9 486	9 950	10 472
32	9 800	10 280	10 820
33	10 114	10 610	11 168
34	10 428	10 940	11 516
35	10 742	11 270	11 864
36	11 056	11 600	12 212
37	11 370	11 930	12 560
38	11 684	12 260	12 908
39	11 998	12 590	13 256
40	12 312	12 920	13 604
41	12 626	13 250	13 952







Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkaig


	0	1/2	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2
0	-	-	209	-	300	-	509	-	718	-
10	1 972	-	2 181	-	2 390	-	2 599	-	2 808	-
20	4 062	-	4 271	-	4 480	-	4 689	-	4 898	-
30	6 152	-	6 361	-	6 570	-	6 779	-	6 988	-
40	8 242	-	8 451	-	8 660	-	8 869	-	9 078	-
50	10 332	-	10 541	-	10 750	-	10 959	-	11 168	-
60	12 422	-	12 631	-	12 840	-	13 049	-	13 258	-
70	14 512	-	14 721	-	14 930	-	15 139	-	15 348	-
80	16 602	-	16 811	-	17 020	-	17 229	-	17 438	-
90	18 692	-	18 901	-	19 110	-	19 319	-	19 528	-
100	20 782	-	20 991	-	21 200	-	21 409	-	21 618	-

Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkaig


	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2
0	927	-	1 136	-	1 345	-	1 554	-	1 763	-
10	3 017	-	3 226	-	3 435	-	3 644	-	3 853	-
20	5 107	-	5 316	-	5 525	-	5 734	-	5 943	-
30	7 197	-	7 406	-	7 615	-	7 824	-	8 033	-
40	9 287	-	9 496	-	9 705	-	9 914	-	10 123	-
50	11 377	-	11 586	-	11 795	-	12 004	-	12 213	-
60	13 467	-	13 676	-	13 885	-	14 094	-	14 303	-
70	15 557	-	15 766	-	15 975	-	16 184	-	16 393	-
80	17 647	-	17 856	-	18 065	-	18 274	-	18 483	-
90	19 737	-	19 946	-	20 155	-	20 364	-	20 573	-
100	21 827	-	22 036	-	22 245	-	22 454	-	22 663	-

A szerkezeti szélesség számításánál 1 cm hézagot vettünk figyelembe a szegélycserepek oldallapja és az oromdeszka között!


**Ereszkialakítás****Gerinckialakítás, szellőzőcseréppel****Dobozolt ereszkialakítás****Gerinckialakítás, taréjszellőző cseréppel**




Falszegély kialakítás



Kerámia csatornaszellőző átvezetés




Félnyeregvető gerinc, félnyeregvető cseréppel



Kerámia antenna átvezetés

MAXIMA PRO®



Termék adatok

Méret	szélesség:	329 mm
	hosszúság:	397 mm
	magasság:	52 mm
	vastagság:	11 mm
Csomagolás	Súly:	3,7 kg
	köteg:	4 db
	raklap:	240 db
Előírt hajlásszög:		22°


Fedési mód



Hálóban

Tetőfedés műszaki adatai

	minimum	átlag	maximum
Léctávolság	310 mm	330 mm	350 mm
Fedési szélesség	300 mm	300 mm	300 mm
Cserépszükséglet	10,8 db/m²	10,1 db/m²	9,5 db/m²
Fedés típusa	egyszeres fedés		
Fedés tömege	37,40 kg/m²		




LAF: felső lécz távolsága a gerinccsúctól
FLA: gerincléc magassága a gerinccsúctól

PT kúpcserép és 30x50 tetőléc											
Hajlásszög	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF [mm]	115	110	100	100	100	100	100	100	105	110	✗
FLA [mm]	105	95	85	75	65	55	45	35	25	10	✗
PT kúpcserép és 40x60 tetőléc											
LAF [mm]	115	110	100	95	95	95	95	90	90	95	95
FLA [mm]	110	105	95	85	75	65	55	45	35	20	10
PT kúpcserép és 50x50 tetőléc											
LAF [mm]	110	105	95	90	90	85	85	80	80	85	85
FLA [mm]	120	115	105	95	85	80	70	60	50	35	25

Alátét héjazat szerinti csoportosítás		
Szabadon fekvő alátét héjazat	“UNO”	≥ 16°
Szélzáró alátét héjazat	“DUO”	≥ 14°
Vízzáró alátét héjazat	“TRIO”	≥ 12°
Vízhatlan alátét héjazat	“QUATTRO”	≥ 10°


Ajánlott tetőléc keresztmetszet	
Szarufa tengelytáv	Tetőléc méret
≤ 800 mm	30 x 50 mm
810 – 900 mm	30 x 50 mm
910 – 1000 mm	40 x 60 mm

“PT” kúpcserép 2,5 db/m 	Lekerekített kezdőkúp 	Zárókorong 	Funkciós z.k. 	3 tengelyű elosztókúp 
	Kezdőkúp 	Kagyló formájú kezdőkúp 	4 tengelyű elosztókúp 	

Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.	Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.
Félcserép	179x397	igény szerint	Félnyereg tető cserép	-	3,3 db/m
Szegélycserép – bal	329x397	3,0 db/m	Félnyereg tető szegélycserép – bal	-	igény szerint
Szegélycserép – jobb	329x397	3,0 db/m	Félnyereg tető szegélycserép – jobb	-	igény szerint
Kettőshullámú cserép	329x397	3,0 db/m			
Szellőzőcserép LQ 35	329x397	előírás szerint			
Taréjszellőző cserép	329x397	3,3 db/m			
Taréjszellőző szegélycserép – bal	329x397	igény szerint			
Taréjszellőző szegélycserép – jobb	329x397	igény szerint			


Kerámia tetőátvezetők	Csomag tartalma	Átvezetés típusa
Kerámia csatornaszellőző 110 mm „A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 125 mm “A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 150 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó	helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 200 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	helyiség szellőző konyhai szellőző
Antenna átvezető Ø60 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	antenna, telekommunikációs kábelcső
Szolár cső átvezető Ø 70 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	szolár cső, fotovoltai kábelek
Gázkémény átvezető Ø 110 mm és Ø 125 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	kondenzációs gázkazánok

Rögzítő elemek		
Megnevezés	Alapanyag	Felhasználási terület
Beakasztós viharkapocs 30x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	Vihar elleni rögzítés a peremzónákban és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Beakasztós viharkapocs 40x50 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beakasztós viharkapocs 40x60 mm tetőléchez	cink-alumínium	
Beütős viharkapocs	cink-alumínium	
Rögzítő csavar EPDM tömítőgallérral, 50 mm hossz.	rozsdamentes acél	Leesés elleni rögzítés szegélyek mentén és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Kapocs huzallal, 7-22 mm	rozsdamentes acél	Vágott cserepek rögzítése élek és vápák mentén
Univerzális viharkapocs	cink-alumínium	Ereszori cserepek és félnyereg tető cserepek vihar elleni rögzítéséhez



Szarufák léckiosztása "MAXIMA PRO" sajtoló kerámia cserépfedéshez

Műszaki adatok:	7,5 cm-es eresztűllógással és 30°-os tetőhajlásszöggel számolva		
	"PT" kúpcseréppel és 30x50 mm-es tetőléccl, LAF = 100 mm		
Tetőlécek száma (n)	min. léctávolság (e)	átl. léctávolság (e)	max. léctávolság (e)
	310 mm	330 mm	350 mm
10	3 204	3 384	3 564
11	3 514	3 714	3 914
12	3 824	4 044	4 264
13	4 134	4 374	4 614
14	4 444	4 704	4 964
15	4 754	5 034	5 314
16	5 064	5 364	5 664
17	5 374	5 694	6 014
18	5 684	6 024	6 364
19	5 994	6 354	6 714
20	6 304	6 684	7 064
21	6 614	7 014	7 414
22	6 924	7 344	7 764
23	7 234	7 674	8 114
24	7 544	8 004	8 464
25	7 854	8 334	8 814
26	8 164	8 664	9 164
27	8 474	8 994	9 514
28	8 784	9 324	9 864
29	9 094	9 654	10 214
30	9 404	9 984	10 564
31	9 714	10 314	10 914
32	10 024	10 644	11 264
33	10 334	10 974	11 614
34	10 644	11 304	11 964
35	10 954	11 634	12 314
36	11 264	11 964	12 664
37	11 574	12 294	13 014
38	11 884	12 624	13 364
39	12 194	12 954	13 714
40	12 504	13 284	14 064







Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkáig


	0	1/2	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2
0	-	150	300	450	590	740	890	1 040	1 190	1 340
10	2 990	3 140	3 290	3 440	3 590	3 740	3 890	4 040	4 190	4 340
20	5 990	6 140	6 290	6 440	6 590	6 740	6 890	7 040	7 190	7 340
30	8 990	9 140	9 290	9 440	9 590	9 740	9 890	10 040	10 190	10 340
40	11 990	12 140	12 290	12 440	12 590	12 740	12 890	13 040	13 190	13 340
50	14 990	15 140	15 290	15 440	15 590	15 740	15 890	16 040	16 190	16 340
60	17 990	18 140	18 290	18 440	18 590	18 740	18 890	19 040	19 190	19 340
70	20 990	21 140	21 290	21 440	21 590	21 740	21 890	22 040	22 190	22 340
80	23 990	24 140	24 290	24 440	24 590	24 740	24 890	25 040	25 190	25 340
90	26 990	27 140	27 290	27 440	27 590	27 740	27 890	28 040	28 190	28 340
100	29 990	30 140	30 290	30 440	30 590	30 740	30 890	31 040	31 190	31 340

Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkáig


	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2
0	1 490	1 640	1 790	1 940	2 090	2 240	2 390	2 540	2 690	2 840
10	4 490	4 640	4 790	4 940	5 090	5 240	5 390	5 540	5 690	5 840
20	7 490	7 640	7 790	7 940	8 090	8 240	8 390	8 540	8 690	8 840
30	10 490	10 640	10 790	10 940	11 090	11 240	11 390	11 540	11 690	11 840
40	13 490	13 640	13 790	13 940	14 090	14 240	14 390	14 540	14 690	14 840
50	16 490	16 640	16 790	16 940	17 090	17 240	17 390	17 540	17 690	17 840
60	19 490	19 640	19 790	19 940	20 090	20 240	20 390	20 540	20 690	20 840
70	22 490	22 640	22 790	22 940	23 090	23 240	23 390	23 540	23 690	23 840
80	25 490	25 640	25 790	25 940	26 090	26 240	26 390	26 540	26 690	26 840
90	28 490	28 640	28 790	28 940	29 090	29 240	29 390	29 540	29 690	29 840
100	31 490	31 640	31 790	31 940	32 090	32 240	32 390	32 540	32 690	32 840

A szekezeti szélesség számításánál 1 cm hézagot vettünk figyelembe a szegélycserepek oldallapja és az oromdeszka között!


**Ereszkialakítás****Gerinckialakítás, szellőzőcseréppel****Dobozolt ereszkialakítás****Gerinckialakítás, taréjszellőző cseréppel**




Falszegély kialakítás



Kerámia csatornaszellőző átvezetés




Félnyeregvető gerinc, félnyeregvető cseréppel



Kerámia antenna átvezetés

HERZZIEGEL®




Termék adatok

Méret	szélesség:	230 mm
	hosszúság:	420 mm
	magasság:	50 mm
	vastagság:	12 mm
Csomagolás	Súly:	3,1 kg
	köteg:	5 db
	raklap:	240 db
Előírt hajlásszög:		30°

Fedési mód


Hálóban



Kötésben

Tetőfedés műszaki adatai

	minimum	átlag	maximum
Léctávolság	337 mm	344 mm	350 mm
Fedési szélesség	205 mm	207 mm	209 mm
Cserépszükséglet	14,5 db/m²	14,1 db/m²	13,7 db/m²
Fedés típusa	egyszeres fedés		
Fedés tömege	43,7 kg/m²		



LAF: felső lécz távolsága a gerinccsúctól
FLA: gerincléc magassága a gerinccsúctól


PRU kúpcserép és 30x50 tetőléc											
Hajlásszög	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF [mm]	✗	✗	70	65	60	60	55	50	50	✗	✗
FLA [mm]	✗	✗	100	90	85	80	65	60	50	✗	✗
PRU kúpcserép és 40x60 tetőléc											
LAF [mm]	✗	✗	70	60	55	55	50	40	35	✗	✗
FLA [mm]	✗	✗	110	100	95	90	75	70	60	✗	✗
PZ kúpcserép és 30x50 tetőléc											
LAF [mm]	✗	✗	70	65	60	60	55	50	50	✗	✗
FLA [mm]	✗	✗	80	70	65	55	50	45	35	✗	✗
PZ kúpcserép és 40x60 tetőléc											
LAF [mm]	✗	✗	70	60	55	55	50	40	35	✗	✗
FLA [mm]	✗	✗	90	80	75	65	60	55	45	✗	✗


Alátét héjazat szerinti csoportosítás			Ajánlott tetőléc keresztmetszet	
Szabadon fekvő alátét héjazat	“UNO”	≥ 24°	Szarufa tengelytáv	Tetőléc méret
Szélzáró alátét héjazat	“DUO”	≥ 22°	≤ 800 mm	30 x 50 mm
Vízzáró alátét héjazat	“TRIO”	≥ 18°	810 – 900 mm	30 x 50 mm
Vízhatlan alátét héjazat	“QUATTRO”	≥ 10°	910 – 1000 mm	40 x 60 mm


“PRU” kúpcserép 2,5 pcs/lm



“PZ” kúpcserép 2,5 pcs/lm








“PRU” kezdőkúp	„PRU” zárókorong	3 tengelyű elosztókúp	“PZ” kezdőkúp	“PZ” kezdőkúp, lekerekített
				
„PRU” funkciós zárók.		4 tengelyű elosztókúp	“PZ” zárókorong	PZ” funkciós zárók
				

Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.	Kerámia kiegészítők	Méret	Menny.
Félcserép	127x420	igény szerint	Manzárd cserép	-	4,9 db/m
Szegélycserép – bal	230x420	2,9 db/m	Manzárd szegélycserép – bal/jobb	-	igény szerint
Szegélycserép – jobb	230x420	2,9 db/m			
Szellőzőcserép LQ 15	230x420	előírás szerint			
Félnyereg tető cserép	230x320	4,9 db/m			
Félnyereg tető szegélycserép – bal	230x320	igény szerint			
Félnyereg tető szegélycserép – jobb	230x320	igény szerint			
Félcserép	127x420	igény szerint			


Kerámia tetőátvezetők	Csomag tartalma	Átvezetés típusa
Kerámia csatornaszellőző 110 mm „A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 125 mm “A” típusú lecsavarható fedéllel	átvezető cserép, fólia csatlakozó	ejtőcső kiszellőztetése helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 150 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó	helyiség szellőző konyhai szellőző
Kerámia csatornaszellőző 200 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	helyiség szellőző konyhai szellőző
Antenna átvezető Ø60 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	antenna, telekommunikációs kábelcső
Szolár cső átvezető Ø 70 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	szolár cső, fotovoltai kábel
Gázkémény átvezető Ø 110 mm és Ø 125 mm	átvezető cserép, fólia csatlakozó,	kondenzációs gázkémény

Rögzítő elemek		
Megnevezés	Alapanyag	Felhasználási terület
Beakasztós viharkapocs 30x50 mm tetőléc-hez	cink-alumínium	Vihar elleni rögzítés a peremzónákban és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Beakasztós viharkapocs 40x50 mm tetőléc-hez	cink-alumínium	
Beakasztós viharkapocs 40x60 mm tetőléc-hez	cink-alumínium	
Beütős viharkapocs	cink-alumínium	
Rögzítő csavar EPDM tömítőgallér, 70 mm hossz.	rozsdamentes acél	Leesés elleni rögzítés szegélyek mentén és bizonyos esetekben általános tetőfelületeken.
Kapocs huzallal, 7-22 mm	rozsdamentes acél	Vágott cserepek rögzítése élék és vápák mentén
Univerzális viharkapocs	cink-alumínium	Ereszcső cserepek és félnyereg tető cserepek vihar elleni rögzítéséhez



Szarufák léckiosztása "HERZZIEGEL" sajtolt kerámia cserépfedéshez

Műszaki adatok:		7,5 cm-es eresztűllógással és 30°-os tetőhajlásszöggel számolva "PRU" kúpcseréppel és 30x50 mm-es tetőléccel, LAF = 60 mm		
Tetőlécek száma (n)	min. léctávolság (e)	átl. léctávolság (e)	max. léctávolság (e)	
	337 mm	344 mm	350 mm	
10	3 393	3 456	3 510	
11	3 730	3 800	3 860	
12	4 067	4 144	4 210	
13	4 404	4 488	4 560	
14	4 741	4 832	4 910	
15	5 078	5 176	5 260	
16	5 415	5 520	5 610	
17	5 752	5 864	5 960	
18	6 089	6 208	6 310	
19	6 426	6 552	6 660	
20	6 763	6 896	7 010	
21	7 100	7 240	7 360	
22	7 437	7 584	7 710	
23	7 774	7 928	8 060	
24	8 111	8 272	8 410	
25	8 448	8 616	8 760	
26	8 785	8 960	9 110	
27	9 122	9 304	9 460	
28	9 459	9 648	9 810	
29	9 796	9 992	10 160	
30	10 133	10 336	10 510	
31	10 470	10 680	10 860	
32	10 807	11 024	11 210	
33	11 144	11 368	11 560	
34	11 481	11 712	11 910	
35	11 818	12 056	12 260	
36	12 155	12 400	12 610	
37	12 492	12 744	12 960	
38	12 829	13 088	13 310	
39	13 166	13 432	13 660	
40	13 503	13 776	14 010	







Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkáig


	0	1/2	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2
0	-	102	205	307	315	417	520	622	725	827
10	1 955	2 057	2 160	2 262	2 365	2 467	2 570	2 672	2 775	2 877
20	4 005	4 107	4 210	4 312	4 415	4 517	4 620	4 722	4 825	4 927
30	6 055	6 157	6 260	6 362	6 465	6 567	6 670	6 772	6 875	6 977
40	8 105	8 207	8 310	8 412	8 515	8 617	8 720	8 822	8 925	9 027
50	10 155	10 257	10 360	10 462	10 565	10 667	10 770	10 872	10 975	11 077
60	12 205	12 307	12 410	12 512	12 615	12 717	12 820	12 922	13 025	13 127
70	14 255	14 357	14 460	14 562	14 665	14 767	14 870	14 972	15 075	15 177
80	16 305	16 407	16 510	16 612	16 715	16 817	16 920	17 022	17 125	17 227
90	18 355	18 457	18 560	18 662	18 765	18 867	18 970	19 072	19 175	19 277
100	20 405	20 507	20 610	20 712	20 815	20 917	21 020	21 122	21 225	21 327

Fedési szélesség oromdeszktól-oromdeszkáig


	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2
0	930	1 032	1 135	1 237	1 340	1 442	1 545	1 647	1 750	1 852
10	2 980	3 082	3 185	3 287	3 390	3 492	3 595	3 697	3 800	3 902
20	5 030	5 132	5 235	5 337	5 440	5 542	5 645	5 747	5 850	5 952
30	7 080	7 182	7 285	7 387	7 490	7 592	7 695	7 797	7 900	8 002
40	9 130	9 232	9 335	9 437	9 540	9 642	9 745	9 847	9 950	10 052
50	11 180	11 282	11 385	11 487	11 590	11 692	11 795	11 897	12 000	12 102
60	13 230	13 332	13 435	13 537	13 640	13 742	13 845	13 947	14 050	14 152
70	15 280	15 382	15 485	15 587	15 690	15 792	15 895	15 997	16 100	16 202
80	17 330	17 432	17 535	17 637	17 740	17 842	17 945	18 047	18 150	18 252
90	19 380	19 482	19 585	19 687	19 790	19 892	19 995	20 097	20 200	20 302
100	21 430	21 532	21 635	21 737	21 840	21 942	22 045	22 147	22 250	22 352

A szekezetí szélesség számításánál 1 cm hézagot vettünk figyelembe a szegélycserepek oldallapja és az oromdeszka között!


**Ereszkialakítás****Dobozolt ereszkialakítás****Gerinckialakítás, szellőzőcseréppel****Gerinckialakítás, taréjszellőző cseréppel**




Falszegély kialakítás



Kerámia csatornaszellőző átvezetés



Félnyeregvető gerinc, félnyeregvető cseréppel




Kerámia antenna átvezetés


III. FEJEZET

Tetőkiegészítők beépítése







Hófogó elhelyezése




Hófogórács elhelyezése




Rönkfartó elhelyezése




Hófogócső elhelyezése




Egylábas alumínium elem elhelyezése




Járórács elhelyezése




Tetőkibúvó ablak elhelyezése




Kéményszegély kialakítása




Kerámia gázkémény átvezető rendszer




Szolárelem tartó szett elhelyezése



Kerámia szolárcső átvezető rendszer



Horganyzott szolárelem tartó elhelyezése



Vápkialakítás

[illegible][illegible]



CREATON South-East Europe Kft.

8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.

Tel: +36 92 551 550

Fax: +36 92 551 559

e-mail: info@swisspor.com

swissporTON.hu

Fenntartjuk a nyomtatásból eredő színbeli eltérések és műszaki változtatások jogát.
Tartalom lezárva 2025. június