

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Szegélycserép



Helyezze fel a jobbos és balos oromszegély cserepeket a tetőfelületre!

A tartólécek cseréplécek legfeljebb 30 cm-re lóghatnak ki az alátámasztás külső szélétől. A túllógás mértékének a követelményekhez, valamint a tetőlécek keresztmetszetéhez kell igazodni. A nagyobb kiugró részekhez további intézkedések szükségesek.



A Német Tetőfedő Szövetség és az ÉMSZ irányelvek szerint az oromszegély cserép oldallapjának belső széle és a tetőszerkezet külső széle, (pl. oromdeszka vagy az oromburkolat között) legalább 1 cm hézagtavolság szükséges.



Minden oromszegély cserepet rögzíteni kell az alszerkezethez (lécezéshez)! A cserepeken a furat helye (szeglyuk) gyárilag előkészített.

Valamennyi oromszegély cserepet minimum 4,5 mm átmérőjű korrózióvédő bevonattal ellátott, vagy korrózióálló facsavarral rögzítsen minimum 24 mm mélyen becsavarva a tetőlécbe.

A swissporTON termékválasztékban megtalálható EPDM tömítőgalléros csavarok használata javasolt.



Fedje be az oromszegély teljes hosszát egyenes vonalban a szegélycserepekkel egészen a gerincvonalig.

Megjegyzés: A szegélycserepek szabályos elhelyezéséhez használjon csapózsínort, amivel a szegélycserepek fedési szélessége a feljelölhető a tetőlécekre.

A szegélycserepek kialakítása lehetővé teszi, hogy a szegélycserepek léctávolságát az alapcsereppel együtt lehessen változtatni. **NOMINA**, **GENEVO** és **NIVELO** modellek esetén a szegélycserepek külső sarkát ki kell vágni az erre vonatkozó fényképes beépítési útmutató alapján!



A bal és jobb oromszegélyhez használja a formában megfelelő szegélycserepeket. A kettőshullámú cserép a balos oromszegély mentén használható akkor, amikor nem szegélycseréppel történik a kialakítás (pl. falszegélyek, vagy orombádóg használatakor).



Keskeny tetőfelületek, eltolt, ferde oromzatok, vagy hasonló kialakítás esetén előfordulhat, hogy vágni kell az oromszegély sort és/vagy megfelelő különleges egyedi megoldást kell kialakítani. Az egyes tetőcserép modellekhez használandó csavarszár méreteket az alábbi táblázat alapján kell kiválasztani!

TETŐCSERÉP MODELL	A CSAVARSZÁR HOSSZA		
	50 MM	60 MM	70 MM
"BALANCE"	✓		
"TITANIA"	✓		
„GENEVO"			✓
„NOMINA"			✓
„NIVELLO"			✓
"SIMPLA"			✓
"RAPIDO"			✓
"MAXIMA PRO"		✓	
„CLASSIC"	✓		
„AUSTRIAN BIBER"	✓		
„CASTA"	✓		
„PROFIL"		✓	
„RÓNA"		✓	
„KERKA"		✓	